

كتالوج المنتجات

محركات الديزل · مولدات الديزل · مضخات المياه

الإصدار 2026-10

محركات الديزل

ميزد بالماء

4	15.7 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالماء 21 حصان	HTX-WE25
5	18.38 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالماء 25 حصان	HTX-WE28
6	20.1 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالماء 27 حصان	HTX-WE30
7	22 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالماء 30 حصان	HTX-WE32
8	4.41 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالماء 6 حصان	HTX-R175
9	5.15 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالماء 7 حصان	HTX-R180
10	7.0 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالماء 9.5 حصان	HTX-R190
11	11.03 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالماء 15 حصان	HTX-ZS1100
12	3.8 kW	محرك ديزل ميزد بالماء HTX-WE6	HTX-WE6
13	9.1 kW	محرك ديزل ميزد بالماء HTX-WE14	HTX-WE14
14	10.2 kW	محرك ديزل ميزد بالماء HTX-WE16	HTX-WE16
15	8.0 kW	محرك ديزل ميزد بالماء HTX-WEZ12	HTX-WEZ12
16	8.8 kW	محرك ديزل ميزد بالماء HTX-WEZ13	HTX-WEZ13

ميزد بالهواء

17	3.7 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالهواء 5 حصان	HTX-AE178
18	5.7 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالهواء 8 حصان	HTX-AE186
19	7.5 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالهواء 10 حصان	HTX-AE192
20	9.3 kW	محرك ديزل أحادي الأسطوانة ميزد بالهواء 12.5 حصان	HTX-AE1100
21	3.4 kW	محرك ديزل ميزد بالهواء HTX-AE173	HTX-AE173
22	4.5 kW	محرك ديزل ميزد بالهواء HTX-AE182	HTX-AE182
23	8.4 kW	محرك ديزل ميزد بالهواء HTX-AE195	HTX-AE195
24	7.5 kW	محرك ديزل ميزد بالهواء HTX-AE188	HTX-AE188
25	11.7 kW	محرك ديزل ميزد بالهواء HTX-AE1105	HTX-AE1105
26	14.9 kW	محرك ديزل ميزد بالهواء HTX-AE292	HTX-AE292

مولدات الديزل

صامت

27	4.5 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 4.5 كيلو فولت أمبير	HTX-G6.7K-S
28	5.3 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 5.3 كيلو فولت أمبير	HTX-G7.5K-S
29	6.0 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 6.0 كيلو فولت أمبير	HTX-G8.5K-S
30	6.5 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 6.5 كيلو فولت أمبير	HTX-G10K-S
31	8.0 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 8.0 كيلو فولت أمبير	HTX-G12K-S
32	9.0 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 9 كيلو فولت أمبير	HTX-G14K-S
33	10.5 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة ثنائية الأسطوانة 10.5 كيلو فولت أمبير	HTX-G14K-S2P
34	11.0 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 11 كيلو فولت أمبير	HTX-G18K-S
35	13.0 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 13 كيلو فولت أمبير	HTX-G20K-S
36	15.0 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 15 كيلو فولت أمبير	HTX-G22K-S
37	18.0 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة 18 كيلو فولت أمبير	HTX-G24K-S

هيكل مفتوح

38	2.8 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 2.8 كيلو فولت أمبير	HTX-G4K-E
39	4.5 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 4.5 كيلو فولت أمبير	HTX-G6.7K-XE
40	5.6 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح HTX-G7.5K-XE	HTX-G7.5K-XE
41	6.0 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 6.0 كيلو فولت أمبير	HTX-G8.5K-XE
42	6.8 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح HTX-G10K-XE	HTX-G10K-XE
43	8.5 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 8.5 كيلو فولت أمبير	HTX-G12K-XE
44	9.5 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 9.5 كيلو فولت أمبير	HTX-G14K-XE
45	10.5 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 10.5 كيلو فولت أمبير	HTX-G16K-XE
46	12.0 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 12 كيلو فولت أمبير	HTX-G18K-XE

47	13.0 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 13 كيلو فولت أمبير	HTX-G20K-XE
48	15.0 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 15 كيلو فولت أمبير	HTX-G22K-XE
49	18.0 kVA	مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 18 كيلو فولت أمبير	HTX-G24K-XE
لحام			
50	5.0 kVA	مجموعة مولد ديزل للحام 200 أمبير	HTX-GW200E
51	5.0 kVA	مجموعة مولد ديزل للحام 200 أمبير، محرك HTX-AE192	HTX-GW220E
52	4.0 kVA	مجموعة مولد ديزل للحام 350 أمبير	HTX-GW350E
صامت مزّد بالماء			
53	10.0 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة مزّدة بالماء أحادية الطور بقدرة 10 كيلو فولت أمبير	HTX-G10K-WS
54	19.4 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة مزّدة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 19.4 كيلو فولت أمبير	HTX-G19K-WS3
55	31.3 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة مزّدة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 31.3 كيلو فولت أمبير	HTX-G31K-WS3
56	55.0 kVA	مجموعة مولد ديزل صامتة مزّدة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 55 كيلو فولت أمبير	HTX-G55K-WS3
إنفرتري			
57	3.0 kVA	مجموعة مولد ديزل إنفرتري 3 كيلو فولت أمبير	HTX-G3K-EI
58	6.5 kVA	مجموعة مولد ديزل إنفرتري 6.5 كيلو فولت أمبير	HTX-G6.5K-EI
59	9.0 kVA	مجموعة مولد ديزل إنفرتري 9 كيلو فولت أمبير	HTX-G9K-EI
مضخات المياه			
قياسي			
60	3.4 kW	مضخة مياه ديزل 2 بوصة	HTX-WP20
61	3.7 kW	مضخة مياه ديزل 3 بوصات	HTX-WP30
62	5.7 kW	مضخة مياه ديزل 4 بوصات	HTX-WP40
63	7.5 kW	مضخة مياه ديزل 6 بوصات	HTX-WP60
ضغط عالٍ			
64	3.7 kW	مضخة مياه ديزل عالية الضغط 2 بوصة	HTX-WP-HP20

الطلب والتصدير	
الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحَدَّد مع كل طلب

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء 21 حصان

HTX-WE25 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 15.7 كيلوواط (21.35 حصان) عند 2200 دورة/دقيقة. سعة 1.246 لتر، استهلاك وقود 244.8 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 180 كغ.

المواصفات



rpm 2200	السرعة الاسمية
21.35hp kW / hp / 15.7	القدرة الاسمية
23.49hp kW / hp / 17.27	القدرة القصوى
x 120 mm 115	القطر x الشوط
L 1.246	سعة المحرك
17:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 78.38	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 244.8	استهلاك الوقود
L 3.1	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 180	الوزن الصافي
mm 699*463*866	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- نظام احتراق بالحقن المباشر لاستهلاك وقود منخفض (244.8 غ/كيلوواطس)
- عزم دوران أقصى 78.38 نيوتن.متر عند 1650 دورة/الدقيقة مع قدرة متينة على تحمل الأحمال
- نسبة انضغاط عالية 17:1 لتشغيل سهل في درجات الحرارة المنخفضة
- نظام تبريد مائي مثين للتشغيل المتواصل الشاق
- متانة هيكلية محسنة لعمر تشغيلي أطول

التطبيقات

الزراعة • الإنشاءات • مجموعة مولدات • مضخة مياه

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-we25/

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء 25 حصان

HTX-WE28 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 18.38 كيلوواط (25 حصان) عند 2200 دورة/دقيقة. سعة 1.473 لتر، استهلاك وقود 254.4 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 195 كغ.

المواصفات

rpm 2200	السرعة الاسمية
25hp kW / hp / 18.38	القدرة الاسمية
27.5hp kW / hp / 20.22	القدرة القصوى
x 120 mm 125	القطر x الشوط
L 1.473	سعة المحرك
17:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 91.75	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 254.4	استهلاك الوقود
L 3.1	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 195	الوزن الصافي
mm 745*465*900	الأبعاد الإجمالية



أبرز الميزات

- نظام احتراق بالحقن المباشر لاستهلاك وقود منخفض (254.4 غ/كيلوواطس)
- عزم دوران أقصى 91.75 نيوتن.متر عند 1650 دورة/الدقيقة مع قدرة متينة على تحمل الأحمال
- نسبة انضغاط عالية 17:1 لتشغيل سهل في درجات الحرارة المنخفضة
- نظام تبريد مائي مثين للتشغيل المتواصل الشاق
- متانة هيكلية محسنة لعمر تشغيلي أطول

التطبيقات

الزراعة • الإنشاءات • مجموعة مولدات • مضخة مياه

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-we28/

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء 27 حصان

HTX-WE30 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 20.1 كيلوواط (27.34 حصان) عند 2200 دورة/دقيقة. سعة 1.593 لتر، استهلاك وقود 244.8 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 200 كغ.

المواصفات



rpm 2200	السرعة الاسمية
27.34hp kW / hp / 20.1	القدرة الاسمية
30.07hp kW / hp / 22.11	القدرة القصوى
x 120 mm 130	القطر x الشوط
L 1.593	سعة المحرك
17:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 100.34	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 244.8	استهلاك الوقود
L 3.1	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 200	الوزن الصافي
mm 745*465*900	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- نظام احتراق بالحقن المباشر لاستهلاك وقود منخفض
- عزم دوران أقصى 100.34 نيوتن.متر عند 1650 دورة/الدقيقة مع قدرة متينة على تحمل الأحمال
- نسبة انضغاط عالية 17:1 لتشغيل سهل في درجات الحرارة المنخفضة
- نظام تبريد مائي متين للتشغيل المتواصل الشاق
- متانة هيكلية محسنة لعمر تشغيلي أطول

التطبيقات

الزراعة • الإنشاءات • مجموعة مولدات • مضخة مياه • التعدين

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-we30/

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء 30 حصان

HTX-WE32 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 22 كيلوواط (29.92 حصان) عند 2200 دورة/دقيقة. سعة 1.659 لتر، وزن صافٍ 215 كغ.

المواصفات



rpm 2200	السرعة الاسمية
29.92hp kW / hp / 22	القدرة الاسمية
32.91hp kW / hp / 24.20	القدرة القصوى
x 125 mm 130	القطر x الشوط
L 1.659	سعة المحرك
17:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 109.83	عزم الدوران الأقصى
L 3.1	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 215	الوزن الصافي
mm 808*544*1052	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- نظام احتراق بالحقن المباشر لاستهلاك وقود منخفض
- عزم دوران أقصى 109.83 نيوتن.متر عند 1650 دورة/الدقيقة مع قدرة متينة على تحمل الأحمال
- نسبة انضغاط عالية 17:1 لتشغيل سهل في درجات الحرارة المنخفضة
- نظام تبريد مائي متين للتشغيل المتواصل الشاق
- أكبر سعة في سلسلة WE (1.659 لتر) لأقصى قدرة خرج

التطبيقات

الزراعة • الإنشاءات • مجموعة مولدات • مضخة مياه • التعدين

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-we32/

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء 6 حصان

HTX-R175 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 4.41 كيلوواط (6 حصان) عند 2600 دورة/دقيقة. سعة 0.353 لتر، استهلاك وقود 280.2 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 68 كغ.

المواصفات



rpm 2600	السرعة الاسمية
6hp kW / hp / 4.41	القدرة الاسمية
6.60hp kW / hp / 4.85	القدرة القصوى
x 80 mm 75	القطر x الشوط
L 0.353	سعة المحرك
20:1	نسبة الانضغاط
1950rpm N.m @ 18.63	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 280.2	استهلاك الوقود
L 1.1	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 68	الوزن الصافي
mm 463*341*589	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- غرفة احتراق دوّامية (حقن مباشر) لحرق فعال للوقود
- عزم دوران أقصى 18.63 نيوتن.متر عند 1950 دورة/الدقيقة
- نسبة انضغاط عالية 20:1 لتشغيل بارد موثوق
- تصميم أفقي مدمج للآلات الزراعية الخفيفة
- بطانة أسطوانة ومكبس وحلقة مكبس من علامة معروفة لموثوقية الإحكام

التطبيقات

الزراعة • مضخة مياه • محراث دقيق • بحري

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-r175/

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء 7 حصان

HTX-R180 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 5.15 كيلوواط (7 حصان) عند 2600 دورة/دقيقة. سعة 0.402 لتر، استهلاك وقود 278.8 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 75 كغ.

المواصفات

rpm 2600	السرعة الاسمية
7hp kW / hp / 5.15	القدرة الاسمية
7.70hp kW / hp / 5.67	القدرة القصوى
x 80 mm 80	القطر x الشوط
L 0.402	سعة المحرك
20:1	نسبة الانضغاط
1950rpm N.m @ 21.75	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 278.8	استهلاك الوقود
L 1.1	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 75	الوزن الصافي
mm 463*341*625	الأبعاد الإجمالية



أبرز الميزات

- غرفة احتراق دوامية (حقن مباشر) لحرق فعال للوقود
- عزم دوران أقصى 21.75 نيوتن.متر عند 1950 دورة/الدقيقة
- نسبة انضغاط عالية 20:1 لتشغيل بارد موثوق
- تصميم أفقي مدمج للآلات الزراعية الخفيفة
- بطانة أسطوانة ومكبس وحلقة مكبس من علامة معروفة لموثوقية الإحكام

التطبيقات

الزراعة • مضخة مياه • محراث دقيق • بحري

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-r180/

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء 9.5 حصان

HTX-R190 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 7.0 كيلوواط (9.52 حصان) عند 2400 دورة/دقيقة. سعة 0.573 لتر، استهلاك وقود 252 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 95 كغ.

المواصفات



rpm 2400	السرعة الاسمية
9.52hp kW / hp / 7.0	القدرة الاسمية
10.47hp kW / hp / 7.70	القدرة القصوى
x 90 mm 90	القطر x الشوط
L 0.573	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 34.94	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 252	استهلاك الوقود
L 1.65	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 95	الوزن الصافي
mm 560*378*670	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- غرفة احتراق دوّامية (حقن مباشر) لحرق فعال للوقود
- عزم دوران أقصى 34.94 نيوتن.متر عند 1650 دورة/الدقيقة
- نسبة انضغاط عالية 19:1 لتشغيل بارد موثوق
- تصميم أفقي مدمج للآلات الزراعية الخفيفة
- بطانة أسطوانة ومكبس وحلقة مكبس من علامة معروفة لموثوقية الإحكام

التطبيقات

الزراعة • مضخة مياه • مجموعة مولدات • جرّار صغير • آلات الحدائق

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-r190/

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء 15 حصان

HTX-ZS1100 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 11.03 كيلوواط (15 حصان) عند 2200 دورة/دقيقة. سعة 0.903 لتر، استهلاك وقود 244.8 غ/كيلوواط ساعة، وزن صاف 150 كغ.

المواصفات



rpm 2200	السرعة الاسمية
15hp kW / hp / 11.03	القدرة الاسمية
16.50hp kW / hp / 12.13	القدرة القصوى
x 115 mm 100	القطر x الشوط
L 0.903	سعة المحرك
17:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 55.06	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 244.8	استهلاك الوقود
L 1.65	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 150	الوزن الصافي
mm 650*450*780	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- احتراق بالحقن المباشر لاستهلاك وقود منخفض (244.8 غ/كيلوواط.س)
- عزم دوران أقصى 55.06 نيوتن.متر عند 1650 دورة/الدقيقة مع قدرة متينة على تحمل الأحمال
- نسبة انضغاط عالية 17:1 لتشغيل سهل في درجات الحرارة المنخفضة
- قطر x شوط متين 115x100 مم للاستخدام الزراعي الشاق
- بطانة أسطوانة ومكبس وحلقة مكبس من علامة معروفة لموثوقية الإحكام

التطبيقات

الزراعة • الإنشاءات • مجموعة مولدات • مضخة مياه • التعدين • كشارة الأعلاف

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-zs1100/

HTX-WE6 محرك ديزل مبرد بالماء

HTX-WE6 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 3.8 كيلوواط (5.17 حصان) عند 3000 دورة/دقيقة. سعة 0.295 لتر، استهلاك وقود 303 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافي 43 كغ.

المواصفات



rpm 3000	السرعة الاسمية
5.17hp kW / hp / 3.8	القدرة الاسمية
5.68hp kW / hp / 4.18	القدرة القصوى
x 65 mm 76	القطر x الشوط
L 0.295	سعة المحرك
22:1	نسبة الانضغاط
2250rpm N.m @ 16.10	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 303	استهلاك الوقود
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 43	الوزن الصافي
mm 352*255*486	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- غرفة احتراق دوامية (حقن مباشر) لحرق فعال للوقود
- عزم دوران أقصى 16.10 نيوتن·متر عند 2250 دورة/دقيقة لتحمل الأحمال
- استهلاك وقود منخفض 303 غ/كيلوواط ساعة عند النقطة الاسمية
- نسبة انضغاط عالية 22:1 لبدء تشغيل موثوق في البرد
- تصميم أفقي مبرد بالماء للتشغيل المتواصل

التطبيقات

الزراعة • الإنشاءات • مجموعة مولدات • مضخة مياه

HTX-WE14 محرك ديزل مبرد بالماء

HTX-WE14 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 9.1 كيلوواط (12.38 حصان) عند 2400 دورة/دقيقة. سعة 0.695 لتر، استهلاك وقود 240 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 102 كغ.

المواصفات



rpm 2400	السرعة الاسمية
12.38hp kW / hp / 9.1	القدرة الاسمية
13.61hp kW / hp / 10.01	القدرة القصوى
L 0.695	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 45.43	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 240	استهلاك الوقود
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 102	الوزن الصافي
mm 570*390*730	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- غرفة احتراق دوامية (حقن مباشر) لحرق فعال للوقود
- عزم دوران أقصى 45.43 نيوتن-متر عند 1650 دورة/دقيقة لتحمل الأحمال
- استهلاك وقود منخفض 240 غ/كيلوواط ساعة عند النقطة الاسمية
- نسبة انضغاط عالية 19:1 لبدء تشغيل موثوق في البرد
- تصميم أفقي مبرد بالماء للتشغيل المتواصل

التطبيقات

الزراعة • الإنشاءات • مجموعة مولدات • مضخة مياه

HTX-WE16 محرك ديزل مبرد بالماء

HTX-WE16 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 10.2 كيلوواط (13.87 حصان) عند 2400 دورة/دقيقة. سعة 0.785 لتر، استهلاك وقود 240 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 102 كغ.

المواصفات



rpm 2400	السرعة الاسمية
13.87hp kW / hp / 10.2	القدرة الاسمية
15.26hp kW / hp / 11.22	القدرة القصوى
L 0.785	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 50.92	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 240	استهلاك الوقود
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 102	الوزن الصافي
mm 570*390*730	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- غرفة احتراق دوامية (حقن مباشر) لحرق فعال للوقود
- عزم دوران أقصى 50.92 نيوتن-متر عند 1650 دورة/دقيقة لتحمل الأحمال
- استهلاك وقود منخفض 240 غ/كيلوواط ساعة عند النقطة الاسمية
- نسبة انضغاط عالية 19:1 لبدء تشغيل موثوق في البرد
- تصميم أفقي مبرد بالماء للتشغيل المتواصل

التطبيقات

الزراعة • الإنشاءات • مجموعة مولدات • مضخة مياه

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-we16/

HTX-WEZ12 محرك ديزل مبرد بالماء

HTX-WEZ12 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 8 كيلوواط (10.88 حصان) عند 2400 دورة/دقيقة. سعة 0.598 لتر، استهلاك وقود 240 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 95 كغ.

المواصفات



rpm 2400	السرعة الاسمية
10.88hp kW / hp / 8	القدرة الاسمية
11.97hp kW / hp / 8.80	القدرة القصوى
L 0.598	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 39.94	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 240	استهلاك الوقود
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 95	الوزن الصافي
mm 560*378*670	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- غرفة احتراق دوامية (حقن مباشر) لحرق فعال للوقود
- عزم دوران أقصى 39.94 نيوتن·متر عند 1650 دورة/دقيقة لتحمل الأحمال
- استهلاك وقود منخفض 240 غ/كيلوواط ساعة عند النقطة الاسمية
- نسبة انضغاط عالية 19:1 لبدء تشغيل موثوق في البرد
- تصميم أفقي مبرد بالماء للتشغيل المتواصل

التطبيقات

الزراعة · الإنشاءات · مجموعة مولدات · مضخة مياه

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-wez12/

HTX-WEZ13 محرك ديزل مبرد بالماء

HTX-WEZ13 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالماء: قدرة اسمية 8.8 كيلوواط (11.97 حصان) عند 2400 دورة/دقيقة. سعة 0.673 لتر، استهلاك وقود 240 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 100 كغ.

المواصفات



rpm 2400	السرعة الاسمية
11.97hp kW / hp / 8.8	القدرة الاسمية
13.16hp kW / hp / 9.68	القدرة القصوى
L 0.673	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 43.93	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 240	استهلاك الوقود
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 100	الوزن الصافي
mm 560*378*670	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- غرفة احتراق دوامية (حقن مباشر) لحرق فعال للوقود
- عزم دوران أقصى 43.93 نيوتن·متر عند 1650 دورة/دقيقة لتحمل الأحمال
- استهلاك وقود منخفض 240 غ/كيلوواط ساعة عند النقطة الاسمية
- نسبة انضغاط عالية 19:1 لبدء تشغيل موثوق في البرد
- تصميم أفقي مبرد بالماء للتشغيل المتواصل

التطبيقات

الزراعة · الإنشاءات · مجموعة مولدات · مضخة مياه

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-wez13/

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء 5 حصان

HTX-AE178 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 3.7 كيلوواط (5.03 حصان) عند 3600 دورة/دقيقة. سعة 0.296 لتر، استهلاك وقود 280 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 35 كغ.

المواصفات



rpm 3600	السرعة الاسمية
5.03hp kW / hp / 3.7	القدرة الاسمية
5.44hp kW / hp / 4.00	القدرة القصوى
x 62 mm 78	القطر x الشوط
L 0.296	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
2700rpm N.m @ 11.29	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 280	استهلاك الوقود
L 1.1	سعة الزيت
بدء تشغيل كهربائي	طريقة التشغيل
kg 35	الوزن الصافي
mm 460*420*385	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- تبريد بالهواء القسري لضبط ثابت لدرجة الحرارة
- حقن مباشر لاستهلاك وقود منخفض (280 غ/كيلوواط.س)
- عزم دوران أقصى 11.29 نيوتن.متر عند 2700 دورة/الدقيقة
- تصميم رأسي مدمج، سهل التركيب
- تشغيل كهربائي بزر واحد لمزيد من الراحة

التطبيقات

محركات دقيق • مضخة مياه • مجموعة مولدات • آلات الحدائق

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء 8 حصان

HTX-AE186 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 5.7 كيلوواط (7.75 حصان) عند 3600 دورة/دقيقة. سعة 0.418 لتر، استهلاك وقود 280 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 48 كغ.

المواصفات



rpm 3600	السرعة الاسمية
7.75hp kW / hp / 5.7	القدرة الاسمية
8.53hp kW / hp / 6.27	القدرة القصوى
x 72 mm 86	القطر x الشوط
L 0.418	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
2700rpm N.m @ 17.39	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 280	استهلاك الوقود
L 1.65	سعة الزيت
بدء تشغيل كهربائي	طريقة التشغيل
kg 48	الوزن الصافي
mm 495*440*420	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- تبريد بالهواء القسري لضبط ثابت لدرجة الحرارة
- حقن مباشر لاستهلاك وقود منخفض (280 غ/كيلوواط.س)
- عزم دوران أقصى 17.39 نيوتن.متر عند 2700 دورة/الدقيقة
- تصميم رأسي مدمج، سهل التركيب
- تشغيل كهربائي بزر واحد لمزيد من الراحة

التطبيقات

محركات دقيق • مضخة مياه • مجموعة مولدات • إنشاءات خفيفة • آلات الحدائق

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء 10 حصان

HTX-AE192 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 7.5 كيلوواط (10.20 حصان) عند 3600 دورة/دقيقة. سعة 0.499 لتر، استهلاك وقود 280 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 54 كغ.

المواصفات



rpm 3600	السرعة الاسمية
10.20hp kW / hp / 7.5	القدرة الاسمية
11.22hp kW / hp / 8.25	القدرة القصوى
x 75 mm 92	القطر x الشوط
L 0.499	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
2700rpm N.m @ 22.88	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 280	استهلاك الوقود
L 1.65	سعة الزيت
بدء تشغيل كهربائي	طريقة التشغيل
kg 54	الوزن الصافي
mm 498*450*420	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- تبريد بالهواء القسري لضبط ثابت لدرجة الحرارة
- حقن مباشر لاستهلاك وقود منخفض (280 غ/كيلوواط.س)
- عزم دوران أقصى 22.88 نيوتن.متر عند 2700 دورة/الدقيقة
- تصميم رأسي مدمج، سهل التركيب
- تشغيل كهربائي بزر واحد لمزيد من الراحة

التطبيقات

مجموعة مولدات • مضخة مياه • إنشاءات خفيفة • محراث دقيق

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء 12.5 حصان

HTX-AE1100 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 9.3 كيلوواط (12.65 حصان) عند 3000 دورة/دقيقة. سعة 0.668 لتر، استهلاك وقود 280 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 60 كغ.

المواصفات



rpm 3000	السرعة الاسمية
12.65hp kW / hp / 9.3	القدرة الاسمية
13.91hp kW / hp / 10.23	القدرة القصوى
x 85 mm 100	القطر x الشوط
L 0.668	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
2700rpm N.m @ 28.37	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 280	استهلاك الوقود
L 2.1	سعة الزيت
بدء تشغيل كهربائي	طريقة التشغيل
kg 60	الوزن الصافي
mm 550*490*420	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- تبريد بالهواء القسري لضبط ثابت لدرجة الحرارة
- حقن مباشر لاستهلاك وقود منخفض (280 غ/كيلوواط.س)
- عزم دوران أقصى 28.37 نيوتن.متر عند 2700 دورة/الدقيقة
- أكبر سعة مبردة بالهواء (0.668 لتر) لخرج أقوى
- تشغيل كهربائي بزر واحد لمزيد من الراحة

التطبيقات

مجموعة مولدات • إنشاءات خفيفة • مضخة مياه • الطاقة البحرية

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-ae1100/

HTX-AE173 محرك ديزل مبرد بالهواء

HTX-AE173 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 3.4 كيلوواط (4.62 حصان) عند 3600 دورة/دقيقة. سعة 0.247 لتر، استهلاك وقود 280 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 29 كغ.

المواصفات



rpm 3600	السرعة الاسمية
4.62hp kW / hp / 3.4	القدرة الاسمية
5.51hp kW / hp / 4.05	القدرة القصوى
x 59 mm 73	القطر x الشوط
L 0.247	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
2700rpm N.m @ 10.37	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 280	استهلاك الوقود
بدء تشغيل بحبل المسحب أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 29	الوزن الصافي
mm 422*392*335	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- تبريد هوائي قسري لضبط ثابت لدرجة الحرارة دون مشع
- عزم دوران أقصى 10.37 نيوتن·متر عند 2700 دورة/دقيقة لتحمل الأحمال
- استهلاك وقود منخفض 280 غ/كيلوواط ساعة عند النقطة الاسمية
- نسبة انضغاط عالية 19:1 لبدء تشغيل موثوق في البرد
- تصميم رأسي مدمج يبسط التركيب

التطبيقات

الزراعة • مضخة مياه • مجموعة مولدات • آلات الحدائق

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-ae173/

HTX-AE182 محرك ديزل مبرد بالهواء

HTX-AE182 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 4.5 كيلوواط (6.12 حصان) عند 3600 دورة/دقيقة. سعة 0.343 لتر، استهلاك وقود 280 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 35 كغ.

المواصفات



rpm 3600	السرعة الاسمية
6.12hp kW / hp / 4.5	القدرة الاسمية
6.73hp kW / hp / 4.95	القدرة القصوى
x 65 mm 82	القطر x الشوط
L 0.343	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
2700rpm N.m @ 13.73	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 280	استهلاك الوقود
بدء تشغيل بحبل المسحب أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 35	الوزن الصافي
mm 460*420*385	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- تبريد هوائي قسري لضبط ثابت لدرجة الحرارة دون مشع
- عزم دوران أقصى 13.73 نيوتن·متر عند 2700 دورة/دقيقة لتحمل الأحمال
- استهلاك وقود منخفض 280 غ/كيلوواط ساعة عند النقطة الاسمية
- نسبة انضغاط عالية 19:1 لبدء تشغيل موثوق في البرد
- تصميم رأسي مدمج يبسط التركيب

التطبيقات

الزراعة • مضخة مياه • مجموعة مولدات • آلات الحدائق

HTX-AE195 محرك ديزل مبرد بالهواء

HTX-AE195 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 8.4 كيلوواط (11.42 حصان) عند 3600 دورة/دقيقة. سعة 0.532 لتر، استهلاك وقود 280 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 56 كغ.

المواصفات



rpm 3600	السرعة الاسمية
11.42hp kW / hp / 8.4	القدرة الاسمية
12.57hp kW / hp / 9.24	القدرة القصوى
x 75 mm 95	القطر x الشوط
L 0.532	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
2700rpm N.m @ 25.63	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 280	استهلاك الوقود
بدء تشغيل بحبل المسحب أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 56	الوزن الصافي
mm 498*450*420	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- تبريد هوائي قسري لضبط ثابت لدرجة الحرارة دون مشع
- عزم دوران أقصى 25.63 نيوتن·متر عند 2700 دورة/دقيقة لتحمل الأحمال
- استهلاك وقود منخفض 280 غ/كيلوواط ساعة عند النقطة الاسمية
- نسبة انضغاط عالية 19:1 لبدء تشغيل موثوق في البرد
- تصميم رأسي مدمج يبسط التركيب

التطبيقات

الزراعة • مضخة مياه • مجموعة مولدات • آلات الحدائق

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-ae195/

HTX-AE188 محرك ديزل مبرد بالهواء

HTX-AE188 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 7.5 كيلوواط (10.2 حصان) عند 3600 دورة/دقيقة. سعة 0.456 لتر، وزن صافي 48 كغ.

المواصفات



rpm 3600	السرعة الاسمية
10.2hp kW / hp / 7.5	القدرة الاسمية
x 75 mm 88	القطر x الشوط
L 0.456	سعة المحرك
N.m 22.9	عزم الدوران الأقصى
L 1.65	سعة الزيت
L 5.5	سعة خزان الوقود
بدء تشغيل كهربائي	طريقة التشغيل
kg 48	الوزن الصافي
mm 495*440*420	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء، 7.5 كيلوواط عند 3600 دورة/دقيقة
- حقن مباشر
- أقصى عزم 22.9 نيوتن م
- تبريد قسري بالهواء بلا مشع
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

التطبيقات

مجموعة مولدات • مضخة مياه • إنشاءات خفيفة • الزراعة

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-ae188/

HTX-AE1105 محرك ديزل مبرد بالهواء

HTX-AE1105 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 11.7 كيلوواط (15.9 حصان) عند 3000 دورة/دقيقة. سعة 0.762 لتر، استهلاك وقود 280 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافي 63 كغ.



المواصفات

rpm 3000	السرعة الاسمية
15.9hp kW / hp / 11.7	القدرة الاسمية
x 88 mm 105	القطر x الشوط
L 0.762	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
N.m 44.3	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 280	استهلاك الوقود
L 2.1	سعة الزيت
L 5.5	سعة خزان الوقود
بدء تشغيل كهربائي	طريقة التشغيل
kg 63	الوزن الصافي
mm 570*490*420	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- ديزل أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء، 11.7 كيلوواط عند 3000 دورة/دقيقة
- حقن مباشر
- أقصى عزم 44.3 نيوتن·م
- تبريد قسري بالهواء بلا مشع
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

التطبيقات

مجموعة مولدات • مضخة مياه • إنشاءات خفيفة • الزراعة

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-ae1105/

HTX-AE292 محرك ديزل مبرد بالهواء

HTX-AE292 محرك ديزل ثنائي الأسطوانة مبرد بالهواء: قدرة اسمية 14.9 كيلوواط (20.3 حصان) عند 3600 دورة/دقيقة. سعة 0.997 لتر، استهلاك وقود 240 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافي 78 كغ.



المواصفات

rpm 3600	السرعة الاسمية
20.3hp kW / hp / 14.9	القدرة الاسمية
x 75 mm 2-92	القطر x الشوط
L 0.997	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
N.m 39.53	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 240≥	استهلاك الوقود
L 2.8	سعة الزيت
بدء تشغيل كهربائي	طريقة التشغيل
kg 78	الوزن الصافي
mm 582*462*582	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- ديزل ثنائي الأسطوانة على خط واحد مبرد بالهواء، 14.9 كيلوواط عند 3600 دورة/دقيقة
- حقن مباشر
- أقصى عزم 39.53 نيوتن·م
- تبريد قسري بالهواء بلا مشع
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

التطبيقات

مجموعة مولدات • مضخة مياه • إنشاءات خفيفة • الزراعة

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-ae292/

مجموعة مولد ديزل صامتة 4.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G6.7K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 4.5 kVA (أحادي الطور) / 5.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 5 kVA (أحادي الطور) / 6.3 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE186، وضوء 72 ديسيل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.

المواصفات



القدرة الاساسية	4.5 kVA (أحادي الطور) / 5.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الاساسية (60 هرتز)	5 kVA (أحادي الطور) / 6.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	5 kVA (أحادي الطور) / 6 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	5.5 kVA (أحادي الطور) / 7 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE186
القطر x الشوط	86 x 72 mm
سعة المحرك	L 0.418
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	5.7 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
سعة الزيت	L 1.65
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 15
الوزن الصافي	150 kg
الأبعاد الإجمالية	735*535*940 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	72 dB(A)

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 4.5 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 5.5 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE186 أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء، 5.7 كيلو واط
- كابينة عازلة للصوت، 72 ديسيل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

مجموعة مولد ديزل صامتة 5.3 كيلو فولت أمبير

HTX-G7.5K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 5.3 kVA (أحادي الطور) / 6.6 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 5.8 kVA (أحادي الطور) / 7.3 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE188، ضوضاء 72 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.

المواصفات



أبرز الميزات

- كابينة عازلة للصوت لتشغيل منخفض الضجيج
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك مبرد بالهواء بسعة 0.456 لتر وخرج 6.3 كيلوواط
- حماية من نقص الحمل والحمل الزائد
- لوحة تحكم ذكية بعرض الجهد والتردد وعداد ساعات التشغيل

التطبيقات

الإنشاءات • طاقة الطوارئ • طاقة احتياطية سكنية • تجاري

القدرة الأساسية	5.3 kVA (أحادي الطور) / 6.6 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	5.8 kVA (أحادي الطور) / 7.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	5.8 kVA (أحادي الطور) / 7.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	6.4 kVA (أحادي الطور) / 8.0 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE188
قطر x شوط المحرك	88 x 75 mm
سعة المحرك	L 0.456
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	6.3 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم، كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 15
الوزن الصافي	152 kg
الأبعاد الإجمالية	735*535*940 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	72 dB(A)

مجموعة مولد ديزل صامتة 6.0 كيلو فولت أمبير

HTX-G8.5K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 6.0 kVA (أحادي الطور) / 7.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 6.6 kVA (أحادي الطور) / 8.2 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE192، ضوضاء 72 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.

المواصفات



أبرز الميزات

- كابينة عازلة للصوت لتشغيل منخفض الضجيج
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE192 بسعة 0.499 لتر وخرج 7.5 كيلو واط
- حماية من نقص الحمل والحمل الزائد
- لوحة تحكم ذكية بعرض الجهد والتردد وعداد ساعات التشغيل

التطبيقات

الإنشاءات • طاقة الطوارئ • تجاري • صناعي

القدرة الأساسية	6.0 kVA (أحادي الطور) / 7.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	6.6 kVA (أحادي الطور) / 8.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	6.6 kVA (أحادي الطور) / 8.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	7.3 kVA (أحادي الطور) / 9.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE192
قطر x شوط المحرك	92 x 75 mm
سعة المحرك	L 0.499
سعة الزيت	L 1.65
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	7.5 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم، كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 15
الوزن الصافي	160 kg
الأبعاد الإجمالية	735*535*940 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	72 dB(A)

مجموعة مولد ديزل صامتة 6.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G10K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية 6.5 kVA (prime) (أحادي الطور) / 8.1 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 7.1 kVA (أحادي الطور) / 8.9 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE195، ضوضاء 72 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.

المواصفات



القدرة الاساسية	6.5 kVA (أحادي الطور) / 8.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الاساسية (60 هرتز)	7.1 kVA (أحادي الطور) / 8.9 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	7.1 kVA (أحادي الطور) / 8.9 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	7.8 kVA (أحادي الطور) / 9.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE195
القطر x الشوط	95 x 75 mm
سعة المحرك	L 0.532
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	8 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
سعة الزيت	L 1.65
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 15
الوزن الصافي	160 kg
الأبعاد الإجمالية	735*535*940 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	72 dB(A)

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 6.5 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 8.1 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE195 أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء، 8 كيلو واط
- كابينة عازلة للصوت، 72 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

مجموعة مولد ديزل صامتة 8.0 كيلو فولت أمبير

HTX-G12K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 8.0 kVA (أحادي الطور) / 10.0 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز. محرك HTX-AE1100، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.



أبرز الميزات

- كابينة عازلة للصوت لتشغيل منخفض الضجيج
- مولد بمفاتيح نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE1100 بسعة 0.667 لتر وخرج 10.5 كيلو واط
- حماية من نقص الحمل والحمل الزائد
- لوحة تحكم ذكية بعرض الجهد والتردد وعداد ساعات التشغيل

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

المواصفات	
القدرة الأساسية	8.0 kVA (أحادي الطور) / 10.0 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	8.8 kVA (أحادي الطور) / 11.0 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE1100
قطر x شوط المحرك	100 x 85 mm
سعة المحرك	L 0.667
سعة الزيت	L 2.1
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	10.5 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم، كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 15
الوزن الصافي	250 kg
الأبعاد الإجمالية	1180*640*865 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	74 dB(A)

مجموعة مولد ديزل صامتة 9 كيلو فولت أمبير

HTX-G14K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 9 kVA (أحادي الطور) / 11.2 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز. محرك HTX-AE1105، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.

المواصفات

القدرة الاساسية	9 kVA (أحادي الطور) / 11.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	9.9 kVA (أحادي الطور) / 12.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50Hz, 3000rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE1105
القطر x الشوط	105 x 88 mm
سعة المحرك	L 0.762
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	11.7 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
سعة الزيت	L 2.1
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 15
الوزن الصافي	kg 256
الأبعاد الإجمالية	mm 865*640*1180
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 74

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 9 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 11.2 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE1105 أحادي الأسطوانة مبرّد بالهواء، 11.7 كيلوواط
- كابينة عازلة للصوت، 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g14k-s/

مجموعة مولد ديزل صامتة ثنائية الأسطوانة 10.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G14K-S2P مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE292، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 28 لتر.

المواصفات



أبرز الميزات

- محرك ثنائي الأسطوانة لتشغيل سلس وقوي
- كابينة عازلة للصوت بطلاء مقاوم للتآكل
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- قطر x شوط 75x92-2 مم، سعة 0.997 لتر، خرج محرك 13.53 كيلوواط
- خزان وقود كبير 28 لتر لاستقلالية تشغيل أطول

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • الفعاليات الكبرى • طاقة الطوارئ

القدرة الأساسية	10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	12.7 kVA (أحادي الطور) / 15.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE292
قطر x شوط المحرك	x 75 mm 2-92
سعة المحرك	L 0.997
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	kW 13.53
سعة خزان الوقود	L 28
استهلاك الوقود	g/kW.h 240
سعة الزيت	L 2.8
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم، كابينة عازلة للصوت
الوزن الصافي	kg 307
الأبعاد الإجمالية	mm 895*670*1300
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	dB(A) 74

مجموعة مولد ديزل صامتة 11 كيلو فولت أمبير

HTX-G18K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 11 kVA (أحادي الطور) / 13.8 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 12.1 kVA (أحادي الطور) / 15.1 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE292، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 28 لتر.

المواصفات



القدرة الاساسية	11 kVA (أحادي الطور) / 13.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الاساسية (60 هرتز)	12.1 kVA (أحادي الطور) / 15.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	12.1 kVA (أحادي الطور) / 15.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	13.3 kVA (أحادي الطور) / 16.6 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE292
القطر x الشوط	75 mm 2-92 x
سعة المحرك	L 0.997
سعة الزيت	L 2.8
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 28
الوزن الصافي	kg 307
الأبعاد الإجمالية	mm 895*670*1300
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 74

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 11 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 13.8 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- كابينة عازلة للصوت، 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g18k-s/

مجموعة مولد ديزل صامتة 13 كيلو فولت أمبير

HTX-G20K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية 13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 28 لتر.

المواصفات



القدرة الأساسية
13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الأطوار)

القدرة الأساسية (60 هرتز)
13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الأطوار)

قدرة الاحتياط
14.3 kVA (أحادي الطور) / 17.88 kVA (ثلاثي الأطوار)

قدرة الاحتياط (60 هرتز)
14.3 kVA (أحادي الطور) / 17.88 kVA (ثلاثي الأطوار)

الجهد الاسمي
115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار)
V

الجهد الاسمي (60 هرتز)
120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار)
V

التردد / الأطوار
أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm

معامل القدرة
1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)

طراز المحرك
ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء

القطر x الشوط
88 mm 2-95 x

سعة المحرك
L 1.247

نسبة الانضغاط
19.5:1

القدرة الاسمية للمحرك
kW 17.5

سعة الزيت
L 3.2

طريقة التشغيل
بدء تشغيل كهربائي

سعة البطارية
12V-36Ah

نوع الهيكل
كابينة عازلة للصوت

سعة خزان الوقود
L 28

الوزن الصافي
kg 315

الأبعاد الإجمالية
mm 895*670*1300

نوع المولد
ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR

مستوى الضجيج على بُعد 7 م
dB(A) 74

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 13 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 16.25 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك ثنائي الأسطوانة على شكل V مبرّد بالهواء، 17.5 كيلو واط
- كابينة عازلة للصوت، 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

مجموعة مولد ديزل صامتة 15 كيلو فولت أمبير

HTX-G22K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية 15 kVA (أحادي الطور) / 18.75 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 15 kVA (أحادي الطور) / 18.75 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 28 لتر.

المواصفات



القدرة الأساسية	15 kVA (أحادي الطور) / 18.75 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	15 kVA (أحادي الطور) / 18.75 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	16.5 kVA (أحادي الطور) / 20.63 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	16.5 kVA (أحادي الطور) / 20.63 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
التردد / الأطوار	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء
القطر x الشوط	2-100 x 88 mm
سعة المحرك	L 1.382
نسبة الانضغاط	19.5:1
القدرة الاسمية للمحرك	19.5 kW
سعة الزيت	L 3.2
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-45Ah
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 28
الوزن الصافي	kg 330
الأبعاد الإجمالية	mm 895*670*1330
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 74

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 15 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 18.75 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك ثنائي الأسطوانة على شكل V مبرّد بالهواء، 19.5 كيلو واط
- كابينة عازلة للصوت، 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g22k-s/

مجموعة مولد ديزل صامتة 18 كيلو فولت أمبير

HTX-G24K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية 18 kVA (أحادي الطور) / 21.2 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 18 kVA (أحادي الطور) / 21.2 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 28 لتر.

المواصفات



القدرة الاساسية	18 kVA (أحادي الطور) / 21.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الاساسية (60 هرتز)	18 kVA (أحادي الطور) / 21.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	19.8 kVA (أحادي الطور) / 23.4 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	19.8 kVA (أحادي الطور) / 23.4 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء
سعة المحرك	L 1.523
نسبة الانضغاط	19.5:1
القدرة الاسمية للمحرك	21.5 kW
سعة الزيت	L 3.2
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-45Ah
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 28
الوزن الصافي	kg 330
الأبعاد الإجمالية	mm 895*670*1330
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 74

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 18 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 21.2 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك ثنائي الأسطوانة على شكل V مبرّد بالهواء، 21.5 كيلو واط
- كابينة عازلة للصوت، 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختنا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor • sales@htxmotor.com • WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g24k-s/

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 2.8 كيلو فولت أمبير

HTX-G4K-E مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 2.8 kVA (أحادي الطور) عند 50 هرتز، و 3.3 kVA (أحادي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE178، ضوضاء 77 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 12.5 لتر.

المواصفات

القدرة الاساسية	kVA 2.8
القدرة الاساسية (60 هرتز)	kVA 3.3
قدرة الاحتياط	kVA 3.2
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	kVA 3.8
الجهد الاسمي	V 115/230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 120/240
الطور / التردد	أحادي الطور, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0
طراز المحرك	HTX-AE178
قطر x شوط المحرك	x 62 mm 78
سعة المحرك	L 0.296
سعة الزيت	L 1.1
نسبة الانضغاط	20:1
القدرة الاسمية للمحرك	kW 4.0
سعة خزان الوقود	L 12.5
استهلاك الوقود	g/kW.h 280
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-24Ah
نوع الهيكل	أنبوب دائري 25 مم
الوزن الصافي	kg 77
الأبعاد الإجمالية	mm 650*460*660
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	dB(A) 77

أبرز الميزات

- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR لخرج مستقر
- محرك HTX-AE178 بسعة 0.296 لتر وخرج 4.0 كيلوواط
- خزان وقود 12.5 لتر لاستقلالية تشغيل أطول
- هيكل مفتوح من أنبوب دائري 25 مم، خفيف (77 كجم) ومحمول
- خرج أحادي الطور 115/230 فولت، 50/60 هرتز

التطبيقات

طاقة الطوارئ • الإنشاءات • منزلي • شحن الطائرات المسيّرة

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 4.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G6.7K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 4.5 kVA (أحادي الطور) / 5.6 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 5.0 kVA (أحادي الطور) / 6.3 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE186، وضوضاء 78 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 12.5 لتر.



أبرز الميزات

- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR لخرج مستقر
- محرك HTX-AE186 بسعة 0.418 لتر وخرج 5.7 كيلو واط
- خزان وقود 12.5 لتر لاستقلالية تشغيل أطول
- هيكل مفتوح من أنبوب مربع 35 مم لمتانة في الموقع
- حماية من نقص الحمل والحمل الزائد

التطبيقات

الإنشاءات • طاقة الطوارئ • التعدين • لحام

المواصفات	
القدرة الأساسية	4.5 kVA (أحادي الطور) / 5.6 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	5.0 kVA (أحادي الطور) / 6.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	5.0 kVA (أحادي الطور) / 6.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	5.5 kVA (أحادي الطور) / 7.0 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE186
قطر x شوط المحرك	86 x 72 mm
سعة المحرك	L 0.418
سعة الزيت	L 1.65
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	5.7 kW
سعة خزان الوقود	L 12.5
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
الوزن الصافي	118 kg
الأبعاد الإجمالية	730*515*745 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	78 dB(A)

HTX-G7.5K-XE مولّد ديزل بهيكل مفتوح

HTX-G7.5K-XE مولّد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية 5.6 kVA (prime) (أحادي الطور) / 7.0 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 6.0 kVA (أحادي الطور) / 7.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE188، ضوضاء 79 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 12.5 لتر.



أبرز الميزات

- 5.6 كيلو فولت أمبير أساسية / 6 احتياطية أحادي الطور (6.9 / 7.5 ثلاثي الطور)
- مولّد بملف نحاسي مع منظّم جهد AVR لجهد خرج مستقر
- مزوّد بمحرك ديزل مبرّد بالهواء بحقن مباشر
- إطار مفتوح من أنبوب مربع 35 ملم للمانة وسهولة النقل
- خزان وقود 12.5 لتر لتشغيل أطول بين التزويدين

التطبيقات

الإنشاءات • طاقة الطوارئ • التعدين • صناعي

المواصفات	
القدرة الأساسية	kVA 5.6 (أحادي الطور) / kVA 7.0 (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	kVA 6.0 (أحادي الطور) / kVA 7.5 (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	kVA 6.1 (أحادي الطور) / kVA 7.6 (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	kVA 6.6 (أحادي الطور) / kVA 8.2 (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE188
قطر x شوط المحرك	88 x 75 mm
سعة المحرك	L 0.456
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	6.3 kW
سعة خزان الوقود	L 12.5
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
الوزن الصافي	121 kg
الأبعاد الإجمالية	745*515*730 mm
نوع المولّد	ملفّات نحاسية مع منظّم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	79 dB(A)

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 6.0 كيلو فولت أمبير

HTX-G8.5K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 6.0 kVA (أحادي الطور) / 7.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 6.6 kVA (أحادي الطور) / 8.2 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE192، وضوء 78 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 12.5 لتر.



أبرز الميزات

- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR لخرج مستقر
- محرك HTX-AE192 بسعة 0.499 لتر وخرج 7.5 كيلو واط
- خزان وقود 12.5 لتر لاستقلالية تشغيل أطول
- هيكل مفتوح من أنبوب مربع 35 مم لمتانة في الموقع
- حماية من نقص الحمل والحمل الزائد

التطبيقات

الإنشاءات • طاقة الطوارئ • التعدين • صناعي

المواصفات	
القدرة الأساسية	6.0 kVA (أحادي الطور) / 7.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	6.6 kVA (أحادي الطور) / 8.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	6.6 kVA (أحادي الطور) / 8.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	7.3 kVA (أحادي الطور) / 9.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE192
قطر x شوط المحرك	92 x 75 mm
سعة المحرك	L 0.499
سعة الزيت	L 1.65
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	7.5 kW
سعة خزان الوقود	L 12.5
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
الوزن الصافي	124 kg
الأبعاد الإجمالية	745*515*730 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	78 dB(A)

HTX-G10K-XE مولّد ديزل بهيكل مفتوح

HTX-G10K-XE مولّد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 6.8 kVA (أحادي الطور) / 8.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 7.5 kVA (أحادي الطور) / 9.3 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE195، ضوضاء 78 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 12.5 لتر.

المواصفات

القدرة الاساسية	6.8 kVA (أحادي الطور) / 8.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الاساسية (60 هرتز)	7.5 kVA (أحادي الطور) / 9.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	7.5 kVA (أحادي الطور) / 9.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	8.3 kVA (أحادي الطور) / 10.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE195
قطر x شوط المحرك	95 x 75 mm
سعة المحرك	L 0.532
سعة الزيت	L 1.65
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	8.0 kW
سعة خزان الوقود	L 12.5
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
الوزن الصافي	135 kg
الأبعاد الإجمالية	730*515*745 mm
نوع المولّد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	78 dB(A)

أبرز الميزات

- 6.8 كيلوفولت أمبير أساسية / 7.1 احتياطية أحادي الطور (8.1 / 8.9 ثلاثي الطور)
- مولّد بملف نحاسي مع منظم جهد AVR لجهد خرج مستقر
- مزوّد بمحرك ديزل HTX-AE195 مزوّد بالهواء بحقن مباشر
- إطار مفتوح من أنبوب مربع 35 ملم للمانة وسهولة النقل
- خزان وقود 12.5 لتر لتشغيل أطول بين التزويدين

التطبيقات

الإنشاءات • طاقة الطوارئ • التعدين • صناعي

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g10k-xe/

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 8.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G12K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 8.5 kVA (أحادي الطور) / 10.6 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز. محرك HTX-AE1100، ضوضاء 82 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 12.5 لتر.

المواصفات

القدرة الأساسية	8.5 kVA (أحادي الطور) / 10.6 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	9.4 kVA (أحادي الطور) / 11.6 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE1100
قطر x شوط المحرك	100 x 85 mm
سعة المحرك	L 0.667
سعة الزيت	L 2.1
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	10.5 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
سعة خزان الوقود	L 12.5
الوزن الصافي	kg 160
الأبعاد الإجمالية	mm 815*595*785
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	dB(A) 82

أبرز الميزات

- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR لخرج مستقر
- محرك HTX-AE1100 بسعة 0.667 لتر وخرج 10.5 كيلو واط
- هيكل مفتوح من أنبوب مربع 35 مم لمتانة في الموقع
- خرج أحادي أو ثلاثي الطور حتى 10.6 كيلو فولت أمبير
- حماية من نقص الحمل والحمل الزائد

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 9.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G14K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 9.5 kVA (أحادي الطور) / 11.8 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز. محرك HTX-AE1105، ضوضاء 82 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 25 لتر.



أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 9.5 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 11.8 من المجموعة نفسها
- مولد بمفاتيح نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE1105 أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء، 11.7 كيلو واط
- هيكل مفتوح من أنبوب مربع 35 مم
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

المواصفات	
القدرة الأساسية	9.5 kVA (أحادي الطور) / 11.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50Hz, 3000rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE1105
القطر × الشوط	105 × 88 mm
سعة المحرك	L 0.762
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	11.7 kW
استهلاك الوقود	280 g/kWh
سعة الزيت	L 2.1
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
سعة خزان الوقود	L 25
الوزن الصافي	168 kg
الأبعاد الإجمالية	815*595*785 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	82 dB(A)

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g14k-xe/

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 10.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G16K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE292، ضوضاء 80 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 30 لتر.

المواصفات



القدرة الأساسية	10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	12.7 kVA (أحادي الطور) / 15.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
التردد / الأطوار	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE292
القطر x الشوط	x 75 mm 2-92
سعة المحرك	L 0.997
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	15.5 kW
استهلاك الوقود	260 g/kW.h
سعة الزيت	L 2.8
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	أنبوب دائري 32 مم
سعة خزان الوقود	L 30
الوزن الصافي	kg 211
الأبعاد الإجمالية	mm 905*670*940
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 80

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 10.5 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 13.1 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE292 ثنائي الأسطوانة على خط واحد مزود بالهواء، 15.5 كيلوواط
- هيكل مفتوح من أنبوب دائري 32 مم
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 12 كيلو فولت أمبير

HTX-G18K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 12 kVA (أحادي الطور) / 15 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 13.2 kVA (أحادي الطور) / 16.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE292، ضوضاء 80 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 30 لتر.

المواصفات



القدرة الاساسية	12 kVA (أحادي الطور) / 15 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الاساسية (60 هرتز)	13.2 kVA (أحادي الطور) / 16.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	13.2 kVA (أحادي الطور) / 16.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	14.5 kVA (أحادي الطور) / 18.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE292
القطر x الشوط	75 mm 2-92 x
سعة المحرك	L 0.997
سعة الزيت	L 2.8
سعة خزان الوقود	L 30
الوزن الصافي	kg 219
الأبعاد الإجمالية	mm 905*670*940
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 80

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 12 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 15 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 13 كيلو فولت أمبير

HTX-G20K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء، ضوضاء 87 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 30 لتر.

المواصفات



القدرة الأساسية	13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	14.3 kVA (أحادي الطور) / 19.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	14.3 kVA (أحادي الطور) / 19.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
التردد / الأطوار	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء
القطر x الشوط	88 mm 2-95 x
سعة المحرك	L 1.247
نسبة الانضغاط	19.5:1
القدرة الاسمية للمحرك	17.5 kW
سعة الزيت	L 3.2
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-45Ah
نوع الهيكل	أنبوب دائري 32 مم
سعة خزان الوقود	L 30
الوزن الصافي	kg 230
الأبعاد الإجمالية	mm 1010*640*920
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظّم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 87-89

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 13 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 16.25 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظّم جهد AVR
- محرك ثنائي الأسطوانة على شكل V مبرّد بالهواء، 17.5 كيلو واط
- هيكل مفتوح من أنبوب دائري 32 مم
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 15 كيلو فولت أمبير

HTX-G22K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 15 kVA (أحادي الطور) / 18.75 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 15 kVA (أحادي الطور) / 18.75 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء، ضوضاء 87 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 40 لتر.

المواصفات



أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 15 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 18.75 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك ثنائي الأسطوانة على شكل V مبرّد بالهواء، 19.5 كيلو واط
- هيكل مفتوح من أنبوب دائري 32 مم
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

القدرة الأساسية	15 kVA (أحادي الطور) / 18.75 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	15 kVA (أحادي الطور) / 18.75 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	16.5 kVA (أحادي الطور) / 20.63 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	16.5 kVA (أحادي الطور) / 20.63 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء
القطر x الشوط	2-100 mm x 88
سعة المحرك	L 1.382
نسبة الانضغاط	19.5:1
القدرة الاسمية للمحرك	19.5 kW
سعة الزيت	L 3.2
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-45Ah
نوع الهيكل	أنبوب دائري 32 مم
سعة خزان الوقود	L 40
الوزن الصافي	kg 240
الأبعاد الإجمالية	mm 910*680*1060
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 87-89

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 18 كيلو فولت أمبير

HTX-G24K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية 18 kVA (prime) (أحادي الطور) / 22.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 18 kVA (أحادي الطور) / 22.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء، ضوضاء 87 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 40 لتر.

المواصفات



القدرة الأساسية	18 kVA (أحادي الطور) / 22.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	18 kVA (أحادي الطور) / 22.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	19.8 kVA (أحادي الطور) / 24.75 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	19.8 kVA (أحادي الطور) / 24.75 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء
القطر x الشوط	88 mm x 2-105
سعة المحرك	L 1.523
نسبة الانضغاط	19.5:1
القدرة الاسمية للمحرك	21.5 kW
سعة الزيت	L 3.2
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-45Ah
نوع الهيكل	أنبوب دائري 32 مم
سعة خزان الوقود	L 40
الوزن الصافي	kg 250
الأبعاد الإجمالية	mm 910*680*1060
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 87-89

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 18 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 22.5 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك ثنائي الأسطوانة على شكل V مبرّد بالهواء، 21.5 كيلو واط
- هيكل مفتوح من أنبوب دائري 32 مم
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

مجموعة مولد ديزل للحام 200 أمبير

HTX-GW200E مولد لحام ديزل: تيار لحام 50-200 أمبير، أقطاب 1.6-3.0 مم، إضافة إلى قدرة مساعدة أحادية الطور 5.0 kVA عند 50 هرتز. محرك HTX-AE188، خزان وقود 12.5 لتر، ضوضاء 85 ديسيبل (A) على بعد 7 م.

المواصفات



أبرز الميزات

- مزدوج الغرض: مولد 5.0 كيلو فولت أمبير + لحام قوس تيار مستمر 50-200 أمبير في وحدة واحدة
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- تيار لحام قابل للضبط من 50 إلى 200 أمبير
- يقلل أقطاب لحام بأقطار 1.6-3.0 مم
- محرك أحادي الأسطوانة مبرد بالهواء

التطبيقات

الإنشاءات • اللحام الميداني • إصلاح خطوط الأنابيب • التعدين • الزراعة

خرج المولد	kVA 5.0
خرج المولد (60 هرتز)	kVA 5.5
نطاق تيار اللحام	A 50-200
قطر قطب اللحام	mm 1.6-3.0
الجهد عند الدائرة المفتوحة	V 65-70
جهد اللحام	V 20.8-28
الجهد الاسمي	V 115/230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 120/240
الطور / التردد	أحادي الطور, 50/60Hz, 3000/3600rpm
طراز المحرك	HTX-AE188
قطر x شوط المحرك	x 75 mm 88
سعة المحرك	L 0.456
سعة الزيت	L 1.65
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	kW 6.3
سعة خزان الوقود	L 12.5
استهلاك الوقود	g/kW.h 280
استهلاك الوقود (حمل 100%)	L/h 2.39
استهلاك الوقود (حمل 75%)	L/h 1.82
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
الوزن الصافي	kg 122
الأبعاد الإجمالية	mm 730*515*745
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	dB(A) 85

مجموعة مولّد ديزل للحام 200 أمبير، محرك HTX-AE192

HTX-GW220E مولّد لحام ديزل: تيار لحام 200 أمبير، أقطاب 4.0-1.6 مم، دورة تشغيل 60%، إضافةً إلى قدرة مساعدة أحادية الطور 5 kVA عند 50 هرتز. محرك HTX-AE192، خزان وقود 12.5 لتر.

المواصفات



أبرز الميزات

- تيار لحام 200 أمبير
- أقطاب 4.0-1.6 مم، دورة عمل 60%
- 5 كيلو فولت أمبير أحادي الطور للأدوات والإنارة
- محرك ديزل HTX-AE192 مزوّد بالهواء
- خزان وقود 12.5 لتر

التطبيقات

الإنشاءات • اللحام الميداني • إصلاح خطوط الأنابيب • التعدين • الزراعة

kVA 5	خرج المولّد
kVA 5.5	خرج المولّد (60 هرتز)
A 200	تيار اللحام الاسمي
60%	دورة عمل اللحام
mm 1.6-4.0	قطر قطب اللحام
V 230	الجهد الاسمي
V 240	الجهد الاسمي (60 هرتز)
50/60Hz, 3000/3600rpm	أحادي الطور، التردد
HTX-AE192	طراز المحرك
x 75 mm 92	القطر x الشوط
L 0.499	سعة المحرك
L 1.65	سعة الزيت
L 12.5	سعة خزان الوقود
L/h 2.39	استهلاك الوقود (حمل 100%)
L/h 1.82	استهلاك الوقود (حمل 75%)
kg 125	الوزن الصافي
mm 730*515*745	الأبعاد الإجمالية

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-gw220e/

مجموعة مولّد ديزل للحام 350 أمبير

HTX-GW350E مولّد لحام ديزل: تيار لحام 320 أمبير عند 50 هرتز و 350 أمبير عند 60 هرتز، أقطاب 6.0-1.6 مم، دورة تشغيل 60%، إضافةً إلى قدرة مساعدة أحادية الطور 4 kVA عند 50 هرتز. محرك HTX-AE292، خزان وقود 30 لتر.

المواصفات



أبرز الميزات

- تيار لحام 320 أمبير (50 هرتز) / 350 أمبير (60 هرتز)
- أقطاب 6.0-1.6 مم، دورة عمل 60%
- 4 كيلوفولت أمبير أحادي الطور للأدوات والإنارة
- محرك ديزل HTX-AE292 مزوّد بالهواء
- خزان وقود 30 لتر

التطبيقات

الإنشاءات · اللحام الميداني · إصلاح خطوط الأنابيب · التعدين · الزراعة

خرج المولّد	kVA 4
خرج المولّد (60 هرتز)	kVA 4.5
تيار اللحام الاسمي	320 (50 Hz) / 350 (60 Hz) A
دورة عمل اللحام	60%
قطر قطب اللحام	mm 1.6-6.0
الجهد الاسمي	V 230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 240
الأطوار / التردد	أحادي الطور, 50/60Hz, 3000/3600rpm
طراز المحرك	HTX-AE292
القطر x الشوط	x 75 mm 2-92
سعة المحرك	L 0.997
سعة الزيت	L 2.8
سعة خزان الوقود	L 30
استهلاك الوقود (حمل 100%)	L/h 3.66
استهلاك الوقود (حمل 75%)	L/h 2.93
الوزن الصافي	kg 211
الأبعاد الإجمالية	mm 785*680*950

مجموعة مولد ديزل صامتة مبردة بالماء أحادية الطور بقدرة 10 كيلو فولت أمبير

HTX-G10K-WS مولد ديزل صامت مبردة بالماء: قدرة رئيسية 10 kVA (prime) (أحادي الطور) عند 50 هرتز، و 11.4 kVA (أحادي الطور) عند 60 هرتز. محرك YD480D، ضوضاء 60 ديسيبل (A) على بعد 7 م.

المواصفات



القدرة الاساسية	kVA / 10 kW 10
القدرة الاساسية (60 هرتز)	kVA / 11.4 kW 11.4
قدرة الاحتياط	kVA / 11 kW 11
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	kVA / 12.5 kW 12.5
الجهد الاسمي	V 115/230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 120/240
التيار الاسمي	95/47.5 (60 Hz) A / (Hz 50) 87/43.5
الأطوار / التردد	أحادي الطور, 50/60Hz, 1500/1800rpm
معامل القدرة	(single-phase) 1.0
نوع المولد	SC164C بدون فرش ذاتي الإثارة مع 4 AVR، أقطاب، عزل فئة H
طراز المحرك	YD480D
تكوين المحرك	أربع أسطوانات على التوالي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، تبريد مائي، بشاحن توربيني
القطر x الشوط	x 90 mm 80
سعة المحرك	L 1.809
نسبة الانضغاط	18:1
استهلاك الوقود	g/kW.h 253
سعة الزيت	L 5
سعة سائل التبريد	L 4
طريقة التشغيل	12V بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V 65Ah
وحدة التحكم	وحدة تحكم ذكية
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	62 (60 Hz) dB(A) / (Hz 50) 60
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت

أبرز الميزات

- محرك YD480D مبردة بالماء عند 1500/1800 دورة/الدقيقة — مصمم للخدمة المستمرة لا للاحتياط فقط
- مولد SC164C بلا فرش ذاتي الإثارة، منظم بـ AVR، بأربعة أقطاب، عزل من الفئة H
- 60 (60 Hz) / (Hz 50) 62 ديسيبل على بُعد 7 أمتار بفضل الكابينة العازلة للصوت
- 10 كيلو فولت أمبير عند 50 هرتز / 11.4 كيلو فولت أمبير عند 60 هرتز — كلا الترددات متاح
- استهلاك منخفض للمحرك، 253 غ/كيلوواط.س

التطبيقات

طاقة احتياطية سكنية · تجاري · الزراعة · طاقة الطوارئ

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g10k-ws/

مجموعة مولد ديزل صامتة مبردة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 19.4 كيلو فولت أمبير

HTX-G19K-WS3 مولد ديزل صامت مبرّد بالماء: قدرة رئيسية (prime) 19.4 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 22.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك YSD490D، ضوضاء 60 ديسيبل (A) على بعد 7 م.



أبرز الميزات

- محرك YSD490D مبرّد بالماء عند 1500/1800 دورة/الدقيقة — مصمّم للخدمة المستمرة لا للاحتياط فقط
- مولد SC184ES بلا فرش ذاتي الإثارة، منظم ب-AVR، بأربعة أقطاب، عزل من الفئة H
- 60 (60 Hz) / 62 ديسيبل على بُعد 7 أمتار بفضل الكابينة العازلة للصوت
- 19.4 كيلو فولت أمبير عند 50 هرتز / 22.5 كيلو فولت أمبير عند 60 هرتز — كلا الترددات متاح
- استهلاك منخفض للمحرك، 240 غ/كيلوواط.س

التطبيقات

تجاري • الزراعة • محطة اتصالات أساسية • طاقة الطوارئ

القدرة الأساسية	19.4 kVA / 15.5 kW
القدرة الأساسية (60 هرتز)	22.5 kVA / 18 kW
قدرة الاحتياط	21.4 kVA / 17.1 kW
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	24.8 kVA / 19.8 kW
الجهد الاسمي	V 400/230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 416/240
التيار الاسمي	31.2 (60 Hz) A / (Hz 50) 28
الأطوار / التردد	ثلاثي الأطوار، 50/60Hz، 1500/1800rpm
معامل القدرة	0.8 (متأخر)
نوع المولد	SC184ES بدون فرش ذاتي الإثارة مع AVR، 4 أقطاب، عزل فئة H
طرز المحرك	YSD490D
تكوين المحرك	أربع أسطوانات على التوالي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، تبريد مائي
القطر x الشوط	90 x 100 mm
سعة المحرك	L 2.54
نسبة الانضغاط	18:1
استهلاك الوقود	240 g/kW.h
سعة الزيت	L 8
سعة سائل التبريد	L 5
طريقة التشغيل	12V بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V 80Ah
وحدة التحكم	وحدة تحكم ذكية
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	60 (Hz 50) / 62 (Hz 60) dB(A)
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g19k-ws3/

مجموعة مولد ديزل صامتة مبردة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 31.3 كيلو فولت أمبير

HTX-G31K-WS3 مولد ديزل صامت مبردة بالماء: قدرة رئيسية (prime) 31.3 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 37.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك Y4102D، ضوضاء 62 ديسيبل (A) على بعد 7 م.

المواصفات



القدرة الأساسية	31.3 kVA / 25 kW
القدرة الأساسية (60 هرتز)	37.5 kVA / 30 kW
قدرة الاحتياط	34.4 kVA / 27.5 kW
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	41.3 kVA / 33 kW
الجهد الاسمي	V 400/230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 416/240
التيار الاسمي	52 (60 Hz) A / (Hz 50) 45.1
الأطوار / التردد	ثلاثي الأطوار، 50/60Hz, 1500/1800rpm
معامل القدرة	0.8 (متأخر)
نوع المولد	SC184HS بدون فرش ذاتي الإثارة مع AVR، 4 أقطاب، عزل فئة H
طراز المحرك	Y4102D
تكوين المحرك	أربع أسطوانات على التوالي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، تبريد مائي
القطر x الشوط	102 x 118 mm
سعة المحرك	L 3.875
نسبة الانضغاط	18:1
استهلاك الوقود	235 g/kW.h
سعة الزيت	L 13
سعة سائل التبريد	L 7.2
طريقة التشغيل	24V بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V 120Ah x 2
وحدة التحكم	وحدة تحكم ذكية
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	62 dB(A) / (Hz 50) 64 (60 Hz)
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت

أبرز الميزات

- محرك Y4102D مبردة بالماء عند 1500/1800 دورة/الدقيقة — مصمم للخدمة المستمرة لا للاحتياط فقط
- مولد SC184HS بلا فرش ذاتي الإثارة، منظم بـ AVR، بأربعة أقطاب، عزل من الفئة H
- 62 (60 Hz) / (Hz 50) 64 ديسيبل على بُعد 7 أمتار بفضل الكابينة العازلة للصوت
- 31.3 كيلو فولت أمبير عند 50 هرتز / 37.5 كيلو فولت أمبير عند 60 هرتز — كلا الترددات متاح
- استهلاك منخفض للمحرك، 235 غ/كيلوواط.س

التطبيقات

صناعي • الإنشاءات • الزراعة • طاقة الطوارئ

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g31k-ws3/

مجموعة مولد ديزل صامتة مبردة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 55 كيلو فولت أمبير

HTX-G55K-WS3 مولد ديزل صامت مبرد بالماء: قدرة رئيسية (prime) 55 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 60 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك Y4105ZLD، وضوء 62 ديسيبل (A) على بعد 7 م.

المواصفات



القدرة الاساسية	55 kVA / 44 kW
القدرة الاساسية (60 هرتز)	60 kVA / 48 kW
قدرة الاحتياط	60.5 kVA / 48.4 kW
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	66 kVA / 52.8 kW
الجهد الاسمي	V 400/230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 416/240
التيار الاسمي	83.3 (60 Hz) A / (Hz 50) 79.4
الأطوار / التردد	ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 1500/1800rpm
معامل القدرة	0.8 (متأخر)
نوع المولد	SC224FS بدون فرش ذاتي الإثارة مع AVR، أقطاب، عزل فئة H
طراز المحرك	Y4105ZLD
تكوين المحرك	أربع أسطوانات على التوالي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، تبريد مائي، بشاحن توربيني ومبرد بيني
القطر x الشوط	105 x 118 mm
سعة المحرك	L 4.087
نسبة الانضغاط	18:1
استهلاك الوقود	225 g/kW.h
سعة الزيت	L 13
سعة سائل التبريد	L 7.2
طريقة التشغيل	24V بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V 120Ah x 2
وحدة التحكم	وحدة تحكم ذكية
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	62 (Hz 50) / dB(A) 64 (60 Hz)
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت

أبرز الميزات

- محرك Y4105ZLD مبرد بالماء عند 1500/1800 دورة/الدقيقة — مصمم للخدمة المستمرة لا للاحتياط فقط
- مولد SC224FS بلا فرش ذاتي الإثارة، منظم ب AVR، بأربعة أقطاب، عزل من الفئة H
- 62 (60 Hz) / (Hz 50) 64 ديسيبل على بُعد 7 أمتار بفضل الكابينة العازلة للصوت
- 55 كيلو فولت أمبير عند 50 هرتز / 60 كيلو فولت أمبير عند 60 هرتز — كلا الترددات متاح
- استهلاك منخفض للمحرك، 225 غ/كيلوواط.س

التطبيقات

صناعي • التعدين • الإنشاءات • طاقة الطوارئ

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g55k-ws3/

مجموعة مولد ديزل إنفرتر 3 كيلو فولت أمبير

HTX-G3K-EI مولد ديزل إنفرتر: قدرة رئيسية (prime) 3.0 kVA (أحادي الطور) عند 50 هرتز. محرك HTX-AE178، خزان وقود 12.5 لتر.

المواصفات

القدرة الأساسية	kVA 3.0
قدرة الاحتياط	kVA 3.3
الجهد الاسمي	V 115/230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 120/240
التيار الاسمي	A 26/13
الأطوار / التردد	أحادي الطور, 50/60Hz
السرعة الاسمية	r/min 3600–2400
معامل القدرة	1.0
نوع المولد	مغناطيس دائم متعدد الأقطاب بدوار خارجي، عاكس رقمي IGBT
نوع الإنفرتر	مخرج أحادي الطور بثلاث دوائر
فئة العزل	F
طراز المحرك	HTX-AE178
تكوين المحرك	أسطوانة واحدة عمودية، رباعي الأشواط، تبريد هوائي، حقن مباشر
القطر x الشوط	x 62 mm 78
سعة المحرك	ml 296
نسبة الانضغاط	20:1
القدرة الاسمية للمحرك	kW / 3600 r/min 4.0
استهلاك الوقود	g/kW.h 320≥
سعة خزان الوقود	L 12.5
سعة الزيت	L 1.1
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	هيكل مفتوح

أبرز الميزات

- إنفرتر رقمي IGBT — جهد وتردد مستقران للأجهزة الإلكترونية الحساسة
- مولد بمغناطيس دائم متعدد الأقطاب بدوار خارجي، عزل من الفئة F
- سرعة محرك متغيرة (r/min 3600–2400) تقلل استهلاك الوقود والضجيج عند الأحمال الجزئية
- محرك ديزل HTX-AE178 مبرّد بالهواء بحقن مباشر، سعة 296 ml
- خرج أحادي الطور بثلاث دوائر

التطبيقات

محطة اتصالات أساسية · طاقة الطوارئ · طاقة احتياطية سكنية · تجاري

مجموعة مولد ديزل إنفرتر 6.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G6.5K-EI مولد ديزل إنفرتر: قدرة رئيسية (prime) 6.5 kVA (أحادي الطور) / 8.1 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز. محرك HTX-AE192، خزان وقود 14.5 لتر.



أبرز الميزات

- إنفرتر رقمي IGBT — جهد وتردد مستقران للأجهزة الإلكترونية الحساسة
- مولد بمغناطيس دائم متعدد الأقطاب بدوار خارجي، عزل من الفئة F
- سرعة محرك متغيرة (3400–2200 r/min) تقلل استهلاك الوقود والضجيج عند الأحمال الجزئية
- محرك ديزل HTX-AE192 مزود بالهواء بحقن مباشر، سعة 499 ml
- خرج أحادي الطور بثلاث دوائر

التطبيقات

محطة اتصالات أساسية · طاقة الطوارئ · تجاري · الإنشاءات

المواصفات	
القدرة الأساسية	6.5 kVA (أحادي الطور) / 8.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	7.1 kVA (أحادي الطور) / 8.9 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 415/240 V (ثلاثي الأطوار)
التيار الاسمي	56.4/28.2 A (أحادي الطور) / 11.7 A (ثلاثي الأطوار)
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار 50/60Hz
السرعة الاسمية	3400–2200 r/min
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
نوع المولد	مغناطيس دائم متعدد الأقطاب بدوار خارجي، عاكس رقمي IGBT
نوع الإنفرتر	مخرج أحادي الطور بثلاث دوائر
فئة العزل	F
طراز المحرك	HTX-AE192
تكوين المحرك	أسطوانة واحدة عمودية، رباعي الأشواط، تبريد هوائي، حقن مباشر
القطر x الشوط	92 x 75 mm
سعة المحرك	499 ml
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	8.2 kW / 3600 r/min
استهلاك الوقود	≥ 320 g/kW.h
سعة خزان الوقود	14.5 L
سعة الزيت	1.65 L
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	هيكل مفتوح أو كابينة عازلة للصوت

مجموعة مولد ديزل إنفرتر 9 كيلو فولت أمبير

HTX-G9K-EI مولد ديزل إنفرتر: قدرة رئيسية (prime) 9.0 kVA (أحادي الطور) / 11.2 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز. محرك HTX-AE1100، خزان وقود 14.5 لتر.

المواصفات

القدرة الأساسية	9.0 kVA (أحادي الطور) / 11.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	9.9 kVA (أحادي الطور) / 12.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 415/240 V (ثلاثي الأطوار)
التيار الاسمي	78.2/39.1 A (أحادي الطور) / 16.2 (ثلاثي الأطوار)
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz
السرعة الاسمية	3400-2200 r/min
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
نوع المولد	مغناطيس دائم متعدد الأقطاب بدوار خارجي، عاكس رقمي IGBT
نوع الإنفرتر	مخرج أحادي الطور بثلاث دوائر
فئة العزل	F
طراز المحرك	HTX-AE1100
تكوين المحرك	أسطوانة واحدة عمودية، رباعي الأشواط، تبريد هوائي، حقن مباشر
القطر x الشوط	100 x 85 mm
سعة المحرك	667 ml
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	11.0 kW / 3600 r/min
استهلاك الوقود	≥ 320 g/kW.h
سعة خزان الوقود	14.5 L
سعة الزيت	1.65 L
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-45Ah
نوع الهيكل	هيكل مفتوح أو كابينة عازلة للصوت

أبرز الميزات

- إنفرتر رقمي IGBT — جهد وتردد مستقران للأجهزة الإلكترونية الحساسة
- مولد بمغناطيس دائم متعدد الأقطاب بدوار خارجي، عزل من الفئة F
- سرعة محرك متغيرة (3400-2200 r/min) تقلل استهلاك الوقود والضجيج عند الأحمال الجزئية
- محرك ديزل HTX-AE1100 مزود بالهواء بحقن مباشر، سعة 667 ml
- خرج أحادي الطور بثلاث دوائر

التطبيقات

محطة اتصالات أساسية · طاقة الطوارئ · الإنشاءات · صناعي

مضخة مياه ديزل 2 بوصة

HTX-WP20 مضخة مياه ديزل مقاس 2 بوصة (50 مم): تدفق اسمي 20 م³/ساعة عند ارتفاع 20 م، وارتفاع شفت اسمي 6 م. محرك HTX-AE173 ميزد بالهواء، 3.4 كيلوواط.

المواصفات



المدخل / المخرج	"2 (50mm)
التدفق الاسمي	20 m ³ /h
الارتفاع الاسمي	20 m
التدفق الأقصى	40 m ³ /h
الارتفاع الأقصى	35 m
ارتفاع السحب الاسمي	6 m
ارتفاع السحب الأقصى	9 m
طراز المحرك	HTX-AE173
قدرة المحرك	3.4 kW
نوع المحرك	أسطوانة واحدة، تبريد هوائي، رباعي الأشواط، عمودي
القطر x الشوط	73 x 59 mm
سعة المحرك	L 0.247
نسبة الانضغاط	19:1
السرعة الاسمية	3600 rpm
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
سعة الزيت	L 0.75
طريقة التشغيل	بدء تشغيل بالمسحب أو كهربائي
الوزن الصافي	48 kg
الأبعاد الإجمالية	515*455*510 mm

أبرز الميزات

- تدفق عالٍ — 20 م³/س اسمي، حتى 40 م³/س
- محرك ديزل HTX-AE173 ميزد بالهواء، 3.4 كيلوواط، استهلاك منخفض (280 غ/كيلوواط.س)
- ذاتية السحب حتى 9 أمتار من ارتفاع السحب
- جسم مضخة مصبوب وسدادة ميكانيكية للخدمة المتواصلة في الميدان
- تشغيل يدوي أو كهربائي

التطبيقات

الري • الصرف • الإنشاءات • الزراعة • مكافحة الفيضانات

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-wp20/

مضخة مياه ديزل 3 بوصات

HTX-WP30 مضخة مياه ديزل مقاس 3 بوصة (80 مم): تدفق اسمي 40 م³/ساعة عند ارتفاع 18 م، وارتفاع شفت اسمي 6 م. محرك HTX-AE178 مزود بالهواء، 3.7 كيلوواط.

المواصفات

المدخل / المخرج	"3 (80mm)
التدفق الاسمي	m ³ /h 40
الارتفاع الاسمي	m 18
التدفق الأقصى	m ³ /h 80
الارتفاع الأقصى	m 30
ارتفاع السحب الاسمي	m 6
ارتفاع السحب الأقصى	m 9
طراز المحرك	HTX-AE178
قدرة المحرك	kW 3.7
نوع المحرك	أسطوانة واحدة، تبريد هوائي، رباعي الأشواط، عمودي
القطر x الشوط	x 62 mm 78
سعة المحرك	L 0.296
نسبة الانضغاط	19:1
السرعة الاسمية	rpm 3600
استهلاك الوقود	g/kW.h 280
سعة الزيت	L 1.1
طريقة التشغيل	بدء تشغيل بالمسحب أو كهربائي
الوزن الصافي	kg 55
الأبعاد الإجمالية	mm 550*455*565

أبرز الميزات

- تدفق عالٍ — 40 م³/س اسمي، حتى 80 م³/س
- محرك ديزل HTX-AE178 مزود بالهواء، 3.7 كيلوواط، استهلاك منخفض (280 غ/كيلوواط.س)
- ذاتية السحب حتى 9 أمتار من ارتفاع السحب
- جسم مضخة مصبوب وسدادة ميكانيكية للخدمة المتواصلة في الميدان
- تشغيل يدوي أو كهربائي

التطبيقات

الري • الصرف • الإنشاءات • الزراعة • مكافحة الفيضانات

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-wp30/

مضخة مياه ديزل 4 بوصات

HTX-WP40 مضخة مياه ديزل مقاس 4 بوصة (100 مم): تدفق اسمي 50 م³/ساعة عند ارتفاع 10 م، وارتفاع شفت اسمي 5 م. محرك HTX-AE186 مبرّد بالهواء، 5.7 كيلوواط.

المواصفات



المدخل / المخرج	"4" (100mm)
التدفق الاسمي	50 m³/h
الارتفاع الاسمي	10 m
التدفق الأقصى	100 m³/h
الارتفاع الأقصى	18 m
ارتفاع السحب الاسمي	5 m
ارتفاع السحب الأقصى	7 m
طراز المحرك	HTX-AE186
قدرة المحرك	5.7 kW
نوع المحرك	أسطوانة واحدة، تبريد هوائي، رباعي الأشواط، عمودي
القطر x الشوط	86 x 72 mm
سعة المحرك	0.418 L
نسبة الانضغاط	19:1
السرعة الاسمية	3600 rpm
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
سعة الزيت	1.65 L
طريقة التشغيل	بدء تشغيل بالمسحب أو كهربائي
الوزن الصافي	77 kg
الأبعاد الإجمالية	610*470*655 mm

أبرز الميزات

- تدفق عالٍ — 50 م³/س اسمي، حتى 100 م³/س
- محرك ديزل HTX-AE186 مبرّد بالهواء، 5.7 كيلوواط، استهلاك منخفض (280 غ/كيلوواط.س)
- ذاتية السحب حتى 9 أمتار من ارتفاع السحب
- جسم مضخة مصبوب وسدادة ميكانيكية للخدمة المتواصلة في الميدان
- تشغيل يدوي أو كهربائي

التطبيقات

الري • الصرف • الإنشاءات • الزراعة • مكافحة الفيضانات

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-wp40/

مضخة مياه ديزل 6 بوصات

HTX-WP60 مضخة مياه ديزل مقاس 6 بوصة (150 مم): تدفق اسمي 130 م³/ساعة عند ارتفاع 13 م، وارتفاع شفت اسمي 5 م. محرك HTX-AE192 مبرد بالهواء، 7.5 كيلوواط.



أبرز الميزات

- تدفق عالٍ — 130 م³/س اسمي، حتى 150 م³/س
- محرك ديزل HTX-AE192 مبرد بالهواء، 7.5 كيلوواط، استهلاك منخفض (280 غ/كيلوواط.س)
- ذاتية السحب حتى 9 أمتار من ارتفاع السحب
- جسم مضخة مصبوب وسدادة ميكانيكية للخدمة المتواصلة في الميدان
- تشغيل يدوي أو كهربائي

التطبيقات

الري • الصرف • الإنشاءات • الزراعة • مكافحة الفيضانات

المواصفات	
المدخل / المخرج	"6 (150mm)
التدفق الاسمي	m³/h 130
الارتفاع الاسمي	m 13
التدفق الأقصى	m³/h 150
الارتفاع الأقصى	m 15
ارتفاع السحب الاسمي	m 5
ارتفاع السحب الأقصى	m 6
طراز المحرك	HTX-AE192
قدرة المحرك	kW 7.5
نوع المحرك	أسطوانة واحدة، تبريد هوائي، رباعي الأشواط، عمودي
القطر x الشوط	x 75 mm 92
سعة المحرك	L 0.499
نسبة الانضغاط	19:1
السرعة الاسمية	rpm 3600
استهلاك الوقود	g/kW.h 280
سعة الزيت	L 1.65
طريقة التشغيل	بدء تشغيل بالمسحب أو كهربائي
الوزن الصافي	kg 116
الأبعاد الإجمالية	mm 815*594*810

مضخة مياه ديزل عالية الضغط 2 بوصة

HTX-WP-HP20 مضخة مياه ديزل عالية الضغط مقاس 2 بوصة (50 مم): تدفق اسمي 12 م³/ساعة عند ارتفاع 60 م، وارتفاع شفت اسمي 6 م. محرك HTX-AE178 ميزد بالهواء، 3.7 كيلوواط.

المواصفات



المدخل / المخرج	"2 (50mm)
التدفق الاسمي	12 m ³ /h
الارتفاع الاسمي	60 m
التدفق الأقصى	18 m ³ /h
الارتفاع الأقصى	80 m
ارتفاع السحب الاسمي	6 m
ارتفاع السحب الأقصى	9 m
طراز المحرك	HTX-AE178
قدرة المحرك	3.7 kW
نوع المحرك	أسطوانة واحدة، تبريد هوائي، رباعي الأشواط، عمودي
القطر x الشوط	62 mm x 78
سعة المحرك	0.296 L
نسبة الانضغاط	19:1
السرعة الاسمية	3600 rpm
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
سعة الزيت	1.1 L
طريقة التشغيل	بدء تشغيل بالمسحب أو كهربائي
الوزن الصافي	58 kg
الأبعاد الإجمالية	550*455*565 mm

أبرز الميزات

- تصميم عالي الضغط — 60 م ارتفاع اسمي، حتى 80 م
- محرك ديزل HTX-AE178 ميزد بالهواء، 3.7 كيلوواط، استهلاك منخفض (280 غ/كيلوواط.س)
- ذاتية السحب حتى 9 أمتار من ارتفاع السحب
- دقاعة عالية الضغط وسدادة ميكانيكية للخدمة المتواصلة
- تشغيل يدوي أو كهربائي

التطبيقات

مكافحة الحرائق • الري • الإمداد للمباني الشاهقة • الإنشاءات • الزراعة

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor • sales@htxmotor.com • WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-wp-hp20/