



Каталог продукции

Дизельные двигатели · Дизельные генераторы · Водяные насосы

ИЗДАНИЕ 2026-10

Содержание

Дизельные двигатели

С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

HTX-WE25	Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 21 л.с.	15.7 kW	4
HTX-WE28	Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 25 л.с.	18.38 kW	5
HTX-WE30	Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 27 л.с.	20.1 kW	6
HTX-WE32	Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 30 л.с.	22 kW	7
HTX-R175	Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 6 л.с.	4.41 kW	8
HTX-R180	Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 7 л.с.	5.15 kW	9
HTX-R190	Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 9.5 л.с.	7.0 kW	10
HTX-ZS1100	Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 15 л.с.	11.03 kW	11
HTX-WE6	HTX-WE6 дизельный двигатель с водяным охлаждением	3.8 kW	12
HTX-WE14	HTX-WE14 дизельный двигатель с водяным охлаждением	9.1 kW	13
HTX-WE16	HTX-WE16 дизельный двигатель с водяным охлаждением	10.2 kW	14
HTX-WEZ12	HTX-WEZ12 дизельный двигатель с водяным охлаждением	8.0 kW	15
HTX-WEZ13	HTX-WEZ13 дизельный двигатель с водяным охлаждением	8.8 kW	16

С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

HTX-AE178	Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 5 л.с.	3.7 kW	17
HTX-AE186	Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 8 л.с.	5.7 kW	18
HTX-AE192	Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 10 л.с.	7.5 kW	19
HTX-AE1100	Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 12.5 л.с.	9.3 kW	20
HTX-AE173	HTX-AE173 дизельный двигатель с воздушным охлаждением	3.4 kW	21
HTX-AE182	HTX-AE182 дизельный двигатель с воздушным охлаждением	4.5 kW	22
HTX-AE195	HTX-AE195 дизельный двигатель с воздушным охлаждением	8.4 kW	23
HTX-AE188	HTX-AE188 дизельный двигатель с воздушным охлаждением	7.5 kW	24
HTX-AE1105	HTX-AE1105 дизельный двигатель с воздушным охлаждением	11.7 kW	25
HTX-AE292	HTX-AE292 дизельный двигатель с воздушным охлаждением	14.9 kW	26

Дизельные генераторы

ШУМОЗАЩИЩЁННЫЕ

HTX-G6.7K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 4.5 кВА	4.5 kVA	27
HTX-G7.5K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 5.3 кВА	5.3 kVA	28
HTX-G8.5K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 6.0 кВА	6.0 kVA	29
HTX-G10K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 6.5 кВА	6.5 kVA	30
HTX-G12K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 8.0 кВА	8.0 kVA	31
HTX-G14K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 9 кВА	9.0 kVA	32
HTX-G14K-S2P	Шумозащищённая дизельная генераторная установка, двухцилиндровая, 10.5 кВА	10.5 kVA	33
HTX-G18K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 11 кВА	11.0 kVA	34
HTX-G20K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 13 кВА	13.0 kVA	35
HTX-G22K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 15 кВА	15.0 kVA	36
HTX-G24K-S	Шумозащищённая дизельная генераторная установка 18 кВА	18.0 kVA	37

ОТКРЫТАЯ РАМА

HTX-G4K-E	Дизельная генераторная установка открытого типа 2.8 кВА	2.8 kVA	38
HTX-G6.7K-XE	Дизельная генераторная установка открытого типа 4.5 кВА	4.5 kVA	39
HTX-G7.5K-XE	HTX-G7.5K-XE дизельный генератор открытого типа	5.6 kVA	40
HTX-G8.5K-XE	Дизельная генераторная установка открытого типа 6.0 кВА	6.0 kVA	41
HTX-G10K-XE	HTX-G10K-XE дизельный генератор открытого типа	6.8 kVA	42
HTX-G12K-XE	Дизельная генераторная установка открытого типа 8.5 кВА	8.5 kVA	43
HTX-G14K-XE	Дизельная генераторная установка открытого типа 9.5 кВА	9.5 kVA	44
HTX-G16K-XE	Дизельная генераторная установка открытого типа 10.5 кВА	10.5 kVA	45
HTX-G18K-XE	Дизельная генераторная установка открытого типа 12 кВА	12.0 kVA	46

HTX-G20K-XE	Дизельная генераторная установка открытого типа 13 кВА	13.0 kVA	47
HTX-G22K-XE	Дизельная генераторная установка открытого типа 15 кВА	15.0 kVA	48
HTX-G24K-XE	Дизельная генераторная установка открытого типа 18 кВА	18.0 kVA	49
СВАРОЧНЫЕ			
HTX-GW200E	Сварочная дизельная генераторная установка 200 А	5.0 kVA	50
HTX-GW220E	Сварочная дизельная генераторная установка 200 А, двигатель HTX-AE192	5.0 kVA	51
HTX-GW350E	Сварочная дизельная генераторная установка 350 А	4.0 kVA	52
ШУМОЗАЩИЩЁННЫЕ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ			
HTX-G10K-WS	Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 10 кВА, однофазная	10.0 kVA	53
HTX-G19K-WS3	Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 19.4 кВА, трёхфазная	19.4 kVA	54
HTX-G31K-WS3	Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 31.3 кВА, трёхфазная	31.3 kVA	55
HTX-G55K-WS3	Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 55 кВА, трёхфазная	55.0 kVA	56
ИНВЕРТОРНЫЕ			
HTX-G3K-EI	Инверторная дизельная генераторная установка 3 кВА	3.0 kVA	57
HTX-G6.5K-EI	Инверторная дизельная генераторная установка 6.5 кВА	6.5 kVA	58
HTX-G9K-EI	Инверторная дизельная генераторная установка 9 кВА	9.0 kVA	59

Водяные насосы

СТАНДАРТНЫЕ			
HTX-WP20	Дизельный водяной насос 2"	3.4 kW	60
HTX-WP30	Дизельный водяной насос 3"	3.7 kW	61
HTX-WP40	Дизельный водяной насос 4"	5.7 kW	62
HTX-WP60	Дизельный водяной насос 6"	7.5 kW	63
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ			
HTX-WP-HP20	Дизельный водяной насос высокого давления 2"	3.7 kW	64

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 21 л.с.

HTX-WE25: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 15.7 кВт (21.35 л.с.) при 2200 об/мин. Рабочий объем 1.246 л, расход топлива 244.8 г/кВт·ч, масса 180 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2200 rpm
Ном. мощность	15.7 / 21.35hp kW / hp
Макс. мощность	17.27 / 23.49hp kW / hp
Диаметр × ход	115 x 120 mm
Рабочий объем	1.246 L
Степень сжатия	17:1
Макс. крутящий момент	78.38 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	244.8 g/kW.h
Объем масла	3.1 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	180 kg
Габаритные размеры	866*463*699 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Система сгорания с прямым впрыском для низкого расхода топлива (244.8 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 78.38 Н·м при 1650 об/мин с высокой нагрузочной способностью
- Высокая степень сжатия 17:1 для лёгкого запуска при низких температурах
- Надёжная система водяного охлаждения для непрерывной тяжёлой работы
- Оптимизированная прочность конструкции для длительного срока службы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 25 л.с.

HTX-WE28: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 18.38 кВт (25 л.с.) при 2200 об/мин. Рабочий объем 1.473 л, расход топлива 254.4 г/кВт·ч, масса 195 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2200 rpm
Ном. мощность	18.38 / 25hp kW / hp
Макс. мощность	20.22 / 27.5hp kW / hp
Диаметр × ход	125 x 120 mm
Рабочий объем	1.473 L
Степень сжатия	17:1
Макс. крутящий момент	91.75 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	254.4 g/kW.h
Объем масла	3.1 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	195 kg
Габаритные размеры	900*465*745 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Система сгорания с прямым впрыском для низкого расхода топлива (254.4 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 91.75 Н·м при 1650 об/мин с высокой нагрузочной способностью
- Высокая степень сжатия 17:1 для лёгкого запуска при низких температурах
- Надёжная система водяного охлаждения для непрерывной тяжёлой работы
- Оптимизированная прочность конструкции для длительного срока службы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 27 л.с.

HTX-WE30: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 20.1 кВт (27.34 л.с.) при 2200 об/мин. Рабочий объем 1.593 л, расход топлива 244.8 г/кВт·ч, масса 200 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2200 rpm
Ном. мощность	20.1 / 27.34hp kW / hp
Макс. мощность	22.11 / 30.07hp kW / hp
Диаметр × ход	130 x 120 mm
Рабочий объем	1.593 L
Степень сжатия	17:1
Макс. крутящий момент	100.34 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	244.8 g/kW.h
Объем масла	3.1 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	200 kg
Габаритные размеры	900*465*745 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Система сгорания с прямым впрыском для низкого расхода топлива
- Макс. крутящий момент 100.34 Н·м при 1650 об/мин с высокой нагрузочной способностью
- Высокая степень сжатия 17:1 для лёгкого запуска при низких температурах
- Надёжная система водяного охлаждения для непрерывной тяжёлой работы
- Оптимизированная прочность конструкции для длительного срока службы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос · Горнодобыча

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 30 л.с.

HTX-WE32: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 22 кВт (29.92 л.с.) при 2200 об/мин. Рабочий объем 1.659 л, масса 215 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2200 rpm
Ном. мощность	22 / 29.92hp kW / hp
Макс. мощность	24.20 / 32.91hp kW / hp
Диаметр x ход	130 x 125 mm
Рабочий объем	1.659 L
Степень сжатия	17:1
Макс. крутящий момент	109.83 @ 1650rpm N.m
Объем масла	3.1 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	215 kg
Габаритные размеры	1052*544*808 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Система сгорания с прямым впрыском для низкого расхода топлива
- Макс. крутящий момент 109.83 Н·м при 1650 об/мин с высокой нагрузочной способностью
- Высокая степень сжатия 17:1 для лёгкого запуска при низких температурах
- Надёжная система водяного охлаждения для непрерывной тяжёлой работы
- Наибольший рабочий объем в серии WE (1.659 л) для максимальной выходной мощности

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос · Горнодобыча

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 6 л.с.

HTX-R175: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 4.41 кВт (6 л.с.) при 2600 об/мин. Рабочий объём 0.353 л, расход топлива 280.2 г/кВт·ч, масса 68 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2600 rpm
Ном. мощность	4.41 / 6hp kW / hp
Макс. мощность	4.85 / 6.60hp kW / hp
Диаметр × ход	75 x 80 mm
Рабочий объём	0.353 L
Степень сжатия	20:1
Макс. крутящий момент	18.63 @ 1950rpm N.m
Расход топлива	280.2 g/kW.h
Объём масла	1.1 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	68 kg
Габаритные размеры	589*341*463 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сжигания топлива
- Макс. крутящий момент 18.63 Н·м при 1950 об/мин
- Высокая степень сжатия 20:1 для надёжного холодного запуска
- Компактная горизонтальная конструкция для лёгкой сельхозтехники
- Гильза цилиндра, поршень и поршневое кольцо известной марки для надёжного уплотнения

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Водяной насос · Мини-культиватор · Морское

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 7 л.с.

HTX-R180: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 5.15 кВт (7 л.с.) при 2600 об/мин. Рабочий объём 0.402 л, расход топлива 278.8 г/кВт·ч, масса 75 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2600 rpm
Ном. мощность	5.15 / 7hp kW / hp
Макс. мощность	5.67 / 7.70hp kW / hp
Диаметр × ход	80 x 80 mm
Рабочий объём	0.402 L
Степень сжатия	20:1
Макс. крутящий момент	21.75 @ 1950rpm N.m
Расход топлива	278.8 g/kW.h
Объём масла	1.1 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	75 kg
Габаритные размеры	625*341*463 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сжигания топлива
- Макс. крутящий момент 21.75 Н·м при 1950 об/мин
- Высокая степень сжатия 20:1 для надёжного холодного запуска
- Компактная горизонтальная конструкция для лёгкой сельхозтехники
- Гильза цилиндра, поршень и поршневое кольцо известной марки для надёжного уплотнения

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Водяной насос · Мини-культиватор · Морское

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 9.5 л.с.

HTX-R190: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 7.0 кВт (9.52 л.с.) при 2400 об/мин. Рабочий объем 0.573 л, расход топлива 252 г/кВт·ч, масса 95 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2400 rpm
Ном. мощность	7.0 / 9.52hp kW / hp
Макс. мощность	7.70 / 10.47hp kW / hp
Диаметр × ход	90 x 90 mm
Рабочий объем	0.573 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	34.94 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	252 g/kW.h
Объем масла	1.65 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	95 kg
Габаритные размеры	670*378*560 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сжигания топлива
- Макс. крутящий момент 34.94 Н·м при 1650 об/мин
- Высокая степень сжатия 19:1 для надёжного холодного запуска
- Компактная горизонтальная конструкция для лёгкой сельхозтехники
- Гильза цилиндра, поршень и поршневое кольцо известной марки для надёжного уплотнения

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Водяной насос · Генераторная установка · Малый трактор · Садовая техника

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 15 л.с.

HTX-ZS1100: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 11.03 кВт (15 л.с.) при 2200 об/мин. Рабочий объем 0.903 л, расход топлива 244.8 г/кВт·ч, масса 150 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2200 rpm
Ном. мощность	11.03 / 15hp kW / hp
Макс. мощность	12.13 / 16.50hp kW / hp
Диаметр × ход	100 x 115 mm
Рабочий объем	0.903 L
Степень сжатия	17:1
Макс. крутящий момент	55.06 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	244.8 g/kW.h
Объем масла	1.65 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	150 kg
Габаритные размеры	780*450*650 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прямой впрыск для низкого расхода топлива (244.8 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 55.06 Н·м при 1650 об/мин с высокой нагрузочной способностью
- Высокая степень сжатия 17:1 для лёгкого запуска при низких температурах
- Прочный диаметр × ход 100×115 мм для тяжёлых сельхозработ
- Гильза цилиндра, поршень и поршневое кольцо известной марки для надёжного уплотнения

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос · Горнодобыча · Дробилка кормов

HTX-WE6 дизельный двигатель с водяным охлаждением

HTX-WE6: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 3.8 кВт (5.17 л.с.) при 3000 об/мин. Рабочий объем 0.295 л, расход топлива 303 г/кВт·ч, масса 43 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3000 rpm
Ном. мощность	3.8 / 5.17hp kW / hp
Макс. мощность	4.18 / 5.68hp kW / hp
Диаметр × ход	76 x 65 mm
Рабочий объем	0.295 L
Степень сжатия	22:1
Макс. крутящий момент	16.10 @ 2250rpm N.m
Расход топлива	303 g/kW.h
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	43 kg
Габаритные размеры	486*255*352 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сгорания топлива
- Максимальный крутящий момент 16.10 Н·м при 2250 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 303 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 22:1 для надёжного холодного запуска
- Горизонтальная конструкция с водяным охлаждением для непрерывной работы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос

HTX-WE14 дизельный двигатель с водяным охлаждением

HTX-WE14: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 9.1 кВт (12.38 л.с.) при 2400 об/мин. Рабочий объем 0.695 л, расход топлива 240 г/кВт·ч, масса 102 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2400 rpm
Ном. мощность	9.1 / 12.38hp kW / hp
Макс. мощность	10.01 / 13.61hp kW / hp
Рабочий объем	0.695 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	45.43 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	240 g/kW.h
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	102 kg
Габаритные размеры	730*390*570 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сгорания топлива
- Максимальный крутящий момент 45.43 Н·м при 1650 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 240 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 19:1 для надёжного холодного запуска
- Горизонтальная конструкция с водяным охлаждением для непрерывной работы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос

HTX-WE16 дизельный двигатель с водяным охлаждением

HTX-WE16: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 10.2 кВт (13.87 л.с.) при 2400 об/мин. Рабочий объем 0.785 л, расход топлива 240 г/кВт·ч, масса 102 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2400 rpm
Ном. мощность	10.2 / 13.87hp kW / hp
Макс. мощность	11.22 / 15.26hp kW / hp
Рабочий объем	0.785 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	50.92 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	240 g/kW.h
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	102 kg
Габаритные размеры	730*390*570 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сгорания топлива
- Максимальный крутящий момент 50.92 Н·м при 1650 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 240 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 19:1 для надежного холодного запуска
- Горизонтальная конструкция с водяным охлаждением для непрерывной работы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос

HTX-WEZ12 дизельный двигатель с водяным охлаждением

HTX-WEZ12: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 8 кВт (10.88 л.с.) при 2400 об/мин. Рабочий объем 0.598 л, расход топлива 240 г/кВт·ч, масса 95 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2400 rpm
Ном. мощность	8 / 10.88hp kW / hp
Макс. мощность	8.80 / 11.97hp kW / hp
Рабочий объем	0.598 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	39.94 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	240 g/kW.h
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	95 kg
Габаритные размеры	670*378*560 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сгорания топлива
- Максимальный крутящий момент 39.94 Н·м при 1650 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 240 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 19:1 для надежного холодного запуска
- Горизонтальная конструкция с водяным охлаждением для непрерывной работы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос

HTX-WEZ13 дизельный двигатель с водяным охлаждением

HTX-WEZ13: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 8.8 кВт (11.97 л.с.) при 2400 об/мин. Рабочий объем 0.673 л, расход топлива 240 г/кВт·ч, масса 100 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2400 rpm
Ном. мощность	8.8 / 11.97hp kW / hp
Макс. мощность	9.68 / 13.16hp kW / hp
Рабочий объем	0.673 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	43.93 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	240 g/kW.h
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	100 kg
Габаритные размеры	670*378*560 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сгорания топлива
- Максимальный крутящий момент 43.93 Н·м при 1650 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 240 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 19:1 для надежного холодного запуска
- Горизонтальная конструкция с водяным охлаждением для непрерывной работы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос

Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 5 л.с.

HTX-AE178: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 3.7 кВт (5.03 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.296 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 35 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	3.7 / 5.03hp kW / hp
Макс. мощность	4.00 / 5.44hp kW / hp
Диаметр × ход	78 x 62 mm
Рабочий объем	0.296 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	11.29 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.1 L
Способ запуска	Электрический запуск
Масса нетто	35 kg
Габаритные размеры	385*420*460 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для постоянного контроля температуры
- Прямой впрыск для низкого расхода топлива (280 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 11.29 Н·м при 2700 об/мин
- Компактная вертикальная конструкция, простая в установке
- Электрозапуск одной кнопкой для удобства

ПРИМЕНЕНИЕ

Мини-культиватор · Водяной насос · Генераторная установка · Садовая техника

Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 8 л.с.

HTX-AE186: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 5.7 кВт (7.75 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.418 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 48 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	5.7 / 7.75hp kW / hp
Макс. мощность	6.27 / 8.53hp kW / hp
Диаметр × ход	86 × 72 mm
Рабочий объем	0.418 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	17.39 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.65 L
Способ запуска	Электрический запуск
Масса нетто	48 kg
Габаритные размеры	420*440*495 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для постоянного контроля температуры
- Прямой впрыск для низкого расхода топлива (280 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 17.39 Н·м при 2700 об/мин
- Компактная вертикальная конструкция, простая в установке
- Электрозапуск одной кнопкой для удобства

ПРИМЕНЕНИЕ

Мини-культиватор · Водяной насос · Генераторная установка · Лёгкое строительство · Садовая техника

Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 10 л.с.

HTX-AE192: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 7.5 кВт (10.20 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.499 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 54 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	7.5 / 10.20hp kW / hp
Макс. мощность	8.25 / 11.22hp kW / hp
Диаметр × ход	92 × 75 mm
Рабочий объем	0.499 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	22.88 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.65 L
Способ запуска	Электрический запуск
Масса нетто	54 kg
Габаритные размеры	420*450*498 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для постоянного контроля температуры
- Прямой впрыск для низкого расхода топлива (280 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 22.88 Н·м при 2700 об/мин
- Компактная вертикальная конструкция, простая в установке
- Электрозапуск одной кнопкой для удобства

ПРИМЕНЕНИЕ

Генераторная установка · Водяной насос · Лёгкое строительство · Мини-культиватор

Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 12.5 л.с.

HTX-AE1100: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 9.3 кВт (12.65 л.с.) при 3000 об/мин. Рабочий объем 0.668 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 60 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3000 rpm
Ном. мощность	9.3 / 12.65hp kW / hp
Макс. мощность	10.23 / 13.91hp kW / hp
Диаметр × ход	100 x 85 mm
Рабочий объем	0.668 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	28.37 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	2.1 L
Способ запуска	Электрический запуск
Масса нетто	60 kg
Габаритные размеры	420*490*550 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для постоянного контроля температуры
- Прямой впрыск для низкого расхода топлива (280 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 28.37 Н·м при 2700 об/мин
- Наибольший рабочий объем с воздушным охлаждением (0.668 л) для большей мощности
- Электрозапуск одной кнопкой для удобства

ПРИМЕНЕНИЕ

Генераторная установка · Лёгкое строительство · Водяной насос · Судовое электроснабжение

HTX-AE173 дизельный двигатель с воздушным охлаждением

HTX-AE173: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 3.4 кВт (4.62 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.247 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 29 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	3.4 / 4.62hp kW / hp
Макс. мощность	4.05 / 5.51hp kW / hp
Диаметр × ход	73 x 59 mm
Рабочий объем	0.247 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	10.37 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Запуск тросовым стартером или электрический
Масса нетто	29 kg
Габаритные размеры	335*392*422 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для стабильной температуры без радиатора
- Максимальный крутящий момент 10.37 Н·м при 2700 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 280 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 19:1 для надежного холодного запуска
- Компактная вертикальная компоновка, упрощающая установку

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Водяной насос · Генераторная установка · Садовая техника

HTX-AE182 дизельный двигатель с воздушным охлаждением

HTX-AE182: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 4.5 кВт (6.12 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.343 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 35 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	4.5 / 6.12hp kW / hp
Макс. мощность	4.95 / 6.73hp kW / hp
Диаметр × ход	82 × 65 mm
Рабочий объем	0.343 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	13.73 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Запуск тросовым стартером или электрический
Масса нетто	35 kg
Габаритные размеры	385*420*460 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для стабильной температуры без радиатора
- Максимальный крутящий момент 13.73 Н·м при 2700 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 280 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 19:1 для надёжного холодного запуска
- Компактная вертикальная компоновка, упрощающая установку

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Водяной насос · Генераторная установка · Садовая техника

HTX-AE195 дизельный двигатель с воздушным охлаждением

HTX-AE195: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 8.4 кВт (11.42 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.532 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 56 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	8.4 / 11.42hp kW / hp
Макс. мощность	9.24 / 12.57hp kW / hp
Диаметр × ход	95 × 75 mm
Рабочий объем	0.532 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	25.63 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Запуск тросовым стартером или электрический
Масса нетто	56 kg
Габаритные размеры	420*450*498 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для стабильной температуры без радиатора
- Максимальный крутящий момент 25.63 Н·м при 2700 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 280 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 19:1 для надежного холодного запуска
- Компактная вертикальная компоновка, упрощающая установку

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Водяной насос · Генераторная установка · Садовая техника

HTX-AE188 дизельный двигатель с воздушным охлаждением

HTX-AE188: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 7.5 кВт (10.2 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.456 л, масса 48 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	7.5 / 10.2hp kW / hp
Диаметр x ход	88 x 75 mm
Рабочий объем	0.456 L
Макс. крутящий момент	22.9 N.m
Объем масла	1.65 L
Ёмкость топливного бака	5.5 L
Способ запуска	Электрический запуск
Масса нетто	48 kg
Габаритные размеры	420*440*495 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Одноцилиндровый дизель воздушного охлаждения, 7.5 кВт при 3600 об/мин
- Прямой впрыск
- Максимальный момент 22.9 Н·м
- Принудительное воздушное охлаждение, без радиатора
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Генераторная установка · Водяной насос · Лёгкое строительство · Сельское хозяйство

HTX-AE1105 дизельный двигатель с воздушным охлаждением

HTX-AE1105: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 11.7 кВт (15.9 л.с.) при 3000 об/мин. Рабочий объем 0.762 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 63 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3000 rpm
Ном. мощность	11.7 / 15.9hp kW / hp
Диаметр × ход	105 x 88 mm
Рабочий объем	0.762 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	44.3 N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	2.1 L
Ёмкость топливного бака	5.5 L
Способ запуска	Электрический запуск
Масса нетто	63 kg
Габаритные размеры	420*490*570 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Одноцилиндровый дизель воздушного охлаждения, 11.7 кВт при 3000 об/мин
- Прямой впрыск
- Максимальный момент 44.3 Н·м
- Принудительное воздушное охлаждение, без радиатора
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Генераторная установка · Водяной насос · Лёгкое строительство · Сельское хозяйство

HTX-AE292 дизельный двигатель с воздушным охлаждением

HTX-AE292: двухцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 14.9 кВт (20.3 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.997 л, расход топлива 240 г/кВт·ч, масса 78 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	14.9 / 20.3hp kW / hp
Диаметр × ход	2-92 × 75 mm
Рабочий объем	0.997 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	39.53 N.m
Расход топлива	≤240 g/kW.h
Объем масла	2.8 L
Способ запуска	Электрический запуск
Масса нетто	78 kg
Габаритные размеры	582*462*582 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый дизель воздушного охлаждения, 14.9 кВт при 3600 об/мин
- Прямой впрыск
- Максимальный момент 39.53 Н·м
- Принудительное воздушное охлаждение, без радиатора
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Генераторная установка · Водяной насос · Лёгкое строительство · Сельское хозяйство

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 4.5 кВА

HTX-G6.7K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 4.5 kVA (однофазная) / 5.5 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 5 kVA (однофазная) / 6.3 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE186, шум 72 дБ(А) на 7 м, топливный бак 15 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	4.5 kVA (однофазный) / 5.5 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	5 kVA (однофазный) / 6.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	5 kVA (однофазный) / 6 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	5.5 kVA (однофазный) / 7 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE186
Диаметр × ход поршня	86 × 72 mm
Рабочий объём	0.418 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	5.7 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Объём масла	1.65 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	15 L
Масса нетто	150 kg
Габаритные размеры	940*535*735 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	72 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 4.5 кВА или трёхфазный 5.5 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE186, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, 5.7 кВт
- Шумозащитный кожух, 72 дБ(А) на 7 м
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание ·
Промышленное · Базовая станция связи

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 5.3 кВА

HTX-G7.5K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 5.3 kVA (однофазная) / 6.6 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 5.8 kVA (однофазная) / 7.3 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE188, шум 72 дБ(А) на 7 м, топливный бак 15 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	5.3 kVA (однофазный) / 6.6 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	5.8 kVA (однофазный) / 7.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	5.8 kVA (однофазный) / 7.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	6.4 kVA (однофазный) / 8.0 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE188
Диаметр × ход двигателя	88 × 75 mm
Рабочий объём двигателя	0.456 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	6.3 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм, шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	15 L
Масса нетто	152 kg
Габаритные размеры	940*535*735 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	72 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Шумозащитный кожух для тихой работы
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель воздушного охлаждения, рабочий объём 0.456 л, мощность 6.3 кВт
- Защита от недогрузки и перегрузки
- Интеллектуальная панель управления с индикацией напряжения, частоты и счётчика моточасов

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Аварийное питание · Резерв для жилья · Коммерческое

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 6.0 кВА

HTX-G8.5K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 6.0 kVA (однофазная) / 7.5 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 6.6 kVA (однофазная) / 8.2 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE192, шум 72 дБ(А) на 7 м, топливный бак 15 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	6.0 kVA (однофазный) / 7.5 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	6.6 kVA (однофазный) / 8.2 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	6.6 kVA (однофазный) / 8.2 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	7.3 kVA (однофазный) / 9.1 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE192
Диаметр × ход двигателя	92 × 75 mm
Рабочий объём двигателя	0.499 L
Объём масла	1.65 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	7.5 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм, шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	15 L
Масса нетто	160 kg
Габаритные размеры	940*535*735 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	72 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Шумозащитный кожух для тихой работы
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE192, рабочий объём 0.499 л, мощность 7.5 кВт
- Защита от недогрузки и перегрузки
- Интеллектуальная панель управления с индикацией напряжения, частоты и счётчика моточасов

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Аварийное питание · Коммерческое · Промышленное

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 6.5 кВА

HTX-G10K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 6.5 kVA (однофазная) / 8.1 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 7.1 kVA (однофазная) / 8.9 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE195, шум 72 дБ(А) на 7 м, топливный бак 15 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	6.5 kVA (однофазный) / 8.1 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	7.1 kVA (однофазный) / 8.9 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	7.1 kVA (однофазный) / 8.9 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	7.8 kVA (однофазный) / 9.8 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE195
Диаметр × ход поршня	95 × 75 mm
Рабочий объём	0.532 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	8 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Объём масла	1.65 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	15 L
Масса нетто	160 kg
Габаритные размеры	940*535*735 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	72 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 6.5 кВА или трёхфазный 8.1 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE195, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, 8 кВт
- Шумозащитный кожух, 72 дБ(А) на 7 м
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание ·
Промышленное · Базовая станция связи

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 8.0 кВА

HTX-G12K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 8.0 kVA (однофазная) / 10.0 kVA (трёхфазная) при 50 Гц. Двигатель HTX-AE1100, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 15 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	8.0 kVA (однофазный) / 10.0 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	8.8 kVA (однофазный) / 11.0 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE1100
Диаметр × ход двигателя	100 × 85 mm
Рабочий объём двигателя	0.667 L
Объём масла	2.1 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	10.5 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм, шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	15 L
Масса нетто	250 kg
Габаритные размеры	1180*640*865 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Шумозащитный кожух для тихой работы
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE1100, рабочий объём 0.667 л, мощность 10.5 кВт
- Защита от недогрузки и перегрузки
- Интеллектуальная панель управления с индикацией напряжения, частоты и счётчика моточасов

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание ·
Промышленное · Базовая станция связи

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 9 кВА

HTX-G14K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 9 kVA (однофазная) / 11.2 kVA (трёхфазная) при 50 Гц. Двигатель HTX-AE1105, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 15 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	9 kVA (однофазный) / 11.2 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	9.9 kVA (однофазный) / 12.3 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50Hz, 3000rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE1105
Диаметр × ход поршня	105 × 88 mm
Рабочий объём	0.762 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	11.7 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Объём масла	2.1 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	15 L
Масса нетто	256 kg
Габаритные размеры	1180*640*865 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 9 кВА или трёхфазный 11.2 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE1105, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, 11.7 кВт
- Шумозащитный кожух, 74 дБ(А) на 7 м
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание ·
Промышленное · Базовая станция связи

Шумозащищённая дизельная генераторная установка, двухцилиндровая, 10.5 kVA

HTX-G14K-S2P: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 10.5 kVA (однофазная) / 13.1 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 11.6 kVA (однофазная) / 14.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE292, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 28 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	10.5 kVA (однофазный) / 13.1 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	11.6 kVA (однофазный) / 14.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	11.6 kVA (однофазный) / 14.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	12.7 kVA (однофазный) / 15.8 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE292
Диаметр × ход двигателя	2-92 × 75 mm
Рабочий объём двигателя	0.997 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	13.53 kW
Объём топливного бака	28 L
Расход топлива	240 g/kW.h
Объём масла	2.8 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм, шумозащитный кожух
Масса нетто	307 kg
Габаритные размеры	1300*670*895 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель двухцилиндровый для плавной и мощной работы
- Шумозащитный кожух с антикоррозийным покрытием
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Диаметр × ход 2-92×75 мм, рабочий объём 0.997 л, мощность двигателя 13.53 кВт
- Большой топливный бак 28 л для увеличенной автономности

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Крупные мероприятия · Аварийное питание

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 11 кВА

HTX-G18K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 11 kVA (однофазная) / 13.8 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 12.1 kVA (однофазная) / 15.1 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE292, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 28 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	11 kVA (однофазный) / 13.8 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	12.1 kVA (однофазный) / 15.1 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	12.1 kVA (однофазный) / 15.1 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	13.3 kVA (однофазный) / 16.6 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE292
Диаметр × ход поршня	2-92 × 75 mm
Рабочий объём	0.997 L
Объём масла	2.8 L
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	28 L
Масса нетто	307 kg
Габаритные размеры	1300*670*895 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 11 кВА или трёхфазный 13.8 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Шумозащитный кожух, 74 дБ(А) на 7 м
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание · Промышленное · Базовая станция связи

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 13 кВА

HTX-G20K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 13 kVA (однофазная) / 16.25 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 13 kVA (однофазная) / 16.25 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель двухцилиндровый, воздушное охлаждение, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 28 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	13 kVA (однофазный) / 16.25 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	13 kVA (однофазный) / 16.25 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	14.3 kVA (однофазный) / 17.88 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	14.3 kVA (однофазный) / 17.88 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	Двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Диаметр × ход поршня	2-95 × 88 mm
Рабочий объём	1.247 L
Степень сжатия	19.5:1
Ном. мощность двигателя	17.5 kW
Объём масла	3.2 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	28 L
Масса нетто	315 kg
Габаритные размеры	1300*670*895 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 13 кВА или трёхфазный 16.25 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель: двухцилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 17.5 кВт
- Шумозащитный кожух, 74 дБ(А) на 7 м
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание · Промышленное · Базовая станция связи

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 15 кВА

HTX-G22K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 15 kVA (однофазная) / 18.75 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 15 kVA (однофазная) / 18.75 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель двухцилиндровый, воздушное охлаждение, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 28 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	15 kVA (однофазный) / 18.75 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	15 kVA (однофазный) / 18.75 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	16.5 kVA (однофазный) / 20.63 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	16.5 kVA (однофазный) / 20.63 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	Двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Диаметр × ход поршня	2-100 × 88 mm
Рабочий объём	1.382 L
Степень сжатия	19.5:1
Ном. мощность двигателя	19.5 kW
Объём масла	3.2 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-45Ah
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	28 L
Масса нетто	330 kg
Габаритные размеры	1330*670*895 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 15 кВА или трёхфазный 18.75 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель: двухцилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 19.5 кВт
- Шумозащитный кожух, 74 дБ(А) на 7 м
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание ·
Промышленное · Базовая станция связи

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 18 кВА

HTX-G24K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 18 kVA (однофазная) / 21.2 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 18 kVA (однофазная) / 21.2 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель двухцилиндровый, воздушное охлаждение, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 28 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	18 kVA (однофазный) / 21.2 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	18 kVA (однофазный) / 21.2 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	19.8 kVA (однофазный) / 23.4 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	19.8 kVA (однофазный) / 23.4 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	Двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Рабочий объём	1.523 L
Степень сжатия	19.5:1
Ном. мощность двигателя	21.5 kW
Объём масла	3.2 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-45Ah
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	28 L
Масса нетто	330 kg
Габаритные размеры	1330*670*895 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 18 кВА или трёхфазный 21.2 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель: двухцилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 21.5 кВт
- Шумозащитный кожух, 74 дБ(А) на 7 м
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание · Промышленное · Базовая станция связи

Дизельная генераторная установка открытого типа 2.8 кВА

HTX-G4K-E: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 2.8 kVA (однофазная) при 50 Гц, 3.3 kVA (однофазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE178, шум 77 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	2.8 kVA
Основная мощность (60 Гц)	3.3 kVA
Резервная мощность	3.2 kVA
Резервная мощность (60 Гц)	3.8 kVA
Ном. напряжение	115/230 V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 V
Фаза / частота	Однофазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0
Модель двигателя	HTX-AE178
Диаметр × ход двигателя	78 × 62 mm
Рабочий объём двигателя	0.296 L
Объём масла	1.1 L
Степень сжатия	20:1
Ном. мощность двигателя	4.0 kW
Объём топливного бака	12.5 L
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-24Ah
Тип рамы	Круглая труба 25 мм
Масса нетто	77 kg
Габаритные размеры	660*460*650 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	77 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR для стабильного выхода
- Двигатель HTX-AE178, рабочий объём 0.296 л, мощность 4.0 кВт
- Топливный бак 12.5 л для увеличенной автономности
- Открытая рама из круглой трубы 25 мм, лёгкая (77 кг) и переносная
- Однофазный выход 115/230 В, 50/60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Аварийное питание · Строительство · Бытовое · Зарядка БПЛА

Дизельная генераторная установка открытого типа 4.5 кВА

HTX-G6.7K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 4.5 kVA (однофазная) / 5.6 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 5.0 kVA (однофазная) / 6.3 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE186, шум 78 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	4.5 kVA (однофазный) / 5.6 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	5.0 kVA (однофазный) / 6.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	5.0 kVA (однофазный) / 6.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	5.5 kVA (однофазный) / 7.0 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE186
Диаметр × ход двигателя	86 × 72 mm
Рабочий объём двигателя	0.418 L
Объём масла	1.65 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	5.7 kW
Объём топливного бака	12.5 L
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Масса нетто	118 kg
Габаритные размеры	745*515*730 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	78 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR для стабильного выхода
- Двигатель HTX-AE186, рабочий объём 0.418 л, мощность 5.7 кВт
- Топливный бак 12.5 л для увеличенной автономности
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм для прочности на объекте
- Защита от недогрузки и перегрузки

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Аварийное питание · Горнодобыча · Сварка

HTX-G7.5K-XE дизельный генератор открытого типа

HTX-G7.5K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 5.6 kVA (однофазная) / 7.0 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 6.0 kVA (однофазная) / 7.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE188, шум 79 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	5.6 kVA (однофазный) / 7.0 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	6.0 kVA (однофазный) / 7.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	6.1 kVA (однофазный) / 7.6 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	6.6 kVA (однофазный) / 8.2 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE188
Диаметр × ход двигателя	88 × 75 mm
Рабочий объём двигателя	0.456 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	6.3 kW
Объём топливного бака	12.5 L
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Масса нетто	121 kg
Габаритные размеры	745*515*730 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	79 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 5.6 кВА основной / 6.1 кВА резерв, однофазный (6.9 / 7.6 кВА трёхфазный)
- Генератор с медной обмоткой и AVR для стабильного выходного напряжения
- Приводится дизельным двигателем с воздушным охлаждением и прямым впрыском
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм для прочности и удобной перевозки
- Топливный бак 12.5 л для длительной автономности

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Аварийное питание · Горнодобыча · Промышленное

Дизельная генераторная установка открытого типа 6.0 кВА

HTX-G8.5K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 6.0 kVA (однофазная) / 7.5 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 6.6 kVA (однофазная) / 8.2 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE192, шум 78 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	6.0 kVA (однофазный) / 7.5 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	6.6 kVA (однофазный) / 8.2 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	6.6 kVA (однофазный) / 8.2 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	7.3 kVA (однофазный) / 9.1 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE192
Диаметр × ход двигателя	92 × 75 mm
Рабочий объём двигателя	0.499 L
Объём масла	1.65 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	7.5 kW
Объём топливного бака	12.5 L
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Масса нетто	124 kg
Габаритные размеры	745*515*730 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	78 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR для стабильного выхода
- Двигатель HTX-AE192, рабочий объём 0.499 л, мощность 7.5 кВт
- Топливный бак 12.5 л для увеличенной автономности
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм для прочности на объекте
- Защита от недогрузки и перегрузки

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Аварийное питание · Горнодобыча · Промышленное

HTX-G10K-XE дизельный генератор открытого типа

HTX-G10K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 6.8 kVA (однофазная) / 8.5 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 7.5 kVA (однофазная) / 9.3 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE195, шум 78 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	6.8 kVA (однофазный) / 8.5 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	7.5 kVA (однофазный) / 9.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	7.5 kVA (однофазный) / 9.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	8.3 kVA (однофазный) / 10.3 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE195
Диаметр × ход двигателя	95 × 75 mm
Рабочий объём двигателя	0.532 L
Объём масла	1.65 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	8.0 kW
Объём топливного бака	12.5 L
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Масса нетто	135 kg
Габаритные размеры	745*515*730 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	78 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 6.8 кВА основной / 7.5 кВА резерв, однофазный (8.1 / 9.3 кВА трёхфазный)
- Генератор с медной обмоткой и AVR для стабильного выходного напряжения
- Приводится дизельным двигателем HTX-AE195 с воздушным охлаждением и прямым впрыском
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм для прочности и удобной перевозки
- Топливный бак 12.5 л для длительной автономности

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Аварийное питание · Горнодобыча · Промышленное

Дизельная генераторная установка открытого типа 8.5 кВА

HTX-G12K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 8.5 kVA (однофазная) / 10.6 kVA (трёхфазная) при 50 Гц. Двигатель HTX-AE1100, шум 82 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	8.5 kVA (однофазный) / 10.6 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	9.4 kVA (однофазный) / 11.6 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE1100
Диаметр x ход двигателя	100 x 85 мм
Рабочий объём двигателя	0.667 L
Объём масла	2.1 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	10.5 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Ёмкость топливного бака	12.5 L
Масса нетто	160 kg
Габаритные размеры	785*595*815 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	82 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR для стабильного выхода
- Двигатель HTX-AE1100, рабочий объём 0.667 л, мощность 10.5 кВт
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм для прочности на объекте
- Одно- или трёхфазный выход до 10.6 кВА
- Защита от недогрузки и перегрузки

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

Дизельная генераторная установка открытого типа 9.5 кВА

HTX-G14K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 9.5 kVA (однофазная) / 11.8 kVA (трёхфазная) при 50 Гц. Двигатель HTX-AE1105, шум 82 дБ(А) на 7 м, топливный бак 25 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	9.5 kVA (однофазный) / 11.8 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	10.5 kVA (однофазный) / 13.1 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50Hz, 3000rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE1105
Диаметр × ход поршня	105 × 88 мм
Рабочий объём	0.762 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	11.7 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Объём масла	2.1 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Ёмкость топливного бака	25 L
Масса нетто	168 kg
Габаритные размеры	785*595*815 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	82 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 9.5 кВА или трёхфазный 11.8 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE1105, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, 11.7 кВт
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

Дизельная генераторная установка открытого типа 10.5 кВА

HTX-G16K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 10.5 kVA (однофазная) / 13.1 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 11.6 kVA (однофазная) / 14.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE292, шум 80 дБ(А) на 7 м, топливный бак 30 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	10.5 kVA (однофазный) / 13.1 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	11.6 kVA (однофазный) / 14.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	11.6 kVA (однофазный) / 14.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	12.7 kVA (однофазный) / 15.8 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE292
Диаметр × ход поршня	2-92 × 75 mm
Рабочий объём	0.997 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	15.5 kW
Расход топлива	260 g/kW.h
Объём масла	2.8 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Круглая труба 32 мм
Ёмкость топливного бака	30 L
Масса нетто	211 kg
Габаритные размеры	940*670*905 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	80 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 10.5 кВА или трёхфазный 13.1 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE292, двухцилиндровый рядный, воздушное охлаждение, 15.5 кВт
- Открытая рама из круглой трубы 32 мм
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

Дизельная генераторная установка открытого типа 12 кВА

HTX-G18K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 12 kVA (однофазная) / 15 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 13.2 kVA (однофазная) / 16.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE292, шум 80 дБ(А) на 7 м, топливный бак 30 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	12 kVA (однофазный) / 15 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	13.2 kVA (однофазный) / 16.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	13.2 kVA (однофазный) / 16.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	14.5 kVA (однофазный) / 18.1 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE292
Диаметр × ход поршня	2-92 × 75 mm
Рабочий объём	0.997 L
Объём масла	2.8 L
Ёмкость топливного бака	30 L
Масса нетто	219 kg
Габаритные размеры	940*670*905 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	80 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 12 кВА или трёхфазный 15 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

Дизельная генераторная установка открытого типа 13 кВА

HTX-G20K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 13 kVA (однофазная) / 16.25 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 13 kVA (однофазная) / 16.25 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель двухцилиндровый, воздушное охлаждение, шум 87 дБ(А) на 7 м, топливный бак 30 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	13 kVA (однофазный) / 16.25 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	13 kVA (однофазный) / 16.25 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	14.3 kVA (однофазный) / 19.1 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	14.3 kVA (однофазный) / 19.1 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	Двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Диаметр × ход поршня	2-95 × 88 mm
Рабочий объём	1.247 L
Степень сжатия	19.5:1
Ном. мощность двигателя	17.5 kW
Объём масла	3.2 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-45Ah
Тип рамы	Круглая труба 32 мм
Ёмкость топливного бака	30 L
Масса нетто	230 kg
Габаритные размеры	920*640*1010 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	87-89 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 13 кВА или трёхфазный 16.25 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель: двухцилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 17.5 кВт
- Открытая рама из круглой трубы 32 мм
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

Дизельная генераторная установка открытого типа 15 кВА

HTX-G22K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 15 kVA (однофазная) / 18.75 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 15 kVA (однофазная) / 18.75 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель двухцилиндровый, воздушное охлаждение, шум 87 дБ(А) на 7 м, топливный бак 40 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	15 kVA (однофазный) / 18.75 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	15 kVA (однофазный) / 18.75 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	16.5 kVA (однофазный) / 20.63 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	16.5 kVA (однофазный) / 20.63 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	Двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Диаметр × ход поршня	2-100 × 88 mm
Рабочий объём	1.382 L
Степень сжатия	19.5:1
Ном. мощность двигателя	19.5 kW
Объём масла	3.2 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-45Ah
Тип рамы	Круглая труба 32 мм
Ёмкость топливного бака	40 L
Масса нетто	240 kg
Габаритные размеры	1060*680*910 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	87-89 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 15 кВА или трёхфазный 18.75 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель: двухцилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 19.5 кВт
- Открытая рама из круглой трубы 32 мм
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

Дизельная генераторная установка открытого типа 18 кВА

HTX-G24K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 18 kVA (однофазная) / 22.5 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 18 kVA (однофазная) / 22.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель двухцилиндровый, воздушное охлаждение, шум 87 дБ(А) на 7 м, топливный бак 40 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	18 kVA (однофазный) / 22.5 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	18 kVA (однофазный) / 22.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	19.8 kVA (однофазный) / 24.75 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	19.8 kVA (однофазный) / 24.75 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	Двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Диаметр × ход поршня	2-105 × 88 mm
Рабочий объём	1.523 L
Степень сжатия	19.5:1
Ном. мощность двигателя	21.5 kW
Объём масла	3.2 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-45Ah
Тип рамы	Круглая труба 32 мм
Ёмкость топливного бака	40 L
Масса нетто	250 kg
Габаритные размеры	1060*680*910 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	87-89 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 18 кВА или трёхфазный 22.5 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель: двухцилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 21.5 кВт
- Открытая рама из круглой трубы 32 мм
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

Сварочная дизельная генераторная установка 200 А

HTX-GW200E: дизельный сварочный генератор, сварочный ток 50-200 А, электроды 1.6-3.0 мм, плюс 5.0 kVA однофазной вспомогательной мощности при 50 Гц. Двигатель HTX-AE188, топливный бак 12.5 л, шум 85 дБ(А) на 7 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность генератора	5.0 kVA
Выход генератора (60 Гц)	5.5 kVA
Диапазон сварочного тока	50-200 А
Диаметр сварочного электрода	1.6-3.0 mm
Напряжение холостого хода	65-70 V
Рабочее напряжение сварки	20.8-28 V
Ном. напряжение	115/230 V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 V
Фаза / частота	Однофазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Модель двигателя	HTX-AE188
Диаметр × ход двигателя	88 x 75 mm
Рабочий объем двигателя	0.456 L
Объем масла	1.65 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	6.3 kW
Объем топливного бака	12.5 L
Расход топлива	280 g/kW.h
Расход топлива (100% нагрузки)	2.39 L/h
Расход топлива (75% нагрузки)	1.82 L/h
Способ запуска	Электрический запуск
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Масса нетто	122 kg
Габаритные размеры	745*515*730 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	85 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двойное назначение: генератор 5.0 kVA + сварка постоянным током 50–200 А в одном устройстве
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Регулируемый сварочный ток от 50 до 200 А
- Поддерживает электроды диаметром 1.6–3.0 мм
- Двигатель одноцилиндровый с воздушным охлаждением

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Полевая сварка · Ремонт трубопроводов · Горнодобыча · Сельское хозяйство

Сварочная дизельная генераторная установка 200 А, двигатель HTX-AE192

HTX-GW220E: дизельный сварочный генератор, сварочный ток 200 А, электроды 1.6-4.0 мм, ПВ 60%, плюс 5 kVA однофазной вспомогательной мощности при 50 Гц. Двигатель HTX-AE192, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность генератора	5 kVA
Выход генератора (60 Гц)	5.5 kVA
Номинальный сварочный ток	200 А
Продолжительность включения (ПВ)	60%
Диаметр сварочного электрода	1.6-4.0 mm
Номинальное напряжение	230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	240 V
Фазность / частота	Однофазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Модель двигателя	HTX-AE192
Диаметр × ход поршня	92 × 75 mm
Рабочий объём	0.499 L
Объём масла	1.65 L
Ёмкость топливного бака	12.5 L
Расход топлива (100% нагрузки)	2.39 L/h
Расход топлива (75% нагрузки)	1.82 L/h
Масса нетто	125 kg
Габаритные размеры	745*515*730 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сварочный ток 200 А
- Электроды 1.6-4.0 мм, ПВ 60%
- 5 kVA однофазного питания для инструмента и света
- Дизель HTX-AE192 воздушного охлаждения
- Топливный бак 12.5 л

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Полевая сварка · Ремонт трубопроводов · Горнодобыча · Сельское хозяйство

Сварочная дизельная генераторная установка 350 А

HTX-GW350E: дизельный сварочный генератор, сварочный ток 320 А при 50 Гц, 350 А при 60 Гц, электроды 1.6-6.0 мм, ПВ 60%, плюс 4 kVA однофазной вспомогательной мощности при 50 Гц. Двигатель HTX-AE292, топливный бак 30 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность генератора	4 kVA
Выход генератора (60 Гц)	4.5 kVA
Номинальный сварочный ток	320 (50 Hz) / 350 (60 Hz) A
Продолжительность включения (ПВ)	60%
Диаметр сварочного электрода	1.6-6.0 mm
Номинальное напряжение	230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	240 V
Фазность / частота	Однофазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Модель двигателя	HTX-AE292
Диаметр × ход поршня	2-92 × 75 mm
Рабочий объем	0.997 L
Объем масла	2.8 L
Ёмкость топливного бака	30 L
Расход топлива (100% нагрузки)	3.66 L/h
Расход топлива (75% нагрузки)	2.93 L/h
Масса нетто	211 kg
Габаритные размеры	950*680*785 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сварочный ток 320 А (50 Гц) / 350 А (60 Гц)
- Электроды 1.6-6.0 мм, ПВ 60%
- 4 kVA однофазного питания для инструмента и света
- Дизель HTX-AE292 воздушного охлаждения
- Топливный бак 30 л

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Полевая сварка · Ремонт трубопроводов · Горнодобыча · Сельское хозяйство

Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 10 кВА, однофазная

HTX-G10K-WS: дизельная электростанция с водяным охлаждением в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 10 kVA (однофазная) при 50 Гц, 11.4 kVA (однофазная) при 60 Гц. Двигатель YD480D, шум 60 дБ(А) на 7 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	10 kVA / 10 kW
Основная мощность (60 Гц)	11.4 kVA / 11.4 kW
Резервная мощность	11 kVA / 11 kW
Резервная мощность (60 Гц)	12.5 kVA / 12.5 kW
Номинальное напряжение	115/230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 V
Номинальный ток	87/43.5 (50 Hz) / 95/47.5 (60 Hz) A
Фазность / частота	Однофазный, 50/60Hz, 1500/1800rpm
Коэффициент мощности	1.0 (single-phase)
Тип генератора	SC164C бесщёточный с самовозбуждением и AVR, 4 полюса, изоляция класса H
Модель двигателя	YD480D
Конструкция двигателя	Четырёхцилиндровый рядный, четырёхтактный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение, с турбонаддувом
Диаметр × ход поршня	80 x 90 mm
Рабочий объём	1.809 L
Степень сжатия	18:1
Расход топлива	253 g/kW.h
Объём масла	5 L
Объём охлаждающей жидкости	4 L
Способ запуска	12V электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V 65Ah
Контроллер	Интеллектуальный контроллер
Уровень шума на 7 м	60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) dB(A)
Тип рамы	Шумозащитный кожух



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель YD480D с водяным охлаждением, 1500/1800 об/мин — рассчитан на непрерывную работу, а не только на резерв
- Бесщёточный генератор SC164C с самовозбуждением, регулятор AVR, 4 полюса, класс изоляции H
- 60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) дБ(А) на 7 м благодаря шумозащитному кожуху
- 10 кВА при 50 Гц / 11.4 кВА при 60 Гц — доступны обе частоты
- Низкий расход двигателя, 253 г/кВт·ч

ПРИМЕНЕНИЕ

Резерв для жилья · Коммерческое · Сельское хозяйство · Аварийное питание

Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 19.4 кВА, трёхфазная

HTX-G19K-WS3: дизельная электростанция с водяным охлаждением в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 19.4 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 22.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель YSD490D, шум 60 дБ(А) на 7 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	19.4 kVA / 15.5 kW
Основная мощность (60 Гц)	22.5 kVA / 18 kW
Резервная мощность	21.4 kVA / 17.1 kW
Резервная мощность (60 Гц)	24.8 kVA / 19.8 kW
Номинальное напряжение	400/230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	416/240 V
Номинальный ток	28 (50 Hz) / 31.2 (60 Hz) A
Фазность / частота	Трёхфазный, 50/60Hz, 1500/1800rpm
Коэффициент мощности	0.8 (отстающий)
Тип генератора	SC184ES бесщёточный с самовозбуждением и AVR, 4 полюса, изоляция класса H
Модель двигателя	YSD490D
Конструкция двигателя	Четырёхцилиндровый рядный, четырёхтактный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение
Диаметр × ход поршня	90 x 100 mm
Рабочий объём	2.54 L
Степень сжатия	18:1
Расход топлива	240 g/kW.h
Объём масла	8 L
Объём охлаждающей жидкости	5 L
Способ запуска	12V электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V 80Ah
Контроллер	Интеллектуальный контроллер
Уровень шума на 7 м	60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) dB(A)
Тип рамы	Шумозащитный кожух



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель YSD490D с водяным охлаждением, 1500/1800 об/мин — рассчитан на непрерывную работу, а не только на резерв
- Бесщёточный генератор SC184ES с самовозбуждением, регулятор AVR, 4 полюса, класс изоляции H
- 60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) дБ(А) на 7 м благодаря шумозащитному кожуху
- 19.4 кВА при 50 Гц / 22.5 кВА при 60 Гц — доступны обе частоты
- Низкий расход двигателя, 240 г/кВт·ч

ПРИМЕНЕНИЕ

Коммерческое · Сельское хозяйство · Базовая станция связи · Аварийное питание

Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 31.3 кВА, трёхфазная

HTX-G31K-WS3: дизельная электростанция с водяным охлаждением в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 31.3 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 37.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель Y4102D, шум 62 дБ(А) на 7 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	31.3 kVA / 25 kW
Основная мощность (60 Гц)	37.5 kVA / 30 kW
Резервная мощность	34.4 kVA / 27.5 kW
Резервная мощность (60 Гц)	41.3 kVA / 33 kW
Номинальное напряжение	400/230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	416/240 V
Номинальный ток	45.1 (50 Hz) / 52 (60 Hz) A
Фазность / частота	Трёхфазный, 50/60Hz, 1500/1800rpm
Коэффициент мощности	0.8 (отстающий)
Тип генератора	SC184HS бесщёточный с самовозбуждением и AVR, 4 полюса, изоляция класса H
Модель двигателя	Y4102D
Конструкция двигателя	Четырёхцилиндровый рядный, четырёхтактный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение
Диаметр × ход поршня	102 x 118 mm
Рабочий объём	3.875 L
Степень сжатия	18:1
Расход топлива	235 g/kW.h
Объём масла	13 L
Объём охлаждающей жидкости	7.2 L
Способ запуска	24V электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V 120Ah x 2
Контроллер	Интеллектуальный контроллер
Уровень шума на 7 м	62 (50 Hz) / 64 (60 Hz) dB(A)
Тип рамы	Шумозащитный кожух



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель Y4102D с водяным охлаждением, 1500/1800 об/мин — рассчитан на непрерывную работу, а не только на резерв
- Бесщёточный генератор SC184HS с самовозбуждением, регулятор AVR, 4 полюса, класс изоляции H
- 62 (50 Hz) / 64 (60 Hz) дБ(А) на 7 м благодаря шумозащитному кожуху
- 31.3 кВА при 50 Гц / 37.5 кВА при 60 Гц — доступны обе частоты
- Низкий расход двигателя, 235 г/кВт·ч

ПРИМЕНЕНИЕ

Промышленное · Строительство · Сельское хозяйство · Аварийное питание

Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 55 кВА, трёхфазная

HTX-G55K-WS3: дизельная электростанция с водяным охлаждением в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 55 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 60 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель Y4105ZLD, шум 62 дБ(А) на 7 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	55 kVA / 44 kW
Основная мощность (60 Гц)	60 kVA / 48 kW
Резервная мощность	60.5 kVA / 48.4 kW
Резервная мощность (60 Гц)	66 kVA / 52.8 kW
Номинальное напряжение	400/230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	416/240 V
Номинальный ток	79.4 (50 Hz) / 83.3 (60 Hz) A
Фазность / частота	Трёхфазный, 50/60Hz, 1500/1800rpm
Коэффициент мощности	0.8 (отстающий)
Тип генератора	SC224FS бесщёточный с самовозбуждением и AVR, 4 полюса, изоляция класса H
Модель двигателя	Y4105ZLD
Конструкция двигателя	Четырёхцилиндровый рядный, четырёхтактный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Диаметр × ход поршня	105 x 118 mm
Рабочий объём	4.087 L
Степень сжатия	18:1
Расход топлива	225 g/kW.h
Объём масла	13 L
Объём охлаждающей жидкости	7.2 L
Способ запуска	24V электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V 120Ah x 2
Контроллер	Интеллектуальный контроллер
Уровень шума на 7 м	62 (50 Hz) / 64 (60 Hz) dB(A)
Тип рамы	Шумозащитный кожух



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель Y4105ZLD с водяным охлаждением, 1500/1800 об/мин — рассчитан на непрерывную работу, а не только на резерв
- Бесщёточный генератор SC224FS с самовозбуждением, регулятор AVR, 4 полюса, класс изоляции H
- 62 (50 Hz) / 64 (60 Hz) дБ(А) на 7 м благодаря шумозащитному кожуху
- 55 кВА при 50 Гц / 60 кВА при 60 Гц — доступны обе частоты
- Низкий расход двигателя, 225 г/кВт·ч

ПРИМЕНЕНИЕ

Промышленное · Горнодобыча · Строительство · Аварийное питание

Инверторная дизельная генераторная установка 3 кВА

HTX-G3K-EI: дизельная электростанция инверторная, основная мощность (prime) 3.0 kVA (однофазная) при 50 Гц. Двигатель HTX-AE178, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	3.0 kVA
Резервная мощность	3.3 kVA
Номинальное напряжение	115/230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 V
Номинальный ток	26/13 A
Фазность / частота	Однофазный, 50/60Hz
Номинальная частота вращения	2400–3600 r/min
Коэффициент мощности	1.0
Тип генератора	Многополюсный генератор на постоянных магнитах с внешним ротором, цифровой IGBT-инвертор
Тип инвертора	Однофазный выход с тремя цепями
Класс изоляции	F
Модель двигателя	HTX-AE178
Конструкция двигателя	Вертикальный одноцилиндровый, четырёхтактный, воздушного охлаждения, непосредственный впрыск
Диаметр × ход поршня	78 x 62 mm
Рабочий объём	296 ml
Степень сжатия	20:1
Номинальная мощность двигателя	4.0 kW / 3600 r/min
Расход топлива	≤320 g/kW.h
Ёмкость топливного бака	12.5 L
Объём масла	1.1 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Открытое исполнение



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цифровой IGBT-инвертор — стабильные напряжение и частота для чувствительной электроники
- Внешнероторный многополюсный магнитоэлектрический генератор, класс изоляции F
- Переменные обороты двигателя (2400–3600 r/min) снижают расход топлива и шум на частичной нагрузке
- Дизель HTX-AE178 воздушного охлаждения с непосредственным впрыском, объём 296 ml
- Однофазный трёхконтактный выход

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая станция связи · Аварийное питание · Резерв для жилья · Коммерческое

Инверторная дизельная генераторная установка 6.5 кВА

HTX-G6.5K-EI: дизельная электростанция инверторная, основная мощность (prime) 6.5 kVA (однофазная) / 8.1 kVA (трёхфазная) при 50 Гц. Двигатель HTX-AE192, топливный бак 14.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	6.5 kVA (однофазный) / 8.1 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	7.1 kVA (однофазный) / 8.9 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 415/240 (трёхфазный) V
Номинальный ток	56.4/28.2 (однофазный) / 11.7 (трёхфазный) A
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz
Номинальная частота вращения	2200–3400 r/min
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Тип генератора	Многополюсный генератор на постоянных магнитах с внешним ротором, цифровой IGBT-инвертор
Тип инвертора	Однофазный выход с тремя цепями
Класс изоляции	F
Модель двигателя	HTX-AE192
Конструкция двигателя	Вертикальный одноцилиндровый, четырёхтактный, воздушного охлаждения, непосредственный впрыск
Диаметр × ход поршня	92 × 75 mm
Рабочий объём	499 ml
Степень сжатия	19:1
Номинальная мощность двигателя	8.2 kW / 3600 r/min
Расход топлива	≤320 g/kW.h
Ёмкость топливного бака	14.5 L
Объём масла	1.65 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Открытое исполнение или шумозащитный кожух



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цифровой IGBT-инвертор — стабильные напряжение и частота для чувствительной электроники
- Внешнероторный многополюсный магнитоэлектрический генератор, класс изоляции F
- Переменные обороты двигателя (2200–3400 r/min) снижают расход топлива и шум на частичной нагрузке
- Дизель HTX-AE192 воздушного охлаждения с непосредственным впрыском, объём 499 ml
- Однофазный трёхконтурный выход

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая станция связи · Аварийное питание ·
Коммерческое · Строительство

Инверторная дизельная генераторная установка 9 кВА

HTX-G9K-EI: дизельная электростанция инверторная, основная мощность (prime) 9.0 kVA (однофазная) / 11.2 kVA (трёхфазная) при 50 Гц.
Двигатель HTX-AE1100, топливный бак 14.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	9.0 kVA (однофазный) / 11.2 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	9.9 kVA (однофазный) / 12.3 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 415/240 (трёхфазный) V
Номинальный ток	78.2/39.1 (однофазный) / 16.2 (трёхфазный) A
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz
Номинальная частота вращения	2200–3400 r/min
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Тип генератора	Многополюсный генератор на постоянных магнитах с внешним ротором, цифровой IGBT-инвертор
Тип инвертора	Однофазный выход с тремя цепями
Класс изоляции	F
Модель двигателя	HTX-AE1100
Конструкция двигателя	Вертикальный одноцилиндровый, четырёхтактный, воздушного охлаждения, непосредственный впрыск
Диаметр × ход поршня	100 × 85 mm
Рабочий объём	667 ml
Степень сжатия	19:1
Номинальная мощность двигателя	11.0 kW / 3600 r/min
Расход топлива	≤320 g/kW.h
Ёмкость топливного бака	14.5 L
Объём масла	1.65 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-45Ah
Тип рамы	Открытое исполнение или шумозащитный кожух



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цифровой IGBT-инвертор — стабильные напряжение и частота для чувствительной электроники
- Внешнероторный многополюсный магнитоэлектрический генератор, класс изоляции F
- Переменные обороты двигателя (2200–3400 r/min) снижают расход топлива и шум на частичной нагрузке
- Дизель HTX-AE1100 воздушного охлаждения с непосредственным впрыском, объём 667 ml
- Однофазный трёхконтурный выход

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая станция связи · Аварийное питание ·
Строительство · Промышленное

Дизельный водяной насос 2"

HTX-WP20: дизельная мотопомпа 2" (50 мм), номинальная подача 20 м³/ч при напоре 20 м, номинальная высота всасывания 6 м. Двигатель HTX-AE173 с воздушным охлаждением, 3.4 кВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход / выход	2" (50mm)
Ном. расход	20 м³/ч
Ном. напор	20 м
Макс. расход	40 м³/ч
Макс. напор	35 м
Ном. высота всасывания	6 м
Макс. высота всасывания	9 м
Модель двигателя	HTX-AE173
Мощность двигателя	3.4 kW
Тип двигателя	Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, вертикальный
Диаметр x ход	73 x 59 mm
Рабочий объем	0.247 L
Степень сжатия	19:1
Ном. частота вращения	3600 rpm
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	0.75 L
Способ запуска	Тросовый или электрический запуск
Масса нетто	48 kg
Габаритные размеры	510*455*515 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокий расход — 20 м³/ч ном., до 40 м³/ч
- Дизельный двигатель HTX-AE173 с воздушным охлаждением, 3.4 кВт, низкий расход (280 г/кВт·ч)
- Самовсасывающий, высота всасывания до 9 м
- Литой корпус насоса и механическое уплотнение для непрерывной работы в поле
- Ручной или электрический запуск

ПРИМЕНЕНИЕ

Орошение · Дренаж · Строительство · Сельское хозяйство · Защита от наводнений

Дизельный водяной насос 3"

HTX-WP30: дизельная мотопомпа 3" (80 мм), номинальная подача 40 м³/ч при напоре 18 м, номинальная высота всасывания 6 м. Двигатель HTX-AE178 с воздушным охлаждением, 3.7 кВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход / выход	3" (80mm)
Ном. расход	40 м³/ч
Ном. напор	18 м
Макс. расход	80 м³/ч
Макс. напор	30 м
Ном. высота всасывания	6 м
Макс. высота всасывания	9 м
Модель двигателя	HTX-AE178
Мощность двигателя	3.7 kW
Тип двигателя	Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, вертикальный
Диаметр x ход	78 x 62 mm
Рабочий объем	0.296 L
Степень сжатия	19:1
Ном. частота вращения	3600 rpm
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.1 L
Способ запуска	Тросовый или электрический запуск
Масса нетто	55 kg
Габаритные размеры	565*455*550 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокий расход — 40 м³/ч ном., до 80 м³/ч
- Дизельный двигатель HTX-AE178 с воздушным охлаждением, 3.7 кВт, низкий расход (280 г/кВт·ч)
- Самовсасывающий, высота всасывания до 9 м
- Литой корпус насоса и механическое уплотнение для непрерывной работы в поле
- Ручной или электрический запуск

ПРИМЕНЕНИЕ

Орошение · Дренаж · Строительство · Сельское хозяйство · Защита от наводнений

Дизельный водяной насос 4"

HTX-WP40: дизельная мотопомпа 4" (100 мм), номинальная подача 50 м³/ч при напоре 10 м, номинальная высота всасывания 5 м. Двигатель HTX-AE186 с воздушным охлаждением, 5.7 кВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход / выход	4" (100mm)
Ном. расход	50 м³/ч
Ном. напор	10 м
Макс. расход	100 м³/ч
Макс. напор	18 м
Ном. высота всасывания	5 м
Макс. высота всасывания	7 м
Модель двигателя	HTX-AE186
Мощность двигателя	5.7 kW
Тип двигателя	Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, вертикальный
Диаметр x ход	86 x 72 mm
Рабочий объем	0.418 L
Степень сжатия	19:1
Ном. частота вращения	3600 rpm
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.65 L
Способ запуска	Тросовый или электрический запуск
Масса нетто	77 kg
Габаритные размеры	655*470*610 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокий расход — 50 м³/ч ном., до 100 м³/ч
- Дизельный двигатель HTX-AE186 с воздушным охлаждением, 5.7 кВт, низкий расход (280 г/кВт·ч)
- Самовсасывающий, высота всасывания до 9 м
- Литой корпус насоса и механическое уплотнение для непрерывной работы в поле
- Ручной или электрический запуск

ПРИМЕНЕНИЕ

Орошение · Дренаж · Строительство · Сельское хозяйство · Защита от наводнений

Дизельный водяной насос 6"

HTX-WP60: дизельная мотопомпа 6" (150 мм), номинальная подача 130 м³/ч при напоре 13 м, номинальная высота всасывания 5 м. Двигатель HTX-AE192 с воздушным охлаждением, 7.5 кВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход / выход	6" (150mm)
Ном. расход	130 м³/ч
Ном. напор	13 м
Макс. расход	150 м³/ч
Макс. напор	15 м
Ном. высота всасывания	5 м
Макс. высота всасывания	6 м
Модель двигателя	HTX-AE192
Мощность двигателя	7.5 kW
Тип двигателя	Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, вертикальный
Диаметр x ход	92 x 75 mm
Рабочий объем	0.499 L
Степень сжатия	19:1
Ном. частота вращения	3600 rpm
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.65 L
Способ запуска	Тросовый или электрический запуск
Масса нетто	116 kg
Габаритные размеры	810*594*815 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокий расход — 130 м³/ч ном., до 150 м³/ч
- Дизельный двигатель HTX-AE192 с воздушным охлаждением, 7.5 кВт, низкий расход (280 г/кВт·ч)
- Самовсасывающий, высота всасывания до 9 м
- Литой корпус насоса и механическое уплотнение для непрерывной работы в поле
- Ручной или электрический запуск

ПРИМЕНЕНИЕ

Орошение · Дренаж · Строительство · Сельское хозяйство · Защита от наводнений

Дизельный водяной насос высокого давления 2"

HTX-WP-HP20: дизельная мотопомпа высокого давления 2" (50 мм), номинальная подача 12 м³/ч при напоре 60 м, номинальная высота всасывания 6 м. Двигатель HTX-AE178 с воздушным охлаждением, 3.7 кВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход / выход	2" (50mm)
Ном. расход	12 м³/ч
Ном. напор	60 м
Макс. расход	18 м³/ч
Макс. напор	80 м
Ном. высота всасывания	6 м
Макс. высота всасывания	9 м
Модель двигателя	HTX-AE178
Мощность двигателя	3.7 kW
Тип двигателя	Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, вертикальный
Диаметр x ход	78 x 62 mm
Рабочий объем	0.296 L
Степень сжатия	19:1
Ном. частота вращения	3600 rpm
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.1 L
Способ запуска	Тросовый или электрический запуск
Масса нетто	58 kg
Габаритные размеры	565*455*550 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция высокого давления — 60 м ном. напор, до 80 м
- Дизельный двигатель HTX-AE178 с воздушным охлаждением, 3.7 кВт, низкий расход (280 г/кВт·ч)
- Самовсасывающий, высота всасывания до 9 м
- Рабочее колесо высокого давления и механическое уплотнение для непрерывной работы
- Ручной или электрический запуск

ПРИМЕНЕНИЕ

Пожаротушение · Орошение · Водоснабжение высоток · Строительство · Сельское хозяйство