

Motor Diésel Monocilíndrico Refrigerado por Aire de 12.5 HP

HTX-AE1100 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por aire: 9.3 kW (12.65 HP) nominales a 3000 rpm. Cilindrada 668 cc, consumo 280 g/kWh, peso neto 60 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	3000 rpm
Potencia nominal	9.3 / 12.65 hp kW / hp
Potencia máxima	10.23 / 13.91 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	100 x 85 mm
Cilindrada	668 cc
Relación de compresión	19:1
Par máximo	28.37 @ 2700 rpm N.m
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Capacidad de aceite	2.1 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Peso neto	60 kg
Dimensiones generales	420*490*550 mm



CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por aire forzado para un control constante de la temperatura
- Inyección directa para bajo consumo de combustible (280 g/kW.h)
- Par máximo de 28.37 N.m a 2700 rpm
- La mayor cilindrada refrigerada por aire (668 cc) para una salida más potente
- Arranque eléctrico para conveniencia de un solo botón

APLICACIONES

Grupo electrógeno · Construcción ligera · Bomba de agua · Energía marina

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido