

Moteur diesel monocylindre refroidi par air de 12.5HP

HTX-AE1100 est un moteur diesel monocylindre refroidi par air : 9.3 kW (12.65 ch) nominaux à 3000 tr/min. Cylindrée 0.668 L, consommation 280 g/kWh, poids net 60 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	3000 rpm
Puissance nominale	9.3 / 12.65hp kW / hp
Puissance maximale	10.23 / 13.91hp kW / hp
Alésage x Course	100 x 85 mm
Cylindrée	0.668 L
Taux de compression	19:1
Couple maximal	28.37 @ 2700rpm N.m
Consommation de carburant	280 g/kW.h
Capacité d'huile	2.1 L
Mode de démarrage	Démarrage électrique
Poids net	60 kg
Dimensions hors tout	420*490*550 mm



POINTS CLÉS

- Refroidissement à air forcé pour un contrôle constant de la température
- Injection directe pour une faible consommation de carburant (280 g/kW.h)
- Couple maximum de 28.37 N.m à 2700rpm
- La plus grande cylindrée refroidie par air (0.668L) pour une sortie plus puissante
- Démarrage électrique pour la commodité d'un seul bouton

APPLICATIONS

Groupe électrogène · Construction légère · Pompe à eau · Énergie marine

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande