

Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Ar de 12.5HP

HTX-AE1100 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a ar: 9.3 kW (12.65 cv) nominais a 3000 rpm. Cilindrada 0.668 L, consumo 280 g/kWh, peso líquido 60 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	3000 rpm
Potência nominal	9.3 / 12.65hp kW / hp
Potência máxima	10.23 / 13.91hp kW / hp
Diâmetro x Curso	100 x 85 mm
Cilindrada	0.668 L
Relação de compressão	19:1
Torque máximo	28.37 @ 2700rpm N.m
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	2.1 L
Modo de partida	Partida elétrica
Peso líquido	60 kg
Dimensões gerais	420*490*550 mm



CARACTERÍSTICAS

- Arrefecimento a ar forçado para um controle constante da temperatura
- Injeção direta para baixo consumo de combustível (280 g/kW.h)
- Par máximo de 28.37 N.m a 2700rpm
- A maior cilindrada arrefecida a ar (0.668L) para uma potência mais forte
- Partida elétrica para conveniência de um único botão

APLICAÇÕES

Grupo gerador · Construção leve · Bomba de água · Energia marítima

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido