

Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 12.5 л.с.

HTX-AE1100: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 9.3 кВт (12.65 л.с.) при 3000 об/мин. Рабочий объем 0.668 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 60 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3000 rpm
Ном. мощность	9.3 / 12.65hp kW / hp
Макс. мощность	10.23 / 13.91hp kW / hp
Диаметр × ход	100 x 85 mm
Рабочий объем	0.668 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	28.37 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	2.1 L
Способ запуска	Электрический запуск
Масса нетто	60 kg
Габаритные размеры	420*490*550 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для постоянного контроля температуры
- Прямой впрыск для низкого расхода топлива (280 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 28.37 Н·м при 2700 об/мин
- Наибольший рабочий объем с воздушным охлаждением (0.668 л) для большей мощности
- Электрозапуск одной кнопкой для удобства

ПРИМЕНЕНИЕ

Генераторная установка · Лёгкое строительство · Водяной насос · Судовое электроснабжение

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа