

HTX-AE1105 Motor Diésel Refrigerado por Aire

HTX-AE1105 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por aire: 11.7 kW (15.9 HP) nominales a 3000 rpm. Cilindrada 762 cc, consumo 280 g/kWh, peso neto 63 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	3000 rpm
Potencia nominal	11.7 / 15.9 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	105 x 88 mm
Cilindrada	762 cc
Relación de compresión	19:1
Par máximo	44.3 N.m
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Capacidad de aceite	2.1 L
Capacidad del tanque	5.5 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Peso neto	63 kg
Dimensiones generales	420*490*570 mm



CARACTERÍSTICAS

- Diésel monocilíndrico refrigerado por aire, 11.7 kW a 3000 rpm
- Inyección directa
- Par máximo 44.3 N.m
- Refrigeración forzada por aire, sin radiador ni refrigerante
- Arranque eléctrico de 12 V

APLICACIONES

Grupo electrógeno · Bomba de agua · Construcción ligera · Agricultura

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido