

HTX-AE1105 Moteur diesel refroidi par air

HTX-AE1105 est un moteur diesel monocylindre refroidi par air : 11.7 kW (15.9 ch) nominaux à 3000 tr/min. Cylindrée 0.762 L, consommation 280 g/kWh, poids net 63 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	3000 rpm
Puissance nominale	11.7 / 15.9hp kW / hp
Alésage x Course	105 x 88 mm
Cylindrée	0.762 L
Taux de compression	19:1
Couple maximal	44.3 N.m
Consommation de carburant	280 g/kW.h
Capacité d'huile	2.1 L
Capacité du réservoir	5.5 L
Mode de démarrage	Démarrage électrique
Poids net	63 kg
Dimensions hors tout	420*490*570 mm



POINTS CLÉS

- Diesel monocylindre refroidi par air, 11.7 kW à 3000 tr/min
- Injection directe
- Couple maximal 44.3 N.m
- Refroidissement forcé par air, sans radiateur ni liquide
- Démarrage électrique 12 V

APPLICATIONS

Groupe électrogène · Pompe à eau · Construction légère · Agriculture

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande