

HTX-AE1105 Motor Diesel Arrefecido a Ar

HTX-AE1105 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a ar: 11.7 kW (15.9 cv) nominais a 3000 rpm. Cilindrada 0.762 L, consumo 280 g/kWh, peso líquido 63 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	3000 rpm
Potência nominal	11.7 / 15.9hp kW / hp
Diâmetro x Curso	105 x 88 mm
Cilindrada	0.762 L
Relação de compressão	19:1
Torque máximo	44.3 N.m
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	2.1 L
Capacidade do tanque	5.5 L
Modo de partida	Partida elétrica
Peso líquido	63 kg
Dimensões gerais	420*490*570 mm



CARACTERÍSTICAS

- Diesel monocilíndrico arrefecido a ar, 11.7kW a 3000rpm
- Injeção direta
- Torque máximo 44.3 N.m
- Arrefecimento forçado a ar, sem radiador nem líquido
- Partida elétrica de 12V

APLICAÇÕES

Grupo gerador · Bomba de água · Construção leve · Agricultura

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido