

Motor Diésel Monocilíndrico Refrigerado por Aire de 5 HP

HTX-AE178 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por aire: 3.7 kW (5.03 HP) nominales a 3600 rpm. Cilindrada 296 cc, consumo 280 g/kWh, peso neto 35 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	3600 rpm
Potencia nominal	3.7 / 5.03 hp kW / hp
Potencia máxima	4.00 / 5.44 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	78 x 62 mm
Cilindrada	296 cc
Relación de compresión	19:1
Par máximo	11.29 @ 2700 rpm N.m
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Capacidad de aceite	1.1 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Peso neto	35 kg
Dimensiones generales	385*420*460 mm



CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por aire forzado para un control constante de la temperatura
- Inyección directa para bajo consumo de combustible (280 g/kW.h)
- Par máximo de 11.29 N.m a 2700 rpm
- Diseño vertical compacto, fácil de instalar
- Arranque eléctrico para conveniencia de un solo botón

APLICACIONES

Microcultivador · Bomba de agua · Grupo electrógeno · Maquinaria de jardín

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido