

Moteur diesel monocylindre refroidi par air de 5HP

HTX-AE178 est un moteur diesel monocylindre refroidi par air : 3.7 kW (5.03 ch) nominaux à 3600 tr/min. Cylindrée 0.296 L, consommation 280 g/kWh, poids net 35 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	3600 rpm
Puissance nominale	3.7 / 5.03hp kW / hp
Puissance maximale	4.00 / 5.44hp kW / hp
Alésage x Course	78 x 62 mm
Cylindrée	0.296 L
Taux de compression	19:1
Couple maximal	11.29 @ 2700rpm N.m
Consommation de carburant	280 g/kW.h
Capacité d'huile	1.1 L
Mode de démarrage	Démarrage électrique
Poids net	35 kg
Dimensions hors tout	385*420*460 mm



POINTS CLÉS

- Refroidissement à air forcé pour un contrôle constant de la température
- Injection directe pour une faible consommation de carburant (280 g/kW.h)
- Couple maximum de 11.29 N.m à 2700rpm
- Conception verticale compacte, facile à installer
- Démarrage électrique pour la commodité d'un seul bouton

APPLICATIONS

Motoculteur · Pompe à eau · Groupe électrogène · Matériel de jardin

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande