

Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Ar de 5HP

HTX-AE178 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a ar: 3.7 kW (5.03 cv) nominais a 3600 rpm. Cilindrada 0.296 L, consumo 280 g/kWh, peso líquido 35 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	3600 rpm
Potência nominal	3.7 / 5.03hp kW / hp
Potência máxima	4.00 / 5.44hp kW / hp
Diâmetro x Curso	78 x 62 mm
Cilindrada	0.296 L
Relação de compressão	19:1
Torque máximo	11.29 @ 2700rpm N.m
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.1 L
Modo de partida	Partida elétrica
Peso líquido	35 kg
Dimensões gerais	385*420*460 mm



CARACTERÍSTICAS

- Arrefecimento a ar forçado para um controle constante da temperatura
- Injeção direta para baixo consumo de combustível (280 g/kW.h)
- Par máximo de 11.29 N.m a 2700rpm
- Design vertical compacto, fácil de instalar
- Partida elétrica para conveniência de um único botão

APLICAÇÕES

Microcultivador · Bomba de água · Grupo gerador · Máquinas de jardim

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido