

HTX-AE182 Motor Diesel Arrefecido a Ar

HTX-AE182 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a ar: 4.5 kW (6.12 cv) nominais a 3600 rpm. Cilindrada 0.343 L, consumo 280 g/kWh, peso líquido 35 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	3600 rpm
Potência nominal	4.5 / 6.12hp kW / hp
Potência máxima	4.95 / 6.73hp kW / hp
Diâmetro x Curso	82 x 65 mm
Cilindrada	0.343 L
Relação de compressão	19:1
Torque máximo	13.73 @ 2700rpm N.m
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Modo de partida	Partida por corda retrátil ou elétrica
Peso líquido	35 kg
Dimensões gerais	385*420*460 mm



CARACTERÍSTICAS

- Arrefecimento a ar forçado para controle de temperatura constante sem radiador
- Torque máximo de 13.73 N.m a 2700rpm para forte capacidade de carga
- Baixo consumo de combustível de 280 g/kW.h no ponto nominal
- Alta taxa de compressão 19:1 para partida a frio confiável
- Projeto vertical compacto que simplifica a instalação

APLICAÇÕES

Agricultura · Bomba de água · Grupo gerador · Máquinas de jardim

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido