

HTX-AE182 дизельный двигатель с воздушным охлаждением

HTX-AE182: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 4.5 кВт (6.12 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.343 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 35 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	4.5 / 6.12hp kW / hp
Макс. мощность	4.95 / 6.73hp kW / hp
Диаметр × ход	82 × 65 mm
Рабочий объем	0.343 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	13.73 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Запуск тросовым стартером или электрический
Масса нетто	35 kg
Габаритные размеры	385*420*460 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для стабильной температуры без радиатора
- Максимальный крутящий момент 13.73 Н·м при 2700 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 280 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 19:1 для надежного холодного запуска
- Компактная вертикальная компоновка, упрощающая установку

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Водяной насос · Генераторная установка · Садовая техника

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа