

Motor Diésel Monocilíndrico Refrigerado por Aire de 8 HP

HTX-AE186 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por aire: 5.7 kW (7.75 HP) nominales a 3600 rpm. Cilindrada 418 cc, consumo 280 g/kWh, peso neto 48 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	3600 rpm
Potencia nominal	5.7 / 7.75 hp kW / hp
Potencia máxima	6.27 / 8.53 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	86 x 72 mm
Cilindrada	418 cc
Relación de compresión	19:1
Par máximo	17.39 @ 2700 rpm N.m
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Capacidad de aceite	1.65 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Peso neto	48 kg
Dimensiones generales	420*440*495 mm



CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por aire forzado para un control constante de la temperatura
- Inyección directa para bajo consumo de combustible (280 g/kW.h)
- Par máximo de 17.39 N.m a 2700 rpm
- Diseño vertical compacto, fácil de instalar
- Arranque eléctrico para conveniencia de un solo botón

APLICACIONES

Microcultivador · Bomba de agua · Grupo electrógeno · Construcción ligera · Maquinaria de jardín

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido