

Moteur diesel monocylindre refroidi par air de 8HP

HTX-AE186 est un moteur diesel monocylindre refroidi par air : 5.7 kW (7.75 ch) nominaux à 3600 tr/min. Cylindrée 0.418 L, consommation 280 g/kWh, poids net 48 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	3600 rpm
Puissance nominale	5.7 / 7.75hp kW / hp
Puissance maximale	6.27 / 8.53hp kW / hp
Alésage x Course	86 x 72 mm
Cylindrée	0.418 L
Taux de compression	19:1
Couple maximal	17.39 @ 2700rpm N.m
Consommation de carburant	280 g/kW.h
Capacité d'huile	1.65 L
Mode de démarrage	Démarrage électrique
Poids net	48 kg
Dimensions hors tout	420*440*495 mm



POINTS CLÉS

- Refroidissement à air forcé pour un contrôle constant de la température
- Injection directe pour une faible consommation de carburant (280 g/kW.h)
- Couple maximum de 17.39 N.m à 2700rpm
- Conception verticale compacte, facile à installer
- Démarrage électrique pour la commodité d'un seul bouton

APPLICATIONS

Motoculteur · Pompe à eau · Groupe électrogène · Construction légère · Matériel de jardin

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande