

Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Ar de 8HP

HTX-AE186 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a ar: 5.7 kW (7.75 cv) nominais a 3600 rpm. Cilindrada 0.418 L, consumo 280 g/kWh, peso líquido 48 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	3600 rpm
Potência nominal	5.7 / 7.75hp kW / hp
Potência máxima	6.27 / 8.53hp kW / hp
Diâmetro x Curso	86 x 72 mm
Cilindrada	0.418 L
Relação de compressão	19:1
Torque máximo	17.39 @ 2700rpm N.m
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.65 L
Modo de partida	Partida elétrica
Peso líquido	48 kg
Dimensões gerais	420*440*495 mm



CARACTERÍSTICAS

- Arrefecimento a ar forçado para um controle constante da temperatura
- Injeção direta para baixo consumo de combustível (280 g/kW.h)
- Par máximo de 17.39 N.m a 2700rpm
- Design vertical compacto, fácil de instalar
- Partida elétrica para conveniência de um único botão

APLICAÇÕES

Microcultivador · Bomba de água · Grupo gerador · Construção leve · Máquinas de jardim

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido