

Motor Diésel Monocilíndrico Refrigerado por Aire de 10 HP

HTX-AE192 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por aire: 7.5 kW (10.20 HP) nominales a 3600 rpm. Cilindrada 499 cc, consumo 280 g/kWh, peso neto 54 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	3600 rpm
Potencia nominal	7.5 / 10.20 hp kW / hp
Potencia máxima	8.25 / 11.22 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	92 x 75 mm
Cilindrada	499 cc
Relación de compresión	19:1
Par máximo	22.88 @ 2700 rpm N.m
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Capacidad de aceite	1.65 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Peso neto	54 kg
Dimensiones generales	420*450*498 mm



CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por aire forzado para un control constante de la temperatura
- Inyección directa para bajo consumo de combustible (280 g/kW.h)
- Par máximo de 22.88 N.m a 2700 rpm
- Diseño vertical compacto, fácil de instalar
- Arranque eléctrico para conveniencia de un solo botón

APLICACIONES

Grupo electrógeno · Bomba de agua · Construcción ligera · Microcultivador

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido