

Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Ar de 10HP

HTX-AE192 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a ar: 7.5 kW (10.20 cv) nominais a 3600 rpm. Cilindrada 0.499 L, consumo 280 g/kWh, peso líquido 54 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	3600 rpm
Potência nominal	7.5 / 10.20hp kW / hp
Potência máxima	8.25 / 11.22hp kW / hp
Diâmetro x Curso	92 x 75 mm
Cilindrada	0.499 L
Relação de compressão	19:1
Torque máximo	22.88 @ 2700rpm N.m
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.65 L
Modo de partida	Partida elétrica
Peso líquido	54 kg
Dimensões gerais	420*450*498 mm



CARACTERÍSTICAS

- Arrefecimento a ar forçado para um controle constante da temperatura
- Injeção direta para baixo consumo de combustível (280 g/kW.h)
- Par máximo de 22.88 N.m a 2700rpm
- Design vertical compacto, fácil de instalar
- Partida elétrica para conveniência de um único botão

APLICAÇÕES

Grupo gerador · Bomba de água · Construção leve · Microcultivador

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido