

Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением 10 л.с.

HTX-AE192: одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, номинальная мощность 7.5 кВт (10.20 л.с.) при 3600 об/мин. Рабочий объем 0.499 л, расход топлива 280 г/кВт·ч, масса 54 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3600 rpm
Ном. мощность	7.5 / 10.20hp kW / hp
Макс. мощность	8.25 / 11.22hp kW / hp
Диаметр × ход	92 × 75 mm
Рабочий объем	0.499 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	22.88 @ 2700rpm N.m
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.65 L
Способ запуска	Электрический запуск
Масса нетто	54 kg
Габаритные размеры	420*450*498 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Принудительное воздушное охлаждение для постоянного контроля температуры
- Прямой впрыск для низкого расхода топлива (280 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 22.88 Н·м при 2700 об/мин
- Компактная вертикальная конструкция, простая в установке
- Электрозапуск одной кнопкой для удобства

ПРИМЕНЕНИЕ

Генераторная установка · Водяной насос · Лёгкое строительство · Мини-культиватор

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа