

HTX-AE195 Motor Diésel Refrigerado por Aire

HTX-AE195 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por aire: 8.4 kW (11.42 HP) nominales a 3600 rpm. Cilindrada 532 cc, consumo 280 g/kWh, peso neto 56 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	3600 rpm
Potencia nominal	8.4 / 11.42 hp kW / hp
Potencia máxima	9.24 / 12.57 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	95 x 75 mm
Cilindrada	532 cc
Relación de compresión	19:1
Par máximo	25.63 @ 2700 rpm N.m
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Modo de arranque	Arranque de cuerda retráctil o eléctrico
Peso neto	56 kg
Dimensiones generales	420*450*498 mm



CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por aire forzado para un control constante de temperatura sin radiador
- Par máximo de 25.63 N.m a 2700 rpm para un manejo sólido de carga
- Bajo consumo de combustible de 280 g/kW.h en el punto nominal
- Alta relación de compresión 19:1 para un arranque en frío confiable
- Diseño vertical compacto que simplifica la instalación

APLICACIONES

Agricultura · Bomba de agua · Grupo electrógeno · Maquinaria de jardín

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido