

HTX-AE195 Moteur diesel refroidi par air

HTX-AE195 est un moteur diesel monocylindre refroidi par air : 8.4 kW (11.42 ch) nominaux à 3600 tr/min. Cylindrée 0.532 L, consommation 280 g/kWh, poids net 56 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	3600 rpm
Puissance nominale	8.4 / 11.42hp kW / hp
Puissance maximale	9.24 / 12.57hp kW / hp
Alésage x Course	95 x 75 mm
Cylindrée	0.532 L
Taux de compression	19:1
Couple maximal	25.63 @ 2700rpm N.m
Consommation de carburant	280 g/kW.h
Mode de démarrage	Démarrage à lanceur à corde ou électrique
Poids net	56 kg
Dimensions hors tout	420*450*498 mm



POINTS CLÉS

- Refroidissement par air forcé pour une température maîtrisée sans radiateur
- Couple maximal de 25.63 N.m à 2700 tr/min pour une forte tenue en charge
- Faible consommation de carburant de 280 g/kW.h au point nominal
- Rapport volumétrique élevé 19:1 pour un démarrage à froid fiable
- Conception verticale compacte qui simplifie l'installation

APPLICATIONS

Agriculture · Pompe à eau · Groupe électrogène · Matériel de jardin

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande