

HTX-AE195 Motor Diesel Arrefecido a Ar

HTX-AE195 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a ar: 8.4 kW (11.42 cv) nominais a 3600 rpm. Cilindrada 0.532 L, consumo 280 g/kWh, peso líquido 56 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	3600 rpm
Potência nominal	8.4 / 11.42hp kW / hp
Potência máxima	9.24 / 12.57hp kW / hp
Diâmetro x Curso	95 x 75 mm
Cilindrada	0.532 L
Relação de compressão	19:1
Torque máximo	25.63 @ 2700rpm N.m
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Modo de partida	Partida por corda retrátil ou elétrica
Peso líquido	56 kg
Dimensões gerais	420*450*498 mm



CARACTERÍSTICAS

- Arrefecimento a ar forçado para controle de temperatura constante sem radiador
- Torque máximo de 25.63 N.m a 2700rpm para forte capacidade de carga
- Baixo consumo de combustível de 280 g/kW.h no ponto nominal
- Alta taxa de compressão 19:1 para partida a frio confiável
- Projeto vertical compacto que simplifica a instalação

APLICAÇÕES

Agricultura · Bomba de água · Grupo gerador · Máquinas de jardim

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido