

HTX-AE292 Motor Diésel Refrigerado por Aire

HTX-AE292 es un motor diésel bicilíndrico refrigerado por aire: 14.9 kW (20.3 HP) nominales a 3600 rpm. Cilindrada 997 cc, consumo 240 g/kWh, peso neto 78 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	3600 rpm
Potencia nominal	14.9 / 20.3 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	2-92 x 75 mm
Cilindrada	997 cc
Relación de compresión	19:1
Par máximo	39.53 N.m
Consumo de combustible	≤240 g/kW.h
Capacidad de aceite	2.8 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Peso neto	78 kg
Dimensiones generales	582*462*582 mm



CARACTERÍSTICAS

- Diésel bicilíndrico en línea refrigerado por aire, 14.9 kW a 3600 rpm
- Inyección directa
- Par máximo 39.53 N.m
- Refrigeración forzada por aire, sin radiador ni refrigerante
- Arranque eléctrico de 12 V

APLICACIONES

Grupo electrógeno · Bomba de agua · Construcción ligera · Agricultura

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido