

HTX-AE292 Moteur diesel refroidi par air

HTX-AE292 est un moteur diesel bicylindre refroidi par air : 14.9 kW (20.3 ch) nominaux à 3600 tr/min. Cylindrée 0.997 L, consommation 240 g/kWh, poids net 78 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	3600 rpm
Puissance nominale	14.9 / 20.3hp kW / hp
Alésage x Course	2-92 x 75 mm
Cylindrée	0.997 L
Taux de compression	19:1
Couple maximal	39.53 N.m
Consommation de carburant	≤240 g/kW.h
Capacité d'huile	2.8 L
Mode de démarrage	Démarrage électrique
Poids net	78 kg
Dimensions hors tout	582*462*582 mm



POINTS CLÉS

- Diesel bicylindre en ligne refroidi par air, 14.9 kW à 3600 tr/min
- Injection directe
- Couple maximal 39.53 N.m
- Refroidissement forcé par air, sans radiateur ni liquide
- Démarrage électrique 12 V

APPLICATIONS

Groupe électrogène · Pompe à eau · Construction légère · Agriculture

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande