

مجموعة مولد ديزل صامتة 6.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G10K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية 6.5 kVA (prime) (أحادي الطور) / 8.1 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 7.1 kVA (أحادي الطور) / 8.9 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE195، ضوضاء 72 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.



أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 6.5 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 8.1 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE195 أحادي الأسطوانة مبرّد بالهواء، 8 كيلو واط
- كابينة عازلة للصوت، 72 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهراً / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

المواصفات	
القدرة الأساسية	6.5 kVA (أحادي الطور) / 8.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	7.1 kVA (أحادي الطور) / 8.9 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	7.1 kVA (أحادي الطور) / 8.9 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	7.8 kVA (أحادي الطور) / 9.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE195
القطر x الشوط	95 x 75 mm
سعة المحرك	L 0.532
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	8 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
سعة الزيت	L 1.65
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 15
الوزن الصافي	160 kg
الأبعاد الإجمالية	940*535*735 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	72 dB(A)