

Grupo Electrónico Diésel Silencioso de 6.5 kVA

HTX-G10K-S es un grupo electrógeno diésel insonorizado: potencia prime de 6.5 kVA (monofásico) / 8.1 kVA (trifásico) a 50 Hz, 7.1 kVA (monofásico) / 8.9 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE195, 72 dB(A) a 7 m, tanque de 15 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	6.5 kVA (monofásico) / 8.1 kVA (trifásico)
Potencia primaria (60 Hz)	7.1 kVA (monofásico) / 8.9 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	7.1 kVA (monofásico) / 8.9 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo (60 Hz)	7.8 kVA (monofásico) / 9.8 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fases / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE195
Diámetro x carrera	95 x 75 mm
Cilindrada	532 cc
Relación de compresión	19:1
Potencia nominal del motor	8 kW
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Capacidad de aceite	1.65 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-28Ah
Tipo de chasis	Cabina insonorizada
Capacidad del tanque	15 L
Peso neto	160 kg
Dimensiones generales	940*535*735 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	72 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 6.5 kVA o trifásico 8.1 kVA con el mismo equipo
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Motor HTX-AE195 monocilíndrico refrigerado por aire, 8 kW
- Cabina insonorizada, 72 dB(A) a 7 m
- Versiones de 50 Hz y 60 Hz

APLICACIONES

Construcción · Minería · Energía de emergencia · Industrial · Estación base de telecom

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido