

Groupe électrogène diesel silencieux de 6.5kVA

HTX-G10K-S est un groupe électrogène diesel insonorisé : puissance principale de 6.5 kVA (monophasé) / 8.1 kVA (triphasé) à 50 Hz, 7.1 kVA (monophasé) / 8.9 kVA (triphasé) à 60 Hz. Moteur HTX-AE195, 72 dB(A) à 7 m, réservoir de 15 L.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance principale	6.5 kVA (monophasé) / 8.1 kVA (triphasé)
Puissance principale (60 Hz)	7.1 kVA (monophasé) / 8.9 kVA (triphasé)
Puissance de secours	7.1 kVA (monophasé) / 8.9 kVA (triphasé)
Puissance de secours (60 Hz)	7.8 kVA (monophasé) / 9.8 kVA (triphasé)
Tension nominale	115/230 (monophasé) / 400/230 (triphasé) V
Tension nominale (60 Hz)	120/240 (monophasé) / 416/240 (triphasé) V
Phases / Fréquence	Monophasé / Triphasé, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Facteur de puissance	1.0 (monophasé) / 0.8 (triphasé)
Modèle de moteur	HTX-AE195
Alésage x course	95 x 75 mm
Cylindrée	0.532 L
Taux de compression	19:1
Puissance nominale du moteur	8 kW
Consommation de carburant	280 g/kW.h
Capacité d'huile	1.65 L
Mode de démarrage	Démarrage électrique
Capacité de la batterie	12V-28Ah
Type de châssis	Capot insonorisé
Capacité du réservoir	15 L
Poids net	160 kg
Dimensions hors tout	940*535*735 mm
Type d'alternateur	Bobinage cuivre avec régulateur de tension AVR
Niveau sonore à 7 m	72 dB(A)



POINTS CLÉS

- Monophasé 6.5kVA ou triphasé 8.1kVA avec le même groupe
- Alternateur à bobinage de cuivre et régulateur de tension AVR
- Moteur HTX-AE195 monocylindre refroidi par air, 8 kW
- Capot insonorisé, 72 dB(A) à 7 m
- Versions 50 Hz et 60 Hz

APPLICATIONS

Construction · Exploitation minière · Énergie de secours · Industriel · Station de base télécom

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande