

Grupo Gerador Diesel Silencioso de 6.5kVA

HTX-G10K-S é um gerador diesel silencioso: potência prime de 6.5 kVA (monofásico) / 8.1 kVA (trifásico) a 50 Hz, 7.1 kVA (monofásico) / 8.9 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE195, 72 dB(A) a 7 m, tanque de 15 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	6.5 kVA (monofásico) / 8.1 kVA (trifásico)
Potência primária (60 Hz)	7.1 kVA (monofásico) / 8.9 kVA (trifásico)
Potência de reserva	7.1 kVA (monofásico) / 8.9 kVA (trifásico)
Potência de reserva (60 Hz)	7.8 kVA (monofásico) / 9.8 kVA (trifásico)
Tensão nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Tensão nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fases / Frequência	Monofásico / Trifásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Fator de potência	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo do motor	HTX-AE195
Diâmetro x curso	95 x 75 mm
Cilindrada	0.532 L
Relação de compressão	19:1
Potência nominal do motor	8 kW
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.65 L
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-28Ah
Tipo de chassi	Cabine acústica
Capacidade do tanque	15 L
Peso líquido	160 kg
Dimensões gerais	940*535*735 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	72 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 6.5kVA ou trifásico 8.1kVA no mesmo equipamento
- Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de tensão AVR
- Motor HTX-AE195 monocilíndrico arrefecido a ar, 8kW
- Cabine acústica, 72 dB(A) a 7 m
- Versões de 50 Hz e 60 Hz

APLICAÇÕES

Construção · Mineração · Energia de emergência · Industrial · Estação base de telecom

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido