

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 6.5 кВА

HTX-G10K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 6.5 kVA (однофазная) / 8.1 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 7.1 kVA (однофазная) / 8.9 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE195, шум 72 дБ(А) на 7 м, топливный бак 15 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	6.5 kVA (однофазный) / 8.1 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	7.1 kVA (однофазный) / 8.9 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	7.1 kVA (однофазный) / 8.9 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	7.8 kVA (однофазный) / 9.8 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE195
Диаметр × ход поршня	95 × 75 mm
Рабочий объём	0.532 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	8 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Объём масла	1.65 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	15 L
Масса нетто	160 kg
Габаритные размеры	940*535*735 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	72 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 6.5 кВА или трёхфазный 8.1 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE195, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, 8 кВт
- Шумозащитный кожух, 72 дБ(А) на 7 м
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание · Промышленное · Базовая станция связи

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа