HTX

HTX-G10K-WS
10.0 kVA

Grupo Electrógeno Diésel Silencioso Refrigerado por Agua Monofásico de 10 kVA

HTX-G10K-WS es un grupo electrógeno diésel insonorizado refrigerado por agua: potencia prime de 10 kVA (monofásico) a 50 Hz, 11.4 kVA (monofásico) a 60 Hz. Motor YD480D, 60 dB(A) a 7 m.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	10 kVA / 10 kW
Potencia primaria (60 Hz)	11.4 kVA / 11.4 kW
Potencia de respaldo	11 kVA / 11 kW
Potencia de respaldo (60 Hz)	12.5 kVA / 12.5 kW
Voltaje nominal	115/230 V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 V
Corriente nominal	87/43.5 (50 Hz) / 95/47.5 (60 Hz) A
Fases / Frecuencia	Monofásico, 50/60 Hz, 1500/1800 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico)
Tipo de alternador	SC164C sin escobillas autoexcitado con AVR, 4 polos, aislamiento clase H
Modelo de motor	YD480D
Configuración del motor	Cuatro cilindros en línea, cuatro tiempos, inyección directa, refrigerado por agua, turboalimentado
Diámetro x carrera	80 x 90 mm
Cilindrada	1809 cc
Relación de compresión	18:1
Consumo de combustible	253 g/kW.h
Capacidad de aceite	5 L
Capacidad de refrigerante	4 L
Modo de arranque	12 V arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V 65 Ah
Controlador	Controlador inteligente
Nivel de ruido @ 7 m	60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) dB(A)
Tipo de chasis	Cabina insonorizada



CARACTERÍSTICAS

- Motor YD480D refrigerado por agua a 1500/1800 rpm — para servicio continuo, no solo respaldo
- Alternador SC164C sin escobillas autoexcitado, regulado por AVR, 4 polos, aislamiento clase H
- 60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) dB(A) a 7 m gracias a la cabina insonorizada
- 10 kVA a 50 Hz / 11.4 kVA a 60 Hz — ambas frecuencias disponibles
- Bajo consumo del motor, 253 g/kW.h

APLICACIONES

Respaldo residencial · Comercial · Agricultura · Energía de emergencia

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido