HTX

HTX-G10K-WS
10.0 kVA

Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 10 кВА, однофазная

HTX-G10K-WS: дизельная генераторная установка с водяным охлаждением в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 10 kVA (однофазная) при 50 Гц, 11,4 kVA (однофазная) при 60 Гц. Двигатель YD480D, шум 60 дБ(A) на 7 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	10 kVA / 10 kW
Основная мощность (60 Гц)	11.4 kVA / 11.4 kW
Резервная мощность	11 kVA / 11 kW
Резервная мощность (60 Гц)	12.5 kVA / 12.5 kW
Номинальное напряжение	115/230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 V
Номинальный ток	87/43.5 (50 Hz) / 95/47.5 (60 Hz) A
Фазность / частота	Однофазный, 50/60Hz, 1500/1800rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный)
Тип генератора	SC164C бесщёточный с самовозбуждением и AVR, 4 полюса, изоляция класса H
Модель двигателя	YD480D
Конструкция двигателя	Четырёхцилиндровый рядный, четырёхтактный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение, с турбонаддувом
Диаметр × ход поршня	80 x 90 mm
Рабочий объём	1.809 L
Степень сжатия	18:1
Расход топлива	253 g/kW.h
Объём масла	5 L
Объём охлаждающей жидкости	4 L
Способ запуска	12V электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V 65Ah
Контроллер	Интеллектуальный контроллер
Уровень шума на 7 м	60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) dB(A)
Тип рамы	Шумозащитный кожух



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель YD480D с водяным охлаждением, 1500/1800 об/мин — рассчитан на непрерывную работу, а не только на резерв
- Бесщёточный генератор SC164C с самовозбуждением, регулятор AVR, 4 полюса, класс изоляции H
- 60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) дБ(A) на 7 м благодаря шумозащитному кожуху
- 10 кВА при 50 Гц / 11.4 кВА при 60 Гц — доступны обе частоты
- Низкий расход двигателя, 253 г/кВт·ч

ПРИМЕНЕНИЕ

Резерв для жилья · Коммерческое · Сельское хозяйство · Аварийное питание

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа