

HTX-G10K-XE مولّد ديزل بهيكل مفتوح

HTX-G10K-XE مولّد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 6.8 kVA (أحادي الطور) / 8.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 7.5 kVA (أحادي الطور) / 9.3 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE195، وضوء 78 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 12.5 لتر.



أبرز الميزات

- 6.8 كيلو فولت أمبير أساسية / 7.1 احتياطي أحادي الطور (8.1 / 8.9 ثلاثي الطور)
- مولّد بملف نحاسي مع منظّم جهد AVR لجهد خرج مستقر
- مزوّد بمحرك ديزل HTX-AE195 مبرّد بالهواء بحقن مباشر
- إطار مفتوح من أنبوب مربع 35 ملم للمتانة وسهولة النقل
- خزان وقود 12.5 لتر لتشغيل أطول بين التزويدين

التطبيقات

الإنشاءات • طاقة الطوارئ • التعدين • صناعي

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

المواصفات

القدرة الأساسية	6.8 kVA (أحادي الطور) / 8.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	7.5 kVA (أحادي الطور) / 9.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	7.5 kVA (أحادي الطور) / 9.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	8.3 kVA (أحادي الطور) / 10.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE195
قطر x شوط المحرك	95 x 75 mm
سعة المحرك	L 0.532
سعة الزيت	L 1.65
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	8.0 kW
سعة خزان الوقود	L 12.5
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
الوزن الصافي	135 kg
الأبعاد الإجمالية	730*515*745 mm
نوع المولّد	ملفات نحاسية مع منظّم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	78 dB(A)