

HTX-G10K-XE Gerador Diesel de Estrutura Aberta

HTX-G10K-XE é um gerador diesel de estrutura aberta: potência prime de 6.8 kVA (monofásico) / 8.5 kVA (trifásico) a 50 Hz, 7.5 kVA (monofásico) / 9.3 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE195, 78 dB(A) a 7 m, tanque de 12.5 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	6.8 kVA (monofásico) / 8.5 kVA (trifásico)
Potência primária (60 Hz)	7.5 kVA (monofásico) / 9.3 kVA (trifásico)
Potência de reserva	7.5 kVA (monofásico) / 9.3 kVA (trifásico)
Potência de reserva (60 Hz)	8.3 kVA (monofásico) / 10.3 kVA (trifásico)
Tensão nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Tensão nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fase / Frequência	Monofásico / Trifásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Fator de potência	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo do motor	HTX-AE195
Diâmetro x curso do motor	95 x 75 mm
Cilindrada do motor	0.532 L
Capacidade de óleo	1.65 L
Taxa de compressão	19:1
Potência nominal do motor	8.0 kW
Capacidade do tanque de combustível	12.5 L
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-28Ah
Tipo de estrutura	Tubo quadrado de 35mm
Peso líquido	135 kg
Dimensões gerais	745*515*730 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	78 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- 6.8 kVA principal / 7.5 kVA em standby monofásico (8.1 / 9.3 kVA trifásico)
- Alternador com enrolamento de cobre e AVR para tensão de saída estável
- Acionado pelo motor diesel HTX-AE195 arrefecido a ar e de injeção direta
- Quadro aberto de tubo quadrado de 35mm para durabilidade e transporte fácil
- Tanque de combustível de 12,5L para autonomia prolongada

APLICAÇÕES

Construção · Energia de emergência · Mineração · Industrial

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido