

HTX-G10K-XE дизельный генератор открытого типа

HTX-G10K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 6.8 kVA (однофазная) / 8.5 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 7.5 kVA (однофазная) / 9.3 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE195, шум 78 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	6.8 kVA (однофазный) / 8.5 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	7.5 kVA (однофазный) / 9.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	7.5 kVA (однофазный) / 9.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	8.3 kVA (однофазный) / 10.3 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE195
Диаметр × ход двигателя	95 × 75 mm
Рабочий объём двигателя	0.532 L
Объём масла	1.65 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	8.0 kW
Объём топливного бака	12.5 L
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Масса нетто	135 kg
Габаритные размеры	745*515*730 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	78 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 6.8 кВА основной / 7.5 кВА резерв, однофазный (8.1 / 9.3 кВА трёхфазный)
- Генератор с медной обмоткой и AVR для стабильного выходного напряжения
- Приводится дизельным двигателем HTX-AE195 с воздушным охлаждением и прямым впрыском
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм для прочности и удобной перевозки
- Топливный бак 12.5 л для длительной автономности

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Аварийное питание · Горнодобыча · Промышленное

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа