

## Groupe électrogène diesel silencieux de 8.0kVA

HTX-G12K-S est un groupe électrogène diesel insonorisé : puissance principale de 8.0 kVA (monophasé) / 10.0 kVA (triphasé) à 50 Hz. Moteur HTX-AE1100, 74 dB(A) à 7 m, réservoir de 15 L.

### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Puissance principale         | 8.0 kVA (monophasé) / 10.0 kVA (triphasé)      |
| Puissance de secours         | 8.8 kVA (monophasé) / 11.0 kVA (triphasé)      |
| Tension nominale             | 115/230 (monophasé) / 400/230 (triphasé) V     |
| Phase / Fréquence            | Monophasé / Triphasé, 50/60Hz, 3000/3600rpm    |
| Facteur de puissance         | 1.0 (monophasé) / 0.8 (triphasé)               |
| Modèle de moteur             | HTX-AE1100                                     |
| Alésage x course du moteur   | 100 x 85 mm                                    |
| Cylindrée du moteur          | 0.667 L                                        |
| Capacité d'huile             | 2.1 L                                          |
| Taux de compression          | 19:1                                           |
| Puissance nominale du moteur | 10.5 kW                                        |
| Consommation de carburant    | 280 g/kW.h                                     |
| Mode de démarrage            | Démarrage électrique                           |
| Capacité de la batterie      | 12V-36Ah                                       |
| Type de châssis              | Tube carré de 35 mm, capot insonorisé          |
| Capacité du réservoir        | 15 L                                           |
| Poids net                    | 250 kg                                         |
| Dimensions hors tout         | 1180*640*865 mm                                |
| Type d'alternateur           | Bobinage cuivre avec régulateur de tension AVR |
| Niveau sonore @ 7 m          | 74 dB(A)                                       |



### POINTS CLÉS

- Cabine insonorisée pour un fonctionnement silencieux
- Alternateur avec bobinage de cuivre et régulateur de tension AVR
- Moteur HTX-AE1100, cylindrée 0,667 L et sortie 10,5 kW
- Protection contre la sous-charge et la surcharge
- Panneau de commande intelligent avec affichage de tension, fréquence et horomètre

### APPLICATIONS

Construction · Exploitation minière · Énergie de secours · Industriel · Station de base télécom

### COMMANDE ET EXPORT

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie  | 12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange |
| Emballage | Confirmé à chaque commande                                                                     |