

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 8.0 кВА

HTX-G12K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 8.0 kVA (однофазная) / 10.0 kVA (трёхфазная) при 50 Гц. Двигатель HTX-AE1100, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 15 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	8.0 kVA (однофазный) / 10.0 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	8.8 kVA (однофазный) / 11.0 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE1100
Диаметр x ход двигателя	100 x 85 mm
Рабочий объём двигателя	0.667 L
Объём масла	2.1 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	10.5 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм, шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	15 L
Масса нетто	250 kg
Габаритные размеры	1180*640*865 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Шумозащитный кожух для тихой работы
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE1100, рабочий объём 0.667 л, мощность 10.5 кВт
- Защита от недогрузки и перегрузки
- Интеллектуальная панель управления с индикацией напряжения, частоты и счётчика моточасов

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание · Промышленное · Базовая станция связи

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа