

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 8.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G12K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 8.5 kVA (أحادي الطور) / 10.6 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز. محرك HTX-AE1100، ضوضاء 82 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 12.5 لتر.



أبرز الميزات

- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR لخرج مستقر
- محرك HTX-AE1100 بسعة 0.667 لتر وخرج 10.5 كيلو واط
- هيكل مفتوح من أنبوب مربع 35 مم لمتانة في الموقع
- خرج أحادي أو ثلاثي الطور حتى 10.6 كيلو فولت أمبير
- حماية من نقص الحمل والحمل الزائد

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

الطلب والتصدير

الطلب	الضمان
12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة	
يُحدّد مع كل طلب	التغليف

المواصفات	
القدرة الأساسية	8.5 kVA (أحادي الطور) / 10.6 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	9.4 kVA (أحادي الطور) / 11.6 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE1100
قطر x شوط المحرك	100 x 85 mm
سعة المحرك	L 0.667
سعة الزيت	L 2.1
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	10.5 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
سعة خزان الوقود	L 12.5
الوزن الصافي	kg 160
الأبعاد الإجمالية	mm 815*595*785
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	dB(A) 82