

Grupo Electrónico Diésel de Bastidor Abierto de 8.5 kVA

HTX-G12K-XE es un grupo electrónico diésel de bastidor abierto: potencia prime de 8.5 kVA (monofásico) / 10.6 kVA (trifásico) a 50 Hz. Motor HTX-AE1100, 82 dB(A) a 7 m, tanque de 12.5 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	8.5 kVA (monofásico) / 10.6 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	9.4 kVA (monofásico) / 11.6 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Fase / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE1100
Diámetro x carrera del motor	100 x 85 mm
Cilindrada del motor	667 cc
Capacidad de aceite	2.1 L
Relación de compresión	19:1
Potencia nominal del motor	10.5 kW
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-36Ah
Tipo de bastidor	Tubo cuadrado de 35 mm
Capacidad del tanque	12.5 L
Peso neto	160 kg
Dimensiones generales	785*595*815 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	82 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR para una salida estable
- Motor HTX-AE1100 con cilindrada de 667 cc y salida de 10.5 kW
- Bastidor abierto de tubo cuadrado de 35 mm para durabilidad en obra
- Salida monofásica o trifásica de hasta 10.6 kVA
- Protección contra falta de carga y sobrecarga

APLICACIONES

Construcción · Minería · Industrial · Energía de emergencia · Grandes eventos

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido