

Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 8.5kVA

HTX-G12K-XE é um gerador diesel de estrutura aberta: potência prime de 8.5 kVA (monofásico) / 10.6 kVA (trifásico) a 50 Hz. Motor HTX-AE1100, 82 dB(A) a 7 m, tanque de 12.5 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	8.5 kVA (monofásico) / 10.6 kVA (trifásico)
Potência de reserva	9.4 kVA (monofásico) / 11.6 kVA (trifásico)
Tensão nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Fase / Frequência	Monofásico / Trifásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Fator de potência	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo do motor	HTX-AE1100
Diâmetro x curso do motor	100 x 85 mm
Cilindrada do motor	0.667 L
Capacidade de óleo	2.1 L
Taxa de compressão	19:1
Potência nominal do motor	10.5 kW
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-36Ah
Tipo de estrutura	Tubo quadrado de 35mm
Capacidade do tanque	12.5 L
Peso líquido	160 kg
Dimensões gerais	785*595*815 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	82 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de tensão AVR para uma saída estável
- Motor HTX-AE1100 com cilindrada de 0.667L e saída de 10.5kW
- Estrutura aberta de tubo quadrado de 35mm para durabilidade em obra
- Saída monofásica ou trifásica de até 10.6kVA
- Proteção contra subcarga e sobrecarga

APLICAÇÕES

Construção · Mineração · Industrial · Energia de emergência · Grandes eventos

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido