

Дизельная генераторная установка открытого типа 8.5 кВА

HTX-G12K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 8.5 kVA (однофазная) / 10.6 kVA (трёхфазная) при 50 Гц. Двигатель HTX-AE1100, шум 82 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	8.5 kVA (однофазный) / 10.6 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	9.4 kVA (однофазный) / 11.6 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE1100
Диаметр × ход двигателя	100 × 85 мм
Рабочий объём двигателя	0.667 L
Объём масла	2.1 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	10.5 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Ёмкость топливного бака	12.5 L
Масса нетто	160 kg
Габаритные размеры	785*595*815 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	82 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR для стабильного выхода
- Двигатель HTX-AE1100, рабочий объём 0.667 л, мощность 10.5 кВт
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм для прочности на объекте
- Одно- или трёхфазный выход до 10.6 кВА
- Защита от недогрузки и перегрузки

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа