

Grupo Electrónico Diésel Silencioso de 9 kVA

HTX-G14K-S es un grupo electrógeno diésel insonorizado: potencia prime de 9 kVA (monofásico) / 11.2 kVA (trifásico) a 50 Hz. Motor HTX-AE1105, 74 dB(A) a 7 m, tanque de 15 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	9 kVA (monofásico) / 11.2 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	9.9 kVA (monofásico) / 12.3 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Fases / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50 Hz, 3000 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE1105
Diámetro x carrera	105 x 88 mm
Cilindrada	762 cc
Relación de compresión	19:1
Potencia nominal del motor	11.7 kW
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Capacidad de aceite	2.1 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-36Ah
Tipo de chasis	Cabina insonorizada
Capacidad del tanque	15 L
Peso neto	256 kg
Dimensiones generales	1180*640*865 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	74 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 9 kVA o trifásico 11.2 kVA con el mismo equipo
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Motor HTX-AE1105 monocilindrico refrigerado por aire, 11.7 kW
- Cabina insonorizada, 74 dB(A) a 7 m
- Arranque eléctrico de 12 V

APLICACIONES

Construcción · Minería · Energía de emergencia · Industrial · Estación base de telecom

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido