

مجموعة مولد ديزل صامتة ثنائية الأسطوانة 10.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G14K-S2P مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE292، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 28 لتر.

المواصفات



أبرز الميزات

- محرك ثنائي الأسطوانة لتشغيل سلس وقوي
- كابينة عازلة للصوت بطلاء مقاوم للتآكل
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- قطر x شوط 75x92-2 مم، سعة 0.997 لتر، خرج محرك 13.53 كيلوواط
- خزان وقود كبير 28 لتر لاستقلالية تشغيل أطول

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • الفعاليات الكبرى • طاقة الطوارئ

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

القدرة الاساسية	10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الاساسية (60 هرتز)	11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	12.7 kVA (أحادي الطور) / 15.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE292
قطر x شوط المحرك	x 75 mm 2-92
سعة المحرك	L 0.997
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	kW 13.53
سعة خزان الوقود	L 28
استهلاك الوقود	g/kW.h 240
سعة الزيت	L 2.8
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم، كابينة عازلة للصوت
الوزن الصافي	kg 307
الأبعاد الإجمالية	mm 895*670*1300
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	dB(A) 74