

Grupo Gerador Diesel Silencioso Bicilíndrico de 10.5kVA

HTX-G14K-S2P é um gerador diesel silencioso: potência prime de 10.5 kVA (monofásico) / 13.1 kVA (trifásico) a 50 Hz, 11.6 kVA (monofásico) / 14.5 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE292, 74 dB(A) a 7 m, tanque de 28 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	10.5 kVA (monofásico) / 13.1 kVA (trifásico)
Potência primária (60 Hz)	11.6 kVA (monofásico) / 14.5 kVA (trifásico)
Potência de reserva	11.6 kVA (monofásico) / 14.5 kVA (trifásico)
Potência de reserva (60 Hz)	12.7 kVA (monofásico) / 15.8 kVA (trifásico)
Tensão nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Tensão nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fase / Frequência	Monofásico / Trifásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Fator de potência	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo do motor	HTX-AE292
Diâmetro x curso do motor	2-92 x 75 mm
Cilindrada do motor	0.997 L
Taxa de compressão	19:1
Potência nominal do motor	13.53 kW
Capacidade do tanque de combustível	28 L
Consumo de combustível	240 g/kW.h
Capacidade de óleo	2.8 L
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-36Ah
Tipo de estrutura	Tubo quadrado de 35mm, cabine acústica
Peso líquido	307 kg
Dimensões gerais	1300*670*895 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	74 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Motor bicilíndrico para um funcionamento suave e potente
- Cabine à prova de som com revestimento anticorrosivo
- Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de tensão AVR
- Diâmetro x curso de 2-92x75mm, cilindrada de 0.997L, potência do motor de 13.53kW
- Tanque de combustível grande de 28L para uma autonomia prolongada

APLICAÇÕES

Construção · Mineração · Industrial · Grandes eventos · Energia de emergência

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido