

Шумозащищённая дизельная генераторная установка, двухцилиндровая, 10.5 kVA

HTX-G14K-S2P: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 10.5 kVA (однофазная) / 13.1 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 11.6 kVA (однофазная) / 14.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE292, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 28 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	10.5 kVA (однофазный) / 13.1 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	11.6 kVA (однофазный) / 14.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	11.6 kVA (однофазный) / 14.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	12.7 kVA (однофазный) / 15.8 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE292
Диаметр × ход двигателя	2-92 × 75 mm
Рабочий объём двигателя	0.997 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	13.53 kW
Объём топливного бака	28 L
Расход топлива	240 g/kW.h
Объём масла	2.8 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм, шумозащитный кожух
Масса нетто	307 kg
Габаритные размеры	1300*670*895 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель двухцилиндровый для плавной и мощной работы
- Шумозащитный кожух с антикоррозийным покрытием
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Диаметр × ход 2-92×75 мм, рабочий объём 0.997 л, мощность двигателя 13.53 кВт
- Большой топливный бак 28 л для увеличенной автономности

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Крупные мероприятия · Аварийное питание

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа