

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 9.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G14K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 9.5 kVA (أحادي الطور) / 11.8 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز. محرك HTX-AE1105، ضوضاء 82 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 25 لتر.



أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 9.5 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 11.8 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE1105 أحادي الأسطوانة مبرّد بالهواء، 11.7 كيلو واط
- هيكل مفتوح من أنبوب مربع 35 مم
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

المواصفات	
القدرة الأساسية	9.5 kVA (أحادي الطور) / 11.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50Hz, 3000rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE1105
القطر x الشوط	105 x 88 mm
سعة المحرك	L 0.762
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	11.7 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
سعة الزيت	L 2.1
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
سعة خزان الوقود	L 25
الوزن الصافي	168 kg
الأبعاد الإجمالية	815*595*785 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	82 dB(A)