

Grupo Electrónico Diésel de Bastidor Abierto de 9.5 kVA

HTX-G14K-XE es un grupo electrógeno diésel de bastidor abierto: potencia prime de 9.5 kVA (monofásico) / 11.8 kVA (trifásico) a 50 Hz. Motor HTX-AE1105, 82 dB(A) a 7 m, tanque de 25 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	9.5 kVA (monofásico) / 11.8 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	10.5 kVA (monofásico) / 13.1 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Fases / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50 Hz, 3000 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE1105
Diámetro x carrera	105 x 88 mm
Cilindrada	762 cc
Relación de compresión	19:1
Potencia nominal del motor	11.7 kW
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Capacidad de aceite	2.1 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-36Ah
Tipo de chasis	Tubo cuadrado de 35 mm
Capacidad del tanque	25 L
Peso neto	168 kg
Dimensiones generales	785*595*815 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	82 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 9.5 kVA o trifásico 11.8 kVA con el mismo equipo
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Motor HTX-AE1105 monocilindrico refrigerado por aire, 11.7 kW
- Bastidor abierto de tubo cuadrado de 35 mm
- Arranque eléctrico de 12 V

APLICACIONES

Construcción · Minería · Industrial · Energía de emergencia · Grandes eventos

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido