

Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 9.5kVA

HTX-G14K-XE é um gerador diesel de estrutura aberta: potência prime de 9.5 kVA (monofásico) / 11.8 kVA (trifásico) a 50 Hz. Motor HTX-AE1105, 82 dB(A) a 7 m, tanque de 25 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	9.5 kVA (monofásico) / 11.8 kVA (trifásico)
Potência de reserva	10.5 kVA (monofásico) / 13.1 kVA (trifásico)
Tensão nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Fases / Frequência	Monofásico / Trifásico, 50Hz, 3000rpm
Fator de potência	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo do motor	HTX-AE1105
Diâmetro x curso	105 x 88 mm
Cilindrada	0.762 L
Relação de compressão	19:1
Potência nominal do motor	11.7 kW
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	2.1 L
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-36Ah
Tipo de chassi	Tubo quadrado de 35mm
Capacidade do tanque	25 L
Peso líquido	168 kg
Dimensões gerais	785*595*815 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	82 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 9.5kVA ou trifásico 11.8kVA no mesmo equipamento
- Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de tensão AVR
- Motor HTX-AE1105 monocilíndrico arrefecido a ar, 11.7kW
- Estrutura aberta de tubo quadrado de 35mm
- Partida elétrica de 12V

APLICAÇÕES

Construção · Mineração · Industrial · Energia de emergência · Grandes eventos

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido