

Дизельная генераторная установка открытого типа 9.5 кВА

HTX-G14K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 9.5 kVA (однофазная) / 11.8 kVA (трёхфазная) при 50 Гц. Двигатель HTX-AE1105, шум 82 дБ(А) на 7 м, топливный бак 25 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	9.5 kVA (однофазный) / 11.8 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	10.5 kVA (однофазный) / 13.1 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50Hz, 3000rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE1105
Диаметр × ход поршня	105 × 88 мм
Рабочий объём	0.762 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	11.7 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Объём масла	2.1 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-36Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Ёмкость топливного бака	25 L
Масса нетто	168 kg
Габаритные размеры	785*595*815 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	82 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 9.5 кВА или трёхфазный 11.8 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель HTX-AE1105, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, 11.7 кВт
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа