

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 10.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G16K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE292، ضوضاء 80 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 30 لتر.



المواصفات

القدرة الأساسية	10.5 kVA (أحادي الطور) / 13.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	11.6 kVA (أحادي الطور) / 14.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	12.7 kVA (أحادي الطور) / 15.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE292
القطر x الشوط	75 mm 2-92 x
سعة المحرك	L 0.997
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	15.5 kW
استهلاك الوقود	260 g/kW.h
سعة الزيت	L 2.8
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-36Ah
نوع الهيكل	أنبوب دائري 32 مم
سعة خزان الوقود	L 30
الوزن الصافي	kg 211
الأبعاد الإجمالية	mm 905*670*940
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 80

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 10.5 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 13.1 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE292 ثنائي الأسطوانة على خط واحد مبرّد بالهواء، 15.5 كيلو واط
- هيكل مفتوح من أنبوب دائري 32 مم
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب